



## Ihr Online-Fachhändler für:

**Buderus**

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



**E-Mail: [info@unidomo.de](mailto:info@unidomo.de) | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)**

S76

7739601830

Soweit auf das Produkt anwendbar, beruhen die nachfolgenden Angaben auf Anforderungen der Verordnungen (EU) 811/2013 (Tabelle I) und (EU) 812/2013 (Tabelle II).

| Produktdaten                                                                  | Symbol              | Einheit                            | 7739601830 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------|
| <b>Tabelle I: Solareinrichtung zum Einsatz mit Raum- und Kombiheizgeräten</b> |                     |                                    |            |
| Kollektor-Aperturfläche                                                       | $A_{\text{sol}}$    | m <sup>2</sup>                     | 13,50      |
| Kollektor-Effizienz                                                           | $\eta_{\text{col}}$ | %                                  | 61         |
| Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse                                   |                     |                                    | C          |
| Warmhalteverlust                                                              | S                   | W                                  | 138,0      |
| Speichervolumen                                                               | V                   | l                                  | 30,0       |
| Speichervolumen                                                               | V                   | m <sup>3</sup>                     | 0,030      |
| Jährlicher nicht-solarer Wärmebeitrag bei Einsatz von Strom (M)               | $Q_{\text{nonsol}}$ | kWh                                | 1109       |
| Jährlicher nicht-solarer Wärmebeitrag bei Einsatz von Strom (L)               | $Q_{\text{nonsol}}$ | kWh                                | 1348       |
| Jährlicher nicht-solarer Wärmebeitrag bei Einsatz von Strom (XL)              | $Q_{\text{nonsol}}$ | kWh                                | 1941       |
| Jährlicher nicht-solarer Wärmebeitrag bei Einsatz von Strom (XXL)             | $Q_{\text{nonsol}}$ | kWh                                | 2525       |
| Leistungsaufnahme der Pumpe                                                   | solpump             | W                                  | 15,0       |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand                                     | solstandby          | W                                  | 2,00       |
| Jährlicher Hilfsstromverbrauch                                                | $Q_{\text{aux}}$    | kWh                                | 48         |
| <b>Tabelle II: Solareinrichtung zum Einsatz mit Warmwasserbereitern</b>       |                     |                                    |            |
| Kollektor-Aperturfläche                                                       | $A_{\text{sol}}$    | m <sup>2</sup>                     | 13,50      |
| Optischer Wirkungsgrad                                                        | $\eta_{\text{D}}$   |                                    | 0,766      |
| Linearer Wärmedurchgangskoeffizient                                           | $a_1$               | W/(m <sup>2</sup> K)               | 3,22       |
| Quadratischer Wärmedurchgangskoeffizient                                      | $a_2$               | W/(m <sup>2</sup> K <sup>2</sup> ) | 0,015      |
| Einfallswinkel-Korrekturfaktor                                                | IAM                 |                                    | 0,92       |
| Speichervolumen                                                               | V                   | l                                  | 30,0       |
| Jährlicher nicht-solarer Wärmebeitrag bei Einsatz von Strom (M)               | $Q_{\text{nonsol}}$ | kWh                                | 1109       |
| Jährlicher nicht-solarer Wärmebeitrag bei Einsatz von Strom (L)               | $Q_{\text{nonsol}}$ | kWh                                | 1348       |
| Jährlicher nicht-solarer Wärmebeitrag bei Einsatz von Strom (XL)              | $Q_{\text{nonsol}}$ | kWh                                | 1941       |
| Jährlicher nicht-solarer Wärmebeitrag bei Einsatz von Strom (XXL)             | $Q_{\text{nonsol}}$ | kWh                                | 2525       |
| Leistungsaufnahme der Pumpe                                                   | solpump             | W                                  | 15,0       |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand                                     | solstandby          | W                                  | 2,00       |
| Jährlicher Hilfsstromverbrauch                                                | $Q_{\text{aux}}$    | kWh                                | 48         |