
Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
ROTEST GW 150/4 m. Einrohrzählerkappe	61700	4004625617007



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Stammdaten

Bezeichnung Variante	ROTEST GW 150/4 m. Einrohrzählerkappe
Artikelnummer	61700
EAN/GTIN	4004625617007
Artikeltyp	Artikel
RO Produktbereich	Service und Wartung
RO Produktlinie	Dichtheitsprüfung
RO Produktgruppe	Dichtheitsprüfgerät für Gas- und Wasserleitungen
Nettogewicht	7,570 kg
Bruttogewicht	7,980 kg
Länge	47,700 cm
Breite	27,000 cm
Höhe	18,000 cm
Versandgewicht	7,980 kg
Verpackung Länge	47,700 cm
Verpackung Breite	27,000 cm
Verpackung Höhe	18,000 cm
Verpackungsvolumen	23,182
Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Hessen
Zolltarifnummer	90262040
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Produkthierarchie	ROTEST GW 150/4
Materialgruppe	Rabattgruppe 3
Rabattgruppe 2023	B
Produktgruppe	Prüf-, Mess-, Einfriertechnik
Warengruppe	Prüfen
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
RO SERVICE+	Ja
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Vorgänger	61040
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1

Stammdaten

Mindestmenge	1
REACH-Konformität	enthält besorgniserregende Substanz in einer Konzentration von mehr als 0,1 Massenprozent
REACH Prüfung Datum	2021-10-01
WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar
CE-Kennzeichnung	Nein
Sicherheitsdatenblätter	Nein
Stoffe	CAS Nummer: 7439-92-1
ECHA-Kandidatenliste	Ja

Technische Daten

Prüfbereich	0 – 4 bar
Batterie Anzahl	kein Akku enthalten
Niederdrucksensor	
Hochdrucksensor	
Leckmengensensor	
Auflösung Manometer	0,1 bar
Auflösung Wassersäule	0,1 mbar
eClass Code	40050290
Klassencode ECLASS	AEJ482009
UFI Code	kein UFI Code notwendig
Batteriegelsetz betroffen	Nein
CE-Kennzeichnung	Nein
Batteriegelsetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
Stoffe	CAS Nummer: 7439-92-1
ECHA-Kandidatenliste	Ja
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Analoges Dichtheitsprüfgerät
Anwendungsvorteile	• Schnelle und exakte Druckmessung über Wassersäule ohne Elektronik • Messzeiten und Messdrücke gemäß DVGW - TRGI und TRWI übersichtlich im Gerätedeckel

Marketing

	• Robustes Gerät: Hohe Zuverlässigkeit beim Einsatz auf der Baustelle
Einsatzbereich	Die ROTEST GW 150/4 eignet sich zur Durchführung von Gasprüfungen, wie z.B. Belastungsprüfung und Dichtheitsprüfung bei Neuinstallation von Gasleitungen gemäß DVGW - TRGI Arbeitsblatt G 600 (April 2008), sowie zur Vor- und Hauptprüfung bei Neuinstallation von Trinkwasserleitungen nach DIN 1988 (TRWI).
Produktbeschreibung	Analoges Dichtheitsprüfgerät für Gas- und Wasserleitungen.
Marketingtext	Der ROTEST GW 150/4 mit Einrohrzählerkappe ist das analoge Dichtheitsprüfgerät mit einer gut lesbaren Skalierung bis 150 mbar. Eine exakte Druckmessung über die Wassersäule wird gewährleistet und ist dabei komplett ohne Elektronik. Das Gerät verfügt über eine Messwerttabelle, die eine schnelle und einfache Ablesung der Messzeiten und Messdrücke ermöglicht. Mit dem Sichtglas kann die Wasserstandskontrolle einfach durchgeführt werden. Die ROTEST GW 150/4 ist eine kompakte Messstation, die eine praxisgerechte Konzeption für schnelle und exakte Gasdruckmessungen bietet.
Lieferumfang	GW 150/4 Grundgerät Prüfschlauch Einrohrzählerkappe 3x konische Prüfstopfen 2x zylindrische Prüfstopfen

ETIM 8.0

Anschluss	sonstige
Versorgungsspannung	0 V
Nenndurchmesser	sonstige
Druckstufe Artikel	150 mbar
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse	64 mm
Max. Umgebungstemperatur	50 °C
Für Gasventile	Yes
Für Gasstrecken	Yes
Max. Gastestvolumen	1.000 l
Max. Prüfdruck	150 mbar
Min. Testdauer	360 s
Vertikale Befestigung	No
Min. Umgebungstemperatur	0 °C
ETIM 8 Code	EC010379
ETIM 8 Klassenname	Gasleitungsleckkontrollegerät

ETIM 9.0

Anschluss	sonstige
Nenndurchmesser	sonstige

ETIM 9.0

Druckstufe Artikel	150 mbar
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse	64 mm
Max. Prüfdruck	150 mbar
Versorgungsspannung	0 V
Max. Umgebungstemperatur	50 °C
Für Gasventile	Yes
Für Gasstrecken	Yes
Max. Gastestvolumen	1.000 l
Min. Testdauer	360 s
Vertikale Befestigung	No
Min. Umgebungstemperatur	0 °C
ETIM 9 Code	EC010379
ETIM 9 Klassenname	Gasleitungsleckkontrollegerät

ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Gasleitungsleckkontrollegerät
ETIM 10 Code	EC010379
Anschluss	sonstige
Druckstufe Artikel	150 mbar
Max. Prüfdruck	150 mbar
Montage vertikal	No
Versorgungsspannung	0 V
Nenndurchmesser	sonstige
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse	64 mm
Max. Umgebungstemperatur	50 °C
Für Gasventile	Yes
Für Gasstrecken	Yes
Max. Gastestvolumen	1.000 l
Min. Testdauer	360 s
Min. Umgebungstemperatur	0 °C

Medien

Hauptbild



MamfileID: 29568

2877_rotest_gw_150_4_with_5_test_plugs_and_supply_end_cap_main_image_5452.tiff



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Medien

Produktbild



MamfileID: 21505

rotest_gw_150_4_with_5_test_plugs_and_supply_end_cap_main_image_5452.jpg



MamfileID: 21503

rotest_gw_150_4_with_5_test_plugs_and_supply_end_cap_detail_image_5287.jpg



MamfileID: 21504

rotest_gw_150_4_with_5_test_plugs_and_supply_end_cap_detail_image_5288.jpg



MamfileID: 29569

2878_rotest_gw_150_4_with_5_test_plugs_and_supply_end_cap_product_image_5453.tiff

Detailbild



MamfileID: 29566

2875_rotest_gw_150_4_with_5_test_plugs_and_supply_end_cap_detail_image_5287.tiff



MamfileID: 29567

2876_rotest_gw_150_4_with_5_test_plugs_and_supply_end_cap_detail_image_5288.tiff