

Inhaltsverzeichnis

| Produkt        | Artikelnummer | EAN           |
|----------------|---------------|---------------|
| RP50S, manuell | 60200         | 4004625602003 |



## Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



**E-Mail: [info@unidomo.de](mailto:info@unidomo.de) | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)**

**Stammdaten**

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Bezeichnung Variante               | RP50S, manuell                 |
| Artikelnummer                      | 60200                          |
| EAN/GTIN                           | 4004625602003                  |
| Artikeltyp                         | Artikel                        |
| RO Produktbereich                  | Service und Wartung            |
| RO Produktlinie                    | Dichtheitsprüfung              |
| RO Produktgruppe                   | Prüfpumpen für Wasserleitungen |
| Nettogewicht                       | 7,215 kg                       |
| Bruttogewicht                      | 7,845 kg                       |
| Länge                              | 53,000 cm                      |
| Breite                             | 18,500 cm                      |
| Höhe                               | 30,500 cm                      |
| Versandgewicht                     | 7,845 kg                       |
| Verpackung Länge                   | 53,000 cm                      |
| Verpackung Breite                  | 18,500 cm                      |
| Verpackung Höhe                    | 30,500 cm                      |
| Verpackungsvolumen                 | 29,905                         |
| Ursprungsland                      | ES - Spanien                   |
| Ursprungsregion                    | Vizcaya                        |
| Zolltarifnummer                    | 90262040                       |
| Artikelbesonderheit                | Kernsortiment                  |
| Produkthierarchie                  | RP 50-S                        |
| Materialgruppe                     | Rabattgruppe 3                 |
| Rabattgruppe 2023                  | B                              |
| Produktgruppe                      | Prüf-, Mess-, Einfriertechnik  |
| Warengruppe                        | Prüfen                         |
| Lieferzeit in Arbeitstagen         | 1                              |
| RO SERVICE+                        | Nein                           |
| Gültig ab                          | 2025-01-01                     |
| Gültig bis                         | 2025-12-31                     |
| Mengeneinheit/Bestelleinheit       | Stück                          |
| Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit | Stück                          |
| Mindestbestellmengenvielfaches     | 1                              |
| Höchstmenge                        | keine Höchstmenge              |
| Verpackungsmenge                   | 1                              |
| Mindestmenge                       | 1                              |

## Stammdaten

|                         |                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-Konformität       | enthält besorgniserregende Substanz in einer Konzentration von mehr als 0,1 Massenprozent |
| REACH Prüfung Datum     | 2021-10-01                                                                                |
| WEEE / ElektroG         | Nein                                                                                      |
| RoHS Kennzeichnung      | RoHS nicht anwendbar                                                                      |
| CE-Kennzeichnung        | Ja                                                                                        |
| Sicherheitsdatenblätter | Nein                                                                                      |
| Stoffe                  | CAS Nummer: 7439-92-1                                                                     |
| ECHA-Kandidatenliste    | Ja                                                                                        |

## Technische Daten

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Arbeitsbereich Temperatur | 0 – 50 °C                                 |
| Prüfbereich               | 0 – 60 bar                                |
| Leistung Pumpe            | 0 – 45 ml/Hub                             |
| Inhalt                    | 12 l                                      |
| Prüfmedium                | Glycol/Wassergemische Trinkwasser Tyfocor |
| eClass Code               | 51419090                                  |
| Klassencode ECLASS        | AGW476002                                 |
| UFI Code                  | kein UFI Code notwendig                   |
| Batteriegesetz betroffen  | Nein                                      |
| CE-Kennzeichnung          | Ja                                        |
| Batteriegesetz gemeldet   | Ja                                        |
| Sicherheitsdatenblätter   | Nein                                      |
| Stoffe                    | CAS Nummer: 7439-92-1                     |
| ECHA-Kandidatenliste      | Ja                                        |
| WEEE / ElektroG           | Nein                                      |
| Batteriekennzeichen       | Ja                                        |

## Marketing

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Neutrale Bezeichnung | Präzisionsprüfpumpe für flüssigkeitsgefüllte Leitungen oder Behälter bis 60 bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Anwendungsvorteile   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ein Schleppzeiger zeigt den eingestellten Druck an, so dass ein Druckabfall im System leicht bestimmt werden kann</li><li>• Sichere und präzise Messergebnisse: das Doppelventilsystem (Twin Valve) ermöglicht die Eigenprüfung der Pumpe sowie eine exakte Feineinstellung des Drucks</li><li>• Besonders exakte Messung bei Bedarf: fein skaliertes (Skalierung 0,1bar) Manometer optional erhältlich</li></ul> |

## Marketing

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Prüfschlauch mit Stahlgewebe verhindert Messfehler, die durch Aufweiten des Schlauches im Betrieb entstehen können</li><li>• Typ 50-S: verwitterungs- und kältebeständiger Stahlbehälter mit DURAMANT Beschichtung</li><li>• Typ 50-S INOX: hochwertiger korrosionsbeständiger Edelstahlbehälter</li></ul>                                                                                                                                                                            |
| Einsatzbereich      | Die RP50S Präzisionsprüfpumpe für flüssigkeitsgefüllte Leitungen oder Behälter bis 60 bar ermöglicht durch ihre manuelle Ausführung eine präzise Druckprüfung im Temperaturbereich von 0 – 50 °C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Produktbeschreibung | Manuelle Prüfpumpe zur Druckprüfung bis 60 bar an Leitungssystemen und Behältern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Marketingtext       | Die RP50S Präzisionsprüfpumpe prüft Leitungen bietet eine hohe Genauigkeit bei der Druckprüfung bis 60 bar. Mit einer Arbeitstemperatur von 0 bis 50 °C eignet sie sich ideal für vielfältige Anwendungen. Der verwitterungs- und kältebeständige Behälter mit einer DURAMANT-Beschichtung garantiert eine lange Lebensdauer und 5 Jahre Korrosionsschutz. Die Pumpe erreicht eine Leistung von 0 bis 45 ml/Hub und verfügt über einen ergonomischen Handgriff, der auch als Tragegriff dient, was den Transport erleichtert. |
| Lieferumfang        | Prüfpumpe RP 50 - S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## ETIM 8.0

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Max. Prüfdruck                           | 60 bar     |
| Werkstoff des Behälters                  | Metall     |
| Mit digitalem Display                    | No         |
| Geeignet für sonstige Anwendungsbereiche | Yes        |
| Geeignet für Gas                         | No         |
| Geeignet für Wasser                      | Yes        |
| ETIM 8 Code                              | EC011047   |
| ETIM 8 Klassenname                       | Druckpumpe |

## ETIM 9.0

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Max. Prüfdruck                           | 60 bar     |
| Werkstoff des Behälters                  | Metall     |
| Mit digitalem Display                    | No         |
| Geeignet für sonstige Anwendungsbereiche | Yes        |
| Geeignet für Gas                         | No         |
| Geeignet für Wasser                      | Yes        |
| ETIM 9 Code                              | EC011047   |
| ETIM 9 Klassenname                       | Druckpumpe |

## ETIM 10.0

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| ETIM 10 Klassenname                      | Druckpumpe |
| ETIM 10 Code                             | EC011047   |
| Max. Prüfdruck                           | 60 bar     |
| Werkstoff des Behälters                  | Metall     |
| Mit digitalem Display                    | No         |
| Geeignet für sonstige Anwendungsbereiche | Yes        |
| Geeignet für Gas                         | No         |
| Geeignet für Wasser                      | Yes        |

## Medien

Hauptbild



MamfileID: 52020  
60200\_rp\_50\_s\_p01.tif

Anwendungsbild



MamfileID: 52018  
60200\_rp\_50s\_anw01.tif



MamfileID: 52017  
60200\_rp\_50s\_anw02.tif



MamfileID: 52016  
60200\_rp\_50s\_anw03.tif



MamfileID: 52015  
60200\_rp\_50s\_anw04.tif



MamfileID: 52019  
60200\_rp\_50s\_anw05.tif



## Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



**E-Mail: [info@unidomo.de](mailto:info@unidomo.de) | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)**

## Medien

### Detailbild



MamfileID: 52023  
60200\_rp\_50\_s\_d01.tif



MamfileID: 52022  
60200\_rp\_50\_s\_d02.tif



MamfileID: 52021  
60200\_rp\_50\_s\_d03.tif