


Ablaufgehäuse 61 HT, DN 50/DN 70

Artikelnummer: 611055
GTIN: 4001636611055
Rabattgruppe: 3



Beschreibung:

Ablaufgehäuse 61 HT, DN 50/DN 70
nach DIN EN 1253
Ablaufstutzen senkrecht, für den Anschluss an Kunststoffrohre

Ausführung:
– Geruchs- und Reinigungverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm
– Bauschutzdeckel

Material:
Polypropylen, hochschlagfest

Die meisten Ablaufgehäuse sind auch lieferbar mit Verbindern für den Anschluss an PVC-Rohre nach BSI sowie PE-HD-Rohre nach DIN EN 1519. Bitte fragen Sie bei Bedarf an.

Größen bis DN 70 können mit Brand- und Schallschutz Rohbauelement 1 (Art. Nr. 515018) verwendet werden, DN 100 mit Element 5 (Art. Nr. 515056)

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

Nennweite	Produktnorm	Min. Ablaufleistung nach Norm	Anstauhöhe nach Norm	Ablaufleistung
DN 50	DIN EN 1253	0,80 l/s	20,00 mm	1,78 l/s
DN 70	DIN EN 1253	0,80 l/s	20,00 mm	1,97 l/s

Ersatzteile:

590077 Geruchverschlussglocke

590091 Ausgleichsring, schwarz zu 54,



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de