

E-Komfortdurchlauferhitzer DLX Next



Einsatzbereiche

Einzel- und Gruppenversorgung:

- > Bad (Dusche, Badewanne, Waschbecken)
- > Duschbad
- > Küchenspüle
- > Waschbecken






Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de


	Energieeffizienzklasse A (Skala: A+ bis F)			
		DLX 18 Next	DLX 21 Next	DLX 24 Next
Artikelnummer:		3200-36218	3200-36221	3200-36224
Bauart:		druckfest		
Zulässiger Betriebsüberdruck [MPa (bar)]:		1(10) ¹⁾		
Wasseranschlüsse (Schraubanschlüsse):		G ½"		
Temperaturwahlbereich [°C]:		35 – 45 – 55		
Warmwasserleistung bei $\Delta t = 28 \text{ K}$ ^{2) 3)} [l/min]:		9,2	10,7	12,3
Einschaltwassermenge / Max. Durchflussmenge [l/min]:		1,5 / 7,0 ⁴⁾	1,5 / 8,0 ⁴⁾	1,5 / 8,0 ⁴⁾
Nennleistung [kW]:		18	21	24
Nennspannung [3~ / PE 400 V AC]:		 Festanschluss		
Nennstrom [A]:		26	30	35
Erforderlicher Kabelquerschnitt [mm²]:		4,0	4,0	6,0
Blankdraht-Heizsystem IES®:		✓		
Prüfzeichen VDE / Schutzart:		✓ / IP 25		
Spezifischer Wasserwiderstand bei 15 °C [Ωcm] ≥ :		1100		
Nenninhalt [Liter]:		0,4		
Gewicht mit Wasserfüllung [kg]:		ca. 4,2		
Abmessungen (Höhe × Breite × Tiefe) [cm]:		46,8 × 23,9 × 9,6		

1) Auch für drucklosen Betrieb zugelassen 2) Temperaturerhöhung von z. B. 12 °C auf 40 °C 3) Mischwasser 4) Durchfluss begrenzt, für optimale Temperaturerhöhung

Beschreibung

- > Elektronisch geregelter Komfortdurchlauferhitzer mit einfachem Bedienkonzept
- > Ein-Tasten-Bedienfeld zur schnellen und einfachen Temperaturwahl in drei Stufen: 35 °C, 45 °C und 55 °C
- > Temperaturstabil bis zur Leistungsgrenze. TWIN TEMPERATURE Control TTC® sorgt für gradgenaue Temperaturregelung auch bei Schwankungen des Wasserdrucks
- > Besonders niedrige Einschaltwassermenge ab 1,5 l/min dank innovativer Wasserflusstechnik
- > Besonders luftresistentes Heizsystem durch neuartige Heizkanalanordnung
- > Blankdraht-Heizsystem IES® sorgt für eine längere Lebensdauer, weniger Verkalkung und ist effizient und wartungsfreundlich
- > Elektronisches Sicherheitssystem mit Luftblasenerkennung, Temperatur- und Druckabschaltung
- > Problemlose Montage dank freiem Montageaum und variablen Anschlussmöglichkeiten

Komfortables Sensortastenbedienfeld



Per Sensortaste kann die jeweils nächste Temperatur gewählt werden (35 °C, 45 °C oder 55 °C).

Installationsbeispiel mit **zwei Entnahmestellen**.

Die Montage- und Gebrauchsanleitung ist bei der Installation zu beachten.

