

Solarschnellentlüfter



Benefits

- Schlanke Bauform für geringen Wärmeverlust – ideal auch für beengte Einbausituationen
- Für Wasser, Antifrogen-Gemische und Flüssigkeiten der Fluidgruppe 1 und 2
- Für thermische Solaranlagen mit Betriebstemperaturen bis 150 °C und Betriebsdruck max. 6 bar

Ausführungen

	Anschluss	Art.-Nr.
Solarschnellentlüfter	G¾	77900
Solarschnellentlüfter mit Kugelhahn	G¾	77996

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

Beschreibung

Schnellentlüfter für den Einsatz in thermischen Solaranlagen mit Betriebstemperaturen bis 150 °C und Betriebsdruck max. 6 bar. Gehäuse aus Messing-Präzisionsdrehteilen, Funktionsteile aus hochtemperaturbeständigem Kunststoff. Anschluss G¾ mit O-Ring-Dichtung.



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzellerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de