



Membran-Sicherheitsventile MSW



Benefits

- Zur Absicherung gegen Drucküberschreitung bei Trinkwassererwärmern

Anwendung

Für geschlossene Trinkwassererwärmer (TWE) nach EN 806, DIN 1988 und DIN 4753-1 zur Absicherung gegen Drucküberschreitung.

Ausführungen

	Max. Beheizungsleistung	Öffnungsdruck	Art.-Nr.
Membran-Sicherheitsventil MS - Heizung MSW G½ x G¾	75 kW	6 bar	42421
Membran-Sicherheitsventil MS - Heizung MSW G½ x G¾	75 kW	8 bar	42422
Membran-Sicherheitsventil MS - Heizung MSW G½ x G¾	75 kW	10 bar	42423
Membran-Sicherheitsventil MS - Heizung MSW G¾ x G¾	100 kW	6 bar	42456
Membran-Sicherheitsventil MS - Heizung MSW G¾ x G1	150 kW	6 bar	42425
Membran-Sicherheitsventil MS - Heizung MSW G¾ x G1	150 kW	8 bar	42426
Membran-Sicherheitsventil MS - Heizung MSW G¾ x G1	150 kW	10 bar	42427
Membran-Sicherheitsventil MS - Heizung MSW Rp1 x Rp1¼	250 kW	6 bar	42442
Membran-Sicherheitsventil MS - Heizung MSW Rp1 x Rp1¼	250 kW	8 bar	42443
Membran-Sicherheitsventil MS - Heizung MSW Rp1 x Rp1¼	250 kW	10 bar	42444

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

Beschreibung

Der Ansprechdruck ist werkseitig eingestellt.



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de



Technische Daten

Öffnungsdruck

Siehe Bestelltabelle

Anschluss

Siehe Bestelltabelle

Material

Gehäuse: Messing (CW617N)
Kappe: PA 6, blau

Temperatureinsatzbereich

Medium: 4/110 °C

Bauteilkennzeichen

TÜV.SV.yy-2017.13.W

"yy" steht für die Jahreszahl der Zulassung