



Boiler-Sicherheitsgruppe BFK 12



Benefits

- Kombinationsarmatur zur Absicherung gegen Drucküberschreitung bei Trinkwassererwärmern oder -anlagen
- Mit Rückschlagventil
- Wahlweise mit Sicherheitsventil 6 oder 10 bar

Anwendung

Für geschlossene Trinkwarmwasseranlagen oder Trinkwassererwärmer (TWE) nach EN 806, DIN 1988 und DIN 4753-1 zur Absicherung gegen Drucküberschreitung.

Ausführungen

	Sicherheitsventil	Art.-Nr.
Boiler-Sicherheitsgruppe BFK 12/6	6 bar	77986
Boiler-Sicherheitsgruppe BFK 12/10	10 bar	77988

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

Beschreibung

Kombinationsarmatur in Durchgangsform mit Sicherheitsventil 6 bar oder 10 bar, Absperreinrichtung, Rückschlagventil und Prüfschraube. Geräuschverhalten entsprechend DIN 4109 Klasse 1.

Technische Daten

Anschlüsse
Beidseitig Klemmringverschraubung $\varnothing$ 15 mm

Betriebsdruck
6 bar oder 10 bar

Sicherheitsventil
Öffnungsdruck: 6 bar oder 10 bar

Kvs-Wert
2,2 m³/h

Maße
B x H: 90 x 98 mm

Gehäuse
Messing



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Technische Zeichnungen

