



# Quadro-Secura® Bauherrenpaket

## Split-Wärmepumpe

FÜR GEBÄUDE MIT KELLER

Perfekte Abdichtung von Kältemittelleitungen für Split-Wärmepumpen!



### ANWENDUNG

Hauseinführung von Kältemittelleitungen

Einsatz: Bohrungen in den gängigsten Wandarten mit Abdichtung nach DIN 18533 W2.1-E (Schwarze Wanne) und WU-Betonkernbohrungen (Weiße Wanne)

### PRODUKTVORTEILE

- gas- und druckwasserdicht
- Hülrohr bietet Anschlussmöglichkeit von starren bzw. flexiblen Mantelrohren/Leerrohren DN 110
- ideal zur Abdichtung auf vorhandenen Bitumendickbeschichtungen
- auch bei gängigen Hohlsteinen ohne Verfüllung einsetzbar
- kurze Montagezeiten
- geeignet für Einbauten im Bestand
- Dichtungseinsatz ist nachträglich um die vorhandenen Kältemittelleitungen zu montieren
- mit Schnellverschluss, für den sicheren und unverschiebbaren Verschluss



## Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



**E-Mail: [info@unidomo.de](mailto:info@unidomo.de) | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)**

## KOMPONENTEN / LIEFERUMFANG



### Quadro-Secura® Quick/H

Hauseinführung mit Injektionssystem  
(inkl. Expansionsharz)  
Hülrohr DN100 für Wandstärken von 200-600 mm  
Kernbohrungs-/Futterrohr-Ø 149 - 153 mm



25 Jahre  
Garantie



### Curaflex Nova® Uno/M/Z

Dichtungseinsatz mit austauschbaren  
Zwiebelschnitteinsätzen  
DN 100 für Kältemittelleitungen und Kabel

25 Jahre  
Garantie



### ZUBEHÖR – OPTIONAL

- Fixierlaschen
- ITL-Muttern-Set

### ZUBEHÖR – ERFORDERLICH

- 2K-Kartuschenpistole

| Quadro-Secura®<br>Bauherrenpaket Split-<br>Wärmepumpe für<br>Gebäude mit Keller | Kabel-AD<br>[mm] | Rohr-AD<br>[Zoll] | Artikelnummer    |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                                                                                 | 2 x 6-15         | 1/4 + 1/2         | 2630 110 028 9 0 |
|                                                                                 | 2 x 6-15         | 3/8 + 5/8         | 2630 110 027 9 0 |
|                                                                                 | 2 x 6-15         | 1/4 + 5/8         | 2630 110 029 9 0 |

Preise ohne Armaturen und Leitungen.

| Zoll | Außendurchmesser |
|------|------------------|
| 1/4  | 6,4 mm           |
| 1/2  | 12,7 mm          |
| 3/8  | 9,5 mm           |
| 5/8  | 15,9 mm          |