

AXOR Starck

Elektronik-Waschtischmischer mit Temperaturvoreinstellung mit Netzanschluss 230 V

Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **10145000**



Beschreibung

Merkmale

- Ausladung 103 mm
- Infrarot Näherungselektronik
- 230 V / 50 Hz Netzanschluss
- Temperatur voreinstellbar
- ComfortZone 90
- manueller Wasserstop zur Beckenreinigung
- Hygienespülung aktivierbar (automatischer Wasserlauf für 10 Sekunden alle 24 Stunden nach letzter Betätigung)
- Dauerspülung aktivierbar (einmaliger Wasserlauf für 180 Sekunden, geeignet zur Thermischen Desinfektion)
- Reichweite der Infrarotsensorik einstellbar (2 Einstellungen)
- automatische Umgebungsanpassung der Infrarotsensorik
- Normalstrahl
- Durchflussmenge 5 l/min
- Schmutzfangsiebe in den Anschlussschläuchen
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Funktion kann bei Waschtischen mit Erhöhung oder sehr breitem Waschtischrand (größer 75 mm) eingeschränkt sein, Funktionelle Einschränkung durch zu großen Abstand
- Lieferumfang: mit zwei Filtereinheiten mit Feinfilter zum Schutz gegen Schmutzeinspülungen, zur Montage auf bestehenden Eckventilen. Filtereinsatz entnehmbar und reinigbar, Rückflussverhinderer
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- TÜV geprüft
- Die Stromversorgung muss nach DIN gewährleistet sein
- P-IX 18741/IA

Technologie



Zertifikate





Ihr Online-Fachhändler für:

hansgrohe

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Technical drawing of the G3/8" (1) showing dimensions in millimeters. The drawing includes a side view and a top view. Key dimensions are:

- Overall height: 177
- Top section width: 103
- Top section diameter: $\varnothing 50$
- Top section angle: 55°
- Top section height: 90
- Bottom section diameter: $\varnothing 32$
- Bottom section height: max. 40
- Bottom section diameter: G 3/8"
- Bottom section height: 435
- Bottom section diameter: 300
- Bottom section height: 60
- Bottom section diameter: 54
- Bottom section height: 1500
- Bottom section diameter: 65
- Bottom section height: 800

① mit Durchflussbegrenzer
② ohne Durchflussbegrenzer