

LK 450 EasyHeat P

- Mobile
- Wasserstanderkennung
- Nach der Inbetriebnahme abschließbar



Technische daten



Nennspannung:	400 V
Primärspannung, Netzadapter:	400 V
Max. Kesselleistung:	9 kW (3 + 6 kW)
Arbeitstemperatur:	8-60 °C
Min. Vorlauftemperatur:	8 °C
Max. Vorlauftemperatur:	60 °C
Max. Arbeitsdruck:	3 bar
Flüssigkeit 1:	Wasser - Glykol max. 30%
Gewindenorm:	G - Innengewinde
Ladepumpe:	Wilo Para 15/6 - Composite
Lautstärke:	<30 dB
Elektrischer Anschluss:	CEE-Steckdose 400 V/16 A 5-polig
Schutzart:	IP44
Sonstiges:	Frostschutzfunktion: Ja Füllstandscharter: Ja Ausdehnungsgefäß: 6 Liter Überhitzungsschutz: 80 °C Datei-Import/-Export: Micro SD-Karte
Typengenehmigung:	CE

LK 450 EasyHeat P 9 kW ist eine voll ausgerüstete mobile Bauheizung. Sie eignet sich als provisorische Heizung, z. B. zum Trocknen von Betonplatten mit Fußbodenheizung und zum Beheizen von Gebäuden bei Bauarbeiten.

LK 450 EasyHeat P (programmierbar) 9 kW bietet individuelle Programme für die Trocknungsdauer. 60 individuelle Heizschritte ermöglichen die volle Kontrolle über den Trocknungsprozess. Über eine Micro SD-Karte wird anschließend ein Protokoll bereitgestellt.



450 EasyHeat P - 9kW



Artikel	Dim.	Nennspannung	Gewicht (kg)
299529	G 1" IG	400 V	<25kg

Zubehör & Ersatzteile



Artikelnr.	Artikel	Position
187354	Wilco Para 15/6 - Komposit	1
187352	Transportwagen	2
187353	2 St. flexible Schläuche 1" IG x 1" AG, 1,5 m	3
092320	LK 321 MultiFill®	4
182437	LK 522 FilterBall Magnet	5