

Steuerung Smart Comfort 5/SC-RF

Beschreibung

- Steuereinheit für die Geräte der Serie e², den e⁹⁰, LUNOMAT sowie für den Ablüfter RA 15-60
- Integriertes Funkmodul zur Kommunikation mit Komponenten der RF Serie wie z.B. 9/IBF-RF
- Inklusive Bedienteil
- Ohne direkt angebundene Geräte als zentraler Master und Steuereinheit im Funksystem verwendet
- Komfortfunktionen wie Nachtabsenkung, Intensivlüftung und Sommermodus in Laufzeit und Stufe konfigurierbar
- Ausgestattet mit Feuchte- und Temperatursensor
- Volumenströme kalibrierbar
- 0-10V Steuereingang zur Anbindung an eine übergeordnete Automatisierung

Bestellnummer 41 197

Einbau

Die Steuerung 5/SC-RF kann 10 e², 5 e⁹⁰ (abhängig vom jeweiligen Netzteil) oder einen RA 15-60 regeln oder mit bis zu 10 Funksteuerungen vom Typ 5/UNI-RF oder 9/IBFG-RF gekoppelt werden und diese per Funk steuern. Während Bedienelement und Steuereinheit gemeinsam geliefert werden, kann je nach Bedarf eines der drei bei LUNOS erhältlichen Netzteile (18, 60 oder 100 Watt) separat gewählt werden.

Wird das 18 Watt-Netzteil gewählt, so ist die Unterbringung in einer Schalterdose mit 95 mm Tiefe möglich. Das 60 und 100 Watt-Netzteil werden auf der Hutschiene installiert. Die empfohlene Einbauhöhe zur komfortablen Bedienung beträgt etwa 1,50 m vom Fertigfußboden (OKFF).

Bitte beachten Sie die Einbauanleitung und lassen Sie die Geräte fachgerecht elektrisch anschließen.

Technische Daten

Ein- und Ausgangsspannung	12 V DC
Funktionsspannung	0 - 10 V
Funkfrequenz	868 MHz (bidirectional)
Betriebsschaltstrom	max. 5 A
Anschlussleistung	max. 60 W
Maße des Bedienelements (B x H x T)	88 x 88 x 11 mm
Maße der Steuerung (B x H x T)	42 x 42 x 31 mm



Netzteile

Eingangsspannung	100 - 240 V AC
Ausgangsspannung	12 V DC

Typ	Leistung	Bestellnummer
5/NT18	18 Watt	39 973
5/NT60	60 Watt	39 974
5/NT100	100 Watt	40 096

Hinweis

Produkte und deren Abbildungen können leicht variieren. Aufgrund ständiger Weiterentwicklungen und/oder mehrerer Lieferanten für z.B. Rohmaterialien können u.a. Farben leicht variieren (nicht bei Sichtteilen) oder auf Prospekten unterschiedlich dargestellt werden.

E460 11.22