

Saniwall Pro UP Evo

NEU


Ausführung mit Glasverkleidung, Komplettlösung für wandhängende WCs, entsorgt die Abwässer eines kompletten Bades



5 m
100 m



PRODUKTVORTEILE

- Komplettlösung für wandhängende WCs mit **SFA** Kleinhebeanlage und Montagerahmen von **GEBERIT**
- Durch das moderne Design fügt es sich nahtlos und stilvoll ein
- Ermöglicht ein zusätzliches Badezimmer nahezu überall im Haus durch den Anschluss von Wand-WC, Dusche und Waschtisch
- Hohe Förderleistung und lange Lebensdauer durch bewährte SFA-Schneidwerktechnologie
- Ausgestattet mit Silence-Technologie für leisen und diskreten Betrieb
- Wartungsfreundlich durch doppelte Revisionsöffnung für Korb und Elektrik

ANSCHLÜSSE

← Druckleitungsdurchmesser (außen): 22/28/32 mm

→ Durchmesser Einlass (außen): 40, 100 mm




Mono-Klingen-Schneidwerk



LIEFERUMFANG

Montagerahmen, Spülkasten und moderne Betätigungsplatte von Geberit, Glasverkleidung, Kleinhebeanlage, Rückschlagventil, Anschlusszubehör

PUMPENKENNLINIE



TECHNISCHE DATEN

Anzahl Einlässe	3
Durchmesser Einlass (außen)	40, 100 mm
Druckleitungsdurchmesser (außen)	22/28/32 mm
Tmax. des zulaufenden Wassers	35 °C
Min. Aufbauhöhe Duschwanne	130 mm
Spannung / Frequenz	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Motorleistung	400 W
Schutzart	IP44
Elektrische Klasse	I
Geräuschpegel	47 dB(A)

Kennzeichnung und Logistik

Ausführung	Bodenfixierung	Schienensystem
Gewicht inkl. Verpackung	40 kg	35 kg
GTIN	3308815103099	3308815103020
Artikel-Nr.	0035UPGB	0035UPKGB

ZUBEHÖR (OPTIONAL)

SFA Entkalker 2 Liter
3308815095523
X2910N2



SFA Entkalker 5 Liter
3308819804015
X2910N5



ABMESSUNGEN

