



Ihr Online-Fachhändler für:

SCHÜTZ
ENERGY SYSTEMS

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

DATENBLATT ZUBEHÖR



www.schuetz.net

Trennschutzfolie Artikel-Nr. 1163388

Trennlage für Estrich



Produktbeschreibung:

- aus Polyethylen, zum Schutz von Polystyrol-Dämmplatten bei Verlegung aus bituminösen und weichmacherhaltigen Abdichtbahnen sowie als Schrenzlage
- in der Trennschutzfolie wird ein variierender Anteil Recyklad in variierender Zusammensetzung verarbeitet
- eine olfaktorische Belastung der Raumluft sowie der Eintrag einer geringen Menge flüchtig organischer Verbindungen ist gegeben
- Beeinträchtigungen können während und unmittelbar nach der Bauphase eintreten, verflüchtigen jedoch schnell

TECHNISCHE DATEN

Breite	4 m
Länge	50 m
Material	Recyclingfolie Opak, nicht transparent
Baustoffklasse	B 3
Dichte	ca. 0,92 g/cm ²
MFI (190°C/2,16 kg)	0,2 bis 1,0 g/ 10 min nach DIN 53735
Reißkraft längs	≥ 14 N/mm ²
Reißkraft quer	≥ 12 N/mm ² nach DIN 53455
Dart Drop	≥ 1,0 g/my nach ASTM D 1709-75
Gleitreibungszahl	0,20 bis 0,60 nach DIN 53375 gefaltet
Faltung	gefaltet
Lagerbedingungen	3 Monate bei Raumtemperatur, geschützt vor UV-Strahlung
Lieferform	Halbschlauch auf Rolle gewickelt
GKV Norm	+/- 5% Toleranz
Dicke	0,2 mm