



Ihr Online-Fachhändler für:

SCHÜTZ
ENERGY SYSTEMS

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de


DATENBLATT SYSTEMPLATTEN



www.schuetz.net

Tackersystem quadro-takk PRO EPS-T 35-3 mit Klebestreifen Artikel-Nr. 4001067

HBCD frei



Normen:

DIN EN 13163
DIN EN 1264
Z-23.15-1479

Überwachung:

1. Eigenüberwachung
2. FIW, München (DIN EN 13163)

Aufbau:

- Polystyrol DES sm
(ÖNORM B 6000: EPS-T 650)
EPS-EN 13163-L3-W3-TC(0)-S5-P3-BS50-
DS(N)5-SD15-CP3
DOP: L1-976/2003
- Kleber
- Bändchengewebe mit blauem Raster
(5 cm)

TECHNISCHE DATEN

Verpackungseinheit	8,1 m ² /Rolle
Plattenabmessungen	1 000 x 8 100 mm
Längsseitiger Deckschichtüberstand	30 mm
Plattenstärke d _{L-c}	32 mm
Wärmeleitfähigkeit λ _D	0,044 W/mK
Wärmeleitwiderstand R _D nach DIN EN 1264	0,80 m ² K/W
dynamische Steifigkeit	SD 15
Max. Nutzlast nach DIN EN 13163	4 kPa
Max. Nutzlast nach ÖNORM B6000	650 kg/m ²
Trittschallverbesserungsmaß ΔL _{w,R} bei m' = 120 kg/m ² nach DIN 4109-34: 2016-07	31 dB
Brandverhalten RtF	E (EN 13501-1)
Baustoffklasse nach DIN 4102-1	B 2

