



Ihr Online-Fachhändler für:

SCHÜTZ
ENERGY SYSTEMS

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

DATENBLATT ZUSATZ- DÄMMUNG



www.schuetz.net

Zusatz-Wärmedämmung EPS-T 20-2 DES sg Artikel-Nr. 4001181

HBCD frei



Normen:

DIN EN 13163
DIN EN 4108-10

Überwachung:

1. Eigenüberwachung
2. FIW, München (DIN EN 13163)

- Wärmedämmung aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS-T DES sg (ÖNORM B 6000: EPS- T 650) EPS EN 13163-TC(0)-L3-W3-S5-P3-BS50-DS(N)5-SD30-CP2
- Kantenverbindung: ringsum, stumpf, geschnitten

TECHNISCHE DATEN

Verpackungseinheit	11,00 m ² /Paket (22 Stück)
VPE/ Palette	110,00 m ²
Plattenabmessungen	1 000 x 500 mm
Plattenstärke d _{L-c}	18 mm
Wärmeleitfähigkeit λ_D	0,044 W/mK
Wärmeleitwider- stand R _{λ}	0,46 m ² K/W
dynamische Steifigkeit	SD 30
Max. Nutzlast nach DIN EN 13163	5 kPa
Max. Nutzlast ÖNORM B6000	650 kg/m ²
Trittschallverbesse- rungsmaß $\Delta L_{w,R}$ bei m' = 120 kg/m ² nach DIN 4109-34: 2016-07	27 dB
Brandverhalten RtF	E (EN 13501-1)
Baustoffklasse nach DIN 4102-1	B 1