



---

**Ihr Online-Fachhändler für:**

---

**SCHÜTZ**  
ENERGY SYSTEMS

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



**E-Mail: [info@unidomo.de](mailto:info@unidomo.de) | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)**

# DATENBLATT ZUSATZ- DÄMMUNG



www.schuetz.net

## Zusatz-Wärmedämmung EPS DEO 100/035 Typ 30 Artikel-Nr. 4001191

HBCD frei



### Normen:

DIN EN 13163  
DIN EN 4108-10

### Überwachung:

1. Eigenüberwachung
2. FIW, München (DIN EN 13163)

### Aufbau:

- Wärmedämmung aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS DEO 100/035 DEO dm  
EPS EN 13163-T2-L3-W3-S5-P3-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DLT(1)5
- Kantenverbindung: ringsum, stumpf, geschnitten

### TECHNISCHE DATEN

Verpackungseinheit	8,00 m <sup>2</sup> /Paket (16 Stück)
VPE/ Palette	80,00 m <sup>2</sup>
Plattenabmessungen	1 000 x 500 mm
Plattenstärke d <sub>N</sub>	30 mm
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$	0,034 W/mK
Wärmeleitwider- stand R <sub><math>\lambda</math></sub>	0,88 m <sup>2</sup> K/W
Max. Druckspannung bei 10% Stauchung (DIN EN 13163)	100 kPa
Brandverhalten RtF	E (EN 13501-1)
Baustoffklasse nach DIN 4102-1	B 1