



Ihr Online-Fachhändler für:

SCHÜTZ
ENERGY SYSTEMS

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzellenter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

DATENBLATT SYSTEMPLATTEN

SCHÜTZ
ENERGY SYSTEMS

www.schuetz.net

Trockenplatte Typ 25 (DEO) Artikel-Nr. 4003959

für tri-o-flex® Systemheizrohre 14 mm
EPS Wärmedämmung für Trocken- und
Nassestriche
HBCD frei



Normen:
DIN EN 13163
DIN EN 1264

Überwachung:
1. Eigenüberwachung
2. FIW, München (DIN EN 13163)

Aufbau:

- Polystyrol-Hartschaum EPS DEO 150 (dh): EPS EN 13163-T2-L3-W3-S5-P3-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DLT(1)5
- Rohrführungsrillen für Wärmeleitmodule
- Kanten als Schwalbenschwanzverbindung ausgeführt
- Verlegeabstände im Rastermaß 11,5 cm

Zubehör:
Wärmeleitmodule mit Sollbruchstellen
Artikel-Nr. 3007120
Dämmstoffdübel
Artikel-Nr. 5000230

TECHNISCHE DATEN

Verpackungseinheit	7,92 m ² /Paket (12 Stück)
VPE/ Palette	110,88 m ²
Plattenabmessungen	606 x 1 181 mm
Plattenstärke	25 mm
Wärmeleitfähigkeit λ_D	0,034 W/mK
Wärmeleitwiderstand R_λ	0,57 m ² K/W
Verkehrslast Nassestrich DIN 18560 Trockenestrich nach Herstellerangaben	5 kN/m ² 2 kN/m ²
Druckspannung bei 10% Stauchung	150 kPa
Trittschallverbesserungsmaß $\Delta L_{w,R}$ bei $m' = 120 \text{ kg/m}^2$ nach DIN 4109-34: 2016-07	0 dB
Brandverhalten RtF	E (EN 13501-1)

* entsprechend Herstellerangaben Trockenestrich