



Ihr Online-Fachhändler für:

SCHÜTZ
ENERGY SYSTEMS

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

DATENBLATT ZUSATZ- DÄMMUNG



www.schuetz.net

Zusatz-Wärmedämmung EPS DEO 100/035 Typ 40 Artikel-Nr. 4005650

HBCD frei



Normen:

DIN EN 13163
DIN EN 4108-10

Überwachung:

1. Eigenüberwachung
2. FIW, München (DIN EN 13163)

Aufbau:

- Wärmedämmung aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS DEO 100/035 DEO dm
EPS EN 13163-T2-L3-W3-S5-P3-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DLT(1)5
- Kantenverbindung: ringsum, stumpf, geschnitten

TECHNISCHE DATEN

Verpackungseinheit	6,00 m ² /Paket (12 Stück)
VPE/ Palette	60,00 m ²
Plattenabmessungen	1 000 x 500 mm
Plattenstärke d _N	40 mm
Wärmeleitfähigkeit λ _D	0,034 W/mK
Wärmeleitwider- stand R _λ	1,18 m ² K/W
Max. Druckspannung bei 10% Stauchung (DIN EN 13163)	100 kPa
Brandverhalten RtF	E (EN 13501-1)
Baustoffklasse nach DIN 4102-1	B 1