



Ihr Online-Fachhändler für:

SCHÜTZ
ENERGY SYSTEMS

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

DATENBLATT SYSTEMPLATTEN

SCHÜTZ
ENERGY SYSTEMS

www.schuetz.net

Nockenplatte Typ EPS 150-11 (DEO) Artikel-Nr. 4006926

für duo-flex und tri-o-flex® Systemheizrohre
Ø 14, 16 und 17 mm
EPS Wärmedämmung
HBCD frei



Normen:

DIN EN 13163
DIN EN 1264
Z-23.15-1479

Überwachung:

1. Eigenüberwachung
2. FIW, München
(DIN EN 13163)

Aufbau:

- Kunststoff-Folie, schwarz, tiefgezogen
- Nockenplatte EPS DEO dh:
EPS-EN 13163-L3-W3-T2-S5-P3-
BS200-CS(10)150-DS(N)5-DLT(2)5
DOP: L1-04-077
Artikel-Nr. 3014883
- Rohrhalte-Kronennocken,
ausgeschäumt
- mit Folienüberstand
- integrierte Diagonalverlegung

Zubehör:

Tür- und Anschlusselement
Artikel-Nr. 3018230

TECHNISCHE DATEN

Verpackungseinheit	24,12 m ² /Paket (18 Stück)
VPE/ Palette	120,60 m ²
Plattenabmessungen	930 x 1 496 mm
Plattenstärke d _{L-c}	11 mm
Plattenstärke mit Nocken	29 mm
Wärmeleitfähigkeit λ _D	0,034 W/mK
Wärmeleitwiderstand R _D nach DIN EN 1264	0,45 m ² K/W
Max. Druckspannung bei 10% Stauchung nach EN 13163	150 kPa
Brandverhalten RtF	E (EN 13501-1)
Baustoffklasse nach DIN 4102-1	B2

