



Ihr Online-Fachhändler für:

SCHÜTZ
ENERGY SYSTEMS

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

DATENBLATT SYSTEMPLATTEN

SCHÜTZ
ENERGY SYSTEMS

www.schuetz.net

R50[®] System Nockenplatte Typ EPS 150-22 (DEO dh) Artikel-Nr. 4018168

für duo-flex PE-Xa Systemheizrohr 12 mm
EPS Wärmedämmung
HBCD frei



Normen:

DIN EN 13163
DIN EN 1264
Z-23.15-1479

Überwachung:

1. Eigenüberwachung
2. FIW, München
(DIN EN 13163)

Aufbau:

- Kunststoff-Folie, schwarz, tiefgezogen
- Nockenplatte EPS (DEO dh)
EPS-EN 13163-L3-W3-T2-S5-P3-
BS200-CS(10)150-DS(N)5-DLT(2)5
DOP: L1-04-077
Artikel-Nr. 3035789
- Rohrhalte-Kronennocken,
ausgeschäumt
- integrierte Diagonalverlegung

Zubehör:

R50[®] Tür- und Anchlusselement
Artikel-Nr. 3028938

R50[®] Verbindungsprofil
Artikel-Nr. 3028937

Stand 08/17_Technische Änderungen vorbehalten!

TECHNISCHE DATEN

Verpackungseinheit	22,99 m ² /Paket (19 Stück)
Plattenabmessungen	900 x 1 500 m
Plattenstärke mit Nocken d _N	22 mm
Wärmeleitfähigkeit λ _D	0,034 W/mK
Wärmeleitwiderstand R _D	0,51 m ² K/W
Max. Druckspannung bei 10% Stauchung (DIN EN 13163)	150 kPa
Brandverhalten RtF	E (EN 13501-1)
Baustoffklasse nach DIN 4102-1	B 2

