



Ihr Online-Fachhändler für:

SCHÜTZ
ENERGY SYSTEMS

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

DATENBLATT SYSTEMPLATTEN



www.schuetz.net

Dämmrolle Klettsystem EPS-T 20-2 Artikel-Nr. 4028599

HBCD frei



Normen:

DIN EN 13163
DIN EN 1264

Überwachung:

1. Eigenüberwachung
2. FIW, München (DIN EN 13163)

Aufbau:

- Polystyrol Hartschaum EPS-T DES sg (ÖNORM B 6000: EPS-T 650) EPS-EN 13163-TC(0)-L3-W3-S5-P5-BS50-DS(N)5-SD30-CP2
- Kleber
- Flausch mit blauem Rasteraufdruck (5cm)

Varianten:

EPS-T: 35-3, 30-3, 30-2, 25-2

TECHNISCHE DATEN

Verpackungseinheit	10,0 m ² /Rolle
Plattenabmessungen	1 000 x 10 000 mm
Längsseitiger Deck- schichtüberstand	30 mm
Plattenstärke d _{L-c}	18 mm
Wärmeleitfähigkeit	0,044 W/mK
Wärmeleitwider- stand R _λ	0,46 m ² K/W
dynamische Steifigkeit	SD 30
Max. Nutzlast nach DIN EN 13163	5 kPa
Max. Nutzlast nach ÖNORM B6000	650 kg/m ²
Trittschallverbesser- ungsmaß ΔL _{w,R} bei m' = 120 kg/m ² nach DIN 4109-34: 2016-07	27 dB
Brandverhalten RtF	E(EN13501-1)

