



Ihr Online-Fachhändler für:

SCHÜTZ
ENERGY SYSTEMS

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

DATENBLATT SYSTEMPLATTEN



www.schuetz.net

ÖKO Trockenplatte Typ 30 Aufenthaltszone VA 25 Artikel-Nr. 5004810

für tri-o-flex® Systemheizrohre 16 mm
Wärmedämmung für Trockenestrich



Aufbau:

- Grundplatte aus Holzfaser 140 kPa; hergestellt nach DIN 68755; geprüft nach DIN 18165 T1
- Wärmeleitblech: Aluminium 0,5 mm, mit Rohrführungen (Omega-Form), gebördelt

TECHNISCHE DATEN

Verpackungseinheit	5,0 m ² /Paket (10 Stück)
VPE/ Palette	60,0 m ² (120 Stück)
Plattenabmessungen	500 x 1 000 mm
Plattenstärke	30 mm
Wärmeleitfähigkeit	0,039 W/mk
Wärmeleitwiderstand	0,75 m ² K/W
Nutzlast Trockenestrich	2,0 kPa
Max. Druckspannung bei 10% Stauchung (DIN EN 826)	≥ 140 kPa
Trittschallverbesserungsmaß	ab 21 dB
Brandverhalten RtF	E(EN 13501-1)

