



---

**Ihr Online-Fachhändler für:**

---

**SCHÜTZ**  
ENERGY SYSTEMS

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



**E-Mail: [info@unidomo.de](mailto:info@unidomo.de) | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)**

# DATENBLATT SYSTEMPLATTEN



www.schuetz.net

## ÖKO Trockenplatte Typ 30 Randzone VA 12,5 Artikel-Nr. 5004811

für tri-o-flex® Systemheizrohre 16 mm  
Wärmedämmung für Trockenestrich



### Aufbau:

- Grundplatte aus Holzfaser 140 kPa; hergestellt nach DIN 68755; geprüft nach DIN 18165 T1
- Wärmeleitblech: Aluminium 0,5 mm, mit Rohrführungen (Omega-Form), gebördelt

### TECHNISCHE DATEN

Verpackungseinheit	5,0 m <sup>2</sup> /Paket (10 Stück)
VPE/ Palette	60,0 m <sup>2</sup> (120 Stück)
Plattenabmessungen	500 x 1 000 mm
Plattenstärke	30 mm
Wärmeleitfähigkeit	0,039 W/mk
Wärmeleitwiderstand	0,75 m <sup>2</sup> K/W
Nutzlast Trockenestrich	2,0 kPa
Max. Druckspannung bei 10% Stauchung (DIN EN 826)	≥ 140 kPa
Trittschallverbesserungsmaß	ab 21 dB
Brandverhalten RtF	E(EN 13501-1)

