



Ihr Online-Fachhändler für:

SCHÜTZ
ENERGY SYSTEMS

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

DATENBLATT REGELUNGS- TECHNIK



www.schuetz.net

Kleinventilantrieb 230 V varimatic Artikel-Nr. 5006030 für Regler mit schaltendem Ausgang



Normen:

CE- Konformität nach EN 60730-1

CE- Konformität nach EN 60730-2-9

Produktbeschreibung:

- sicheres Betätigen im Rahmen effizienter Regelungen
- für 2-Punkt oder 3-Punkt Regler in Verbindung mit Einzelraum-Regelsystem
- Schrittmotor mit Ansteuerungs- und Abschalt elektronik
- wartungsfreies Getriebe
- geeignet zur Nachrüstung bestehender Anlagen durch entsprechende Adapter
- Kontrolle des Betriebszustandes mittels integrierter LED
- Montagelage senkrecht stehend bis waagrecht, nicht hängend

TECHNISCHE DATEN

Nennhub	6,3 mm
Laufzeit	13 s/mm
Schubkraft	120 N
Schalldruckpegel	< 30 dB (A)
Max. Betriebstemperatur am Ventil	90°C
Zulässige Umgebungstemperatur	0 - 50°C
Zulässige Umgebungsfeuchte	< 75% rF
Gewicht	0,15 kg
Gehäuse	zweiteilig, lichtgrau (RAL 7035)
Gehäusematerial	Kunststoff
Gewinde	Messing vernickelt M30 x 1,5
Anschlusskabel	1,50 m lang, 3 x 0,5 mm ² , lichtgrau, steckbar
Schutzart	IP43 (EN 60529)
EMV-Richtlinie 2014/30/EU	CE nach EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU	CE nach EN60730-1 und EN60730-2-14