

TOSHIBA

LEISE ALTERNATIVE

Seiya NEU



Highlights

BASIC Line Kompakt-Inverter
A++ für Kühlen & Heizen
Infrarot-Fernbedienung beige-packt - WiFi-ready



Die BASIC Linie SEIYA bringt bereits alle Effizienzvorteile der Invertertechnologie in Kombination mit Rollkolbenkompressor mit sich. Set bestehend aus Außen- und Innengerät, verwendet Kältemittel R32.



Attraktiv & sparsam

- Sehr gute Energie-Effizienz (A++)
- Gleichstrom-Hybrid-Invertertechnologie
- Rollkolbenkompressor in Größe 07 bis 18
- Doppel-Rollkolbenkompressor in Größe 24
- Besonders hohe Effizienz im Teillastbereich
- Automatische Wiedereinschaltung nach Stromausfall einstellbar
- Cooling-only & Heating-only einstellbar
- Bedarfsabtauung



Ressourcenschonend & leise

- Minimaler Strombedarf durch Inverterregelung
- Eco-Betriebsart
- Low-GWP Kältemittel R32
- Luft als Energiequelle im Heizbetrieb
- Kompakte Außen- und Innengeräte
- SILENT Flüsterbetrieb



Komfortable Bedienung (Set)

- Infrarot Fernbedienung beige-packt
- WiFi-ready
- Optionale APP-Steuerung über Smartphone oder Tablet
- 24 Stunden ON/OFF-Timer
- Automatik Modus
- PRESET Memory-Funktion
- Hi Power
- QUIET Funktion Innengerät
- SILENT Funktion Außengerät, 2-stufig
- Louver Swing & Fix
- 8°C Frostschutz Funktion



WiFi Special-Features (Set)

- Alle Innengeräte & Gruppen On/Off Steuerung
- Alle Innengeräte & Gruppen Wochentimer
- Alle Innengeräte & Gruppen Einstellung
- Anzeige Innentemperatur
- Anzeige Außentemperatur
- Power Select
- Kindersicherung
- ECO Betriebsart
- Fireplace Betriebsart
- Hi-Power Betriebsart
- Energy Monitoring



Seiya NEU / SET

Innengerät			RAS-B16E2KVG-E
Außengerät			RAS-16E2AVG-E
Kühlleistung	kW	❄️	4,20
Kühlleistungsbereich (min.-max.)	kW	❄️	1,40 - 4,70
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	❄️	0,34/1,27/1,60
Pdesign c	kW		4,20
Wirkungsgrad EER	W/W	❄️	3,31
Wirkungsgrad SEER		❄️	7,00
Energieeffizienz-Klasse		❄️	A++
Jährlicher Stromverbrauch	kWh/a	❄️	210
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄️	-15/+46
Heizleistung	kW	🔥	5,00
Heizleistungsbereich (min.-max.)	kW	🔥	1,30 - 6,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	🔥	0,24/1,34/1,70
Pdesign h	kW		3,60
Wirkungsgrad COP	W/W	🔥	3,73
Wirkungsgrad SCOP		🔥	4,60
Energieeffizienz-Klasse		🔥	A++
Jährlicher Stromverbrauch	kWh/a	🔥	1095
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	🔥	-15/+24

Innengerät			RAS-B16E2KVG-E
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄️	21/-/-43
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	🔥	22/-/-43
Schallleistungspegel	dB(A)	❄️	56
Schallleistungspegel	dB(A)	🔥	56
Luftmenge	m³/h		760
Leitungs-Ø Kondensat	mm		VP13
Abmessungen (HxBxT)	mm		293 x 798 x 230
Gewicht	kg		9

❄️ Kühlen 🔥 Heizen



Seiya NEU / SET

Außengerät			RAS-16E2AVG-E
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		220-240/1/50
Empfohlene Absicherung	A		10
Empfohlene Type Zuleitung			H07RN-F 3G1,5
Kommunikationsleitung			H07RN-F 4G1,5
Stromaufnahme (nom.)	A		6,34
Stromaufnahme (max.)	A		9,00
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄️	--/--/50
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	☀️	--/--/51
Schallleistungspegel	dB(A)	❄️	63
Schallleistungspegel	dB(A)	☀️	64
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		12,7 (1/2)
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		6,3 (1/4)
Leitungslänge (min.)	m		2
Leitungslänge (max.)	m		20
Leitungslänge/Innengerät (min.)	m		2
Höhenunterschied (max.)	m		15
Luftmenge	m³/h		2160
Kompressortyp			Rotary
Kältemittel			R32
Kältemittelfüllmenge	kg		0,68
Vorgefüllt bis	m		15
Nachfüllung	g/m		20
Abmessungen (HxBxT)	mm		550 x 780 x 290
Gewicht	kg		30

❄️ Kühlen ☀️ Heizen

Die Messbedingungen für dieses Produkt finden Sie unter <https://www.toshiba-aircondition.com/de/messbedingungen.html>

Zubehör	Beschreibung
Fernbedienung	Infrarot-Fernbedienung beige packt
RB-RXS33-E	Infrarot-Fernbedienung inklusive Wochentimer und 8 °C Frostschutz-Funktion
RB-RXS34-E	HAORI Design Infrarot-Fernbedienung, schwarz, mit Magnethalterung
RB-N105S-G	TOSHIBA Home AC Control - WiFi-Steuerung ohne Kabel / Seiya, Shorai Edge, Daiseikai 9
818F0036	IAQ Filterstreifen
818F0023	Aktiv-Karbon-Katechinfiterstreifen
818F0072	Ultra-Fresh Filterstreifen
TCB-IFCB5-PE	Platine zum externen Ein/Aus der Klimaanlage, Fensterkontaktmodul
TCB-PX100-PE	Gehäuse für externe Montage für Fensterkontaktmodul für Wandgeräte



Um Ihnen die Auswahl des optimalen Produktes zu erleichtern, finden Sie hier die Beschreibung zu den speziellen TOSHIBA Produktfunktionen für Ihr Modell:



Energieklasse A++: Energieklasse A++ garantiert einen sehr niedrigen Stromverbrauch!



Hybrid Invertersteuerung: Stufenlose Leistungsregelung



Rollkolbenkompressor: Stabilität und hoher Wirkungsgrad.



R32: Verwendetes Kältemittel: R32.



Auto Diagnose: Prüfung der Anlage auf einwandfreie Funktion.



Automatische Wiedereinschaltung: Nach einem Stromausfall.

