

**Artikel-Nr.:** 14010051  
**Produktgruppe:** KWL Dezentral ObjektFan  
**Rabattgruppe:** KWL Dezentral ObjektFan  
**Sparte:** Kontrollierte Wohnraumlüftung



## Beschreibung

Fertigstellungsset ObjektFan für die abschliessende Installation des ZEWO ObjektFan Lüftungsgerätes.

Set bestehend aus:

- Lüfter-Einheit
- Wärmetauscher-Einheit
- Innenblende mit Filter

Fabrikat: ZEWOTHERM

Art.-Nr.: 14010051

VPE: 1 Stück

Ohne Steuerung

Technische Daten:

Wärmebereitstellungsgrad: bis zu 90 Prozent

Akustische Abstrahlung: ab 14 dB(A)

Volumenstrom Eco-Modus/Durchlüften  
(bei paarweisem Betrieb)(m<sup>3</sup>/h):

Stufe 1: 16 m<sup>3</sup>/h

Stufe 2: 22 m<sup>3</sup>/h

Stufe 3: 30 m<sup>3</sup>/h

Stufe 4: 43 m<sup>3</sup>/h

Schalldruckpegel (dB(A)):

Stufe 1: 14 dB (A)

Stufe 2: 21 dB (A)

Stufe 3: 33 dB (A)

Stufe 4: 37 dB (A)

Leistungsaufnahme (W)

ohne Netzteil:

Stufe 1: 0,9 W

Stufe 2: 1,1 W

Stufe 3: 1,6 W

Stufe 4: 2,8 W

Eingangsspannung (V): 12 DC

Schutzart: IP 22

Softwareklasse: A

spezifische Eingangsleistung (ohne Netzteil):  
ab 0,12 (W/m<sup>3</sup>/h)

Normschallpegeldifferenz DN,w [dB]:  
39/44 (mit optionalem Schalldämmset)

Filter: Staubfilter (G3)

Zuluft: ohne aggressive Gase, Stäube und Öle

Zulässige Betriebstemperatur: -20 Grad C bis +60 Grad C

Kernbohrungsdurchmesser: 162 mm

Mindestwandstärke: 280 mm, für Wandstärken von 270 mm ist der Einbau mit ZEWO Aussenhaube (Art.-Nr.: 14010046) möglich

Optimale Wandstärke: ab 315 mm

Abmessungen (mm):  
Aussengitter (B/H/T): 184/10  
Innenblende (B/H/T): 197/205/46

Steuerung: PUSH-Steuerung, kein BUS, Sternverkabelung, mit Feuchtesensor zur Feuchteregulierung

Konformität: CE

Gewicht: 4.400 g

Energieeffizienzklasse: A

Abmessung: 385x225x265 mm

## Technische Daten

<b>Art der Lüftung</b>	dezentrale Zu- und Abluft
<b>Schutzart</b>	IP 22
<b>Schalldruckpegel</b>	Stufe 1: 14 dB / Stufe 2: 21 dB / Stufe 3: 33 dB / Stufe 4: 37 dB
<b>Anschlussdurchmesser</b>	160 mm
<b>Wärmebereitstellungsgrad</b>	bis zu 90 Prozent
<b>Eingangsspannung</b>	12 V

<b>Nennleistung</b>	Stufe 1: 0,9 W / Stufe 2: 1,1 W / Stufe 3: 1,6 W / Stufe 4: 2,8 W
<b>Volumenstrom</b>	Stufe 1: 16 m <sup>3</sup> /h / Stufe 2: 22 m <sup>3</sup> /h / Stufe 3: 30 m <sup>3</sup> /h / Stufe 4: 43 m <sup>3</sup> /h
<b>Wärmequelle</b>	Abluft
<b>Betriebstemperatur</b>	-20 Grad C bis +60 Grad
<b>Filterklasse</b>	G3
<b>Gewicht</b>	3,21 kg
<b>Verpackungseinheit</b>	1 Stück