BOSCH

**Climate 6000i P**

CL6000iP-Set 35 WF

7733704027

Soweit auf das Produkt anwendbar, beruhen die nachfolgenden Angaben auf Anforderungen der Verordnungen (EU) 206/2012 und (EU) 626/2011.

| Produktdaten | Symbol | Einheit | 7733704027 |
|---|---|---|---|
| Modellkennung der Inneneinheiten des Luftkonditionierers | | | 7733704015 |
| Modellkennung der Außeneinheit des Luftkonditionierers | | | 7733704017 |
| Schallleistungspegel in Innenräumen im Kühlbetrieb | $L_{WA}$ | dB | 58 |
| Schallleistungspegel im Freien im Kühlbetrieb | $L_{WA}$ | dB | 63 |
| Schallleistungspegel in Innenräumen im Heizbetrieb | $L_{WA}$ | dB | 58 |
| Schallleistungspegel im Freien im Heizbetrieb | $L_{WA}$ | dB | 63 |
| Kältemitteltyp | | | R290 |
| Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringerem Treibhauspotenzial tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotenzial. Dieses Gerät enthält Kältemittel mit einem Treibhauspotenzial von 0,020 $kgCO_{2\,eq}$. Somit hätte ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels 0,020 Mal größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg $CO_2$, bezogen auf hundert Jahre. Keine Arbeiten am Kältekreislauf vornehmen oder das Gerät zerlegen – stets Fachpersonal hinzuziehen. | | | |
| Arbeitszahl im Kühlbetrieb | SEER | | 8,5 |
| Effizienzklasse Kühlbetrieb | | | A+++ |
| Energieverbrauch 144 kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab. | | | |
| Auslegungslast Pdesignc | Pdesignc | kW | 3,5 |
| SCOP/A mittleres Klima | SCOP/A | | 4,6 |
| Effizienzklasse Heizbetrieb, mittleres Klima | | | A++ |
| Energieverbrauch 762 kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab. | | | |
| Heizperiode mittel | | | Ja |
| Heizperiode wärmer | | | Ja |
| Heizperiode kälter | | | Ja |
| Auslegungslast mittleres Klima | Pdesignh | kW | 2,5 |
| Angegebenes Leistungsvermögen bei Bezugs-Auslegungsbedingungen | | kW | - |
| Ersatzheizleistung bei Bezugs-Auslegungsbedingungen | | kW | 0,6 |
| Kühlung | | | Ja |
| Heizung | | | Ja |
| Heizperiode mittel | | | Ja |
| Angegebene Leistung im Kühlbetrieb bei Raumlufttemperatur 27(19) °C und Außenlufttemperatur 35 °C | Pdc | kW | 3,5 |
| Angegebene Leistung im Kühlbetrieb bei Raumlufttemperatur 27(19) °C und Außenlufttemperatur 30 °C | Pdc | kW | 2,3 |
| Angegebene Leistung im Kühlbetrieb bei Raumlufttemperatur 27(19) °C und Außenlufttemperatur 25 °C | Pdc | kW | 1,5 |
| Angegebene Leistung im Kühlbetrieb bei Raumlufttemperatur 27(19) °C und Außenlufttemperatur 20 °C | Pdc | kW | 0,8 |
| Angegebene Leistungszahl bei Raumlufttemperatur 27(19) °C und Außenlufttemperatur 35 °C | EERd | | 3,6 |
| Angegebene Leistungszahl bei Raumlufttemperatur 27(19) °C und Außenlufttemperatur 30 °C | EERd | | 6,2 |
| Angegebene Leistungszahl bei Raumlufttemperatur 27(19) °C und Außenlufttemperatur 25 °C | EERd | | 10,4 |
| Angegebene Leistungszahl bei Raumlufttemperatur 27(19) °C und Außenlufttemperatur 20 °C | EERd | | 15,7 |
| Angegebene Leistung im Heizbetrieb (Heizperiode mittel) bei Raumlufttemperatur 20 °C und Außenlufttemperatur -7 °C | Pdh | kW | 2,2 |
| Angegebene Leistung im Heizbetrieb (Heizperiode mittel) bei Raumlufttemperatur 20 °C und Außenlufttemperatur 2 °C | Pdh | kW | 1,4 |
| Angegebene Leistung im Heizbetrieb (Heizperiode mittel) bei Raumlufttemperatur 20 °C und Außenlufttemperatur 7 °C | Pdh | kW | 0,9 |

Daten zum Zeitpunkt des Drucks. Neueste Version zum Abruf im Internet.

**Climate 6000i P**

CL6000iP-Set 35 WF

7733704027

| Produktdaten | Symbol | Einheit | 7733704027 |
|---|---|---|---|
| Angegebene Leistung im Heizbetrieb (Heizperiode mittel) bei Raumlufttemperatur 20 °C und Außenlufttemperatur 12 °C | Pdh | kW | 0,8 |
| Angegebene Leistung im Heizbetrieb (Heizperiode mittel) bei Raumlufttemperatur 20 °C und Bivalenztemperatur | Pdh | kW | 2,2 |
| Angegebene Leistung im Heizbetrieb (Heizperiode mittel) bei Raumlufttemperatur 20 °C und Grenzwert der Betriebstemperatur | Pdh | kW | 1,9 |
| Angegebene Leistungszahl (Heizperiode mittel) bei Raumlufttemperatur 20 °C und Außenlufttemperatur -7 °C | COPd | | 3,2 |
| Angegebene Leistungszahl (Heizperiode mittel) bei Raumlufttemperatur 20 °C und Außenlufttemperatur 2 °C | COPd | | 4,6 |
| Angegebene Leistungszahl (Heizperiode mittel) bei Raumlufttemperatur 20 °C und Außenlufttemperatur 7 °C | COPd | | 5,9 |
| Angegebene Leistungszahl (Heizperiode mittel) bei Raumlufttemperatur 20 °C und Außenlufttemperatur 12 °C | COPd | | 6,3 |
| Angegebene Leistungszahl (Heizperiode mittel) bei Raumlufttemperatur 20 °C und Bivalenztemperatur | COPd | | 3,2 |
| Angegebene Leistungszahl (Heizperiode mittel) bei Raumlufttemperatur 20 °C und Grenzwert der Betriebstemperatur | COPd | | 2,9 |
| Bivalenztemperatur Heizung - mittel | Tbiv | °C | -7 |
| Betriebsgrenzwert-Temperatur Heizung - mittel | Tol | °C | -10 |
| Leistung bei zyklischem Intervall-Kühlbetrieb | Pcycc | kW | - |
| Leistung bei zyklischem Intervall-Heizbetrieb | Pcych | kW | - |
| Minderungsfaktor Kühlbetrieb | Cdc | | 0,2 |
| Leistungszahl bei zyklischem Intervall-Kühlbetrieb | EERcyc | | - |
| Leistungszahl bei zyklischem Intervall-Heizbetrieb | COPcyc | | - |
| Minderungsfaktor Heizbetrieb | Cdh | | 0,2 |
| Andere elektrische Betriebszustände als Aktiv-Modus: Aus-Zustand | $P_{OFF}$ | kW | 0,0 |
| Andere elektrische Betriebszustände als Aktiv-Modus: Bereitschaftszustand | $P_{SB}$ | kW | 0,0 |
| Andere elektrische Betriebszustände als Aktiv-Modus: Temperaturregler aus | $P_{TO}$ | kW | 0,0 |
| Andere elektrische Betriebszustände als Aktiv-Modus: Kurbelwannenheizung | $P_{CK}$ | kW | 0,0 |
| Leistungssteuerung: fest eingestellt | | | Nein |
| Leistungssteuerung: abgestuft | | | Nein |
| Leistungssteuerung: variabel | | | Ja |
| Nenn-Luftdurchsatz innen | | $m^3/h$ | 560 |
| Nenn-Luftdurchsatz außen | | $m^3/h$ | 3000 |