

a) Lieferant supplier's name		Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH								
b) Modellkennung (Code) supplier model identifier (code)		WS 320 KB (0095.0223)								
c) Spezifischer Energieverbrauch specific energy consumption SEC class - climate zone „average“		SEC	kalt / cold		mittel / average		warm / warm		kWh /(m²·a)	
			-82,16		-42,5		-17,2			
					A+					
d) Typ typology			RVU		x		BVU		x	
			NRVU		—		UVU		—	
e) Art des eingebauten / einzubauenden Antriebes type of drive installed / intended to be installed			single speed		—		multi-speed		—	
			2-speed		—		VSD		x	
f) Art des Wärmerückgewinnungssystems (WRG) type of heat recovery system			rekuperativ / recuperative		x		regenerativ / regenerative		—	
g) Temperaturänderungsgrad der WRG thermal efficiency of heat recovery		η _t	92,8						%	
h) Höchster Luftvolumenstrom maximum flow rate			300						m³/h	
i) Elektrische Eingangsleistung Ventilatorantrieb electric power input of the fan drive			79,6						W	
j) Schallleistungspegel sound power level		L _{WA}	44						dB[A]	
k) Bezugs-Luftvolumenstrom reference flow rate			0,0583						m³/s	
l) Bezugs-Druckdifferenz reference pressure difference			50						Pa	
m) Spezifische Eingangsleistung specific power input		SPI	0,18						W/(m³/h)	
n) Steuerungsfaktor und Steuerungstypologie control factor and control typology			CTRL		MISC		X-Value		-	
			0,85		1,1		2			
o) Innere Höchstluft rate / Äußere Höchstluft rate max. internal leakage rate / max. external leakage rate			innere / internal		2		äußere / external		2	
p) Mischrate mixing rate			—						%	
q) Lage und Beschreibung optische Filterwarnanzeige position and description of visual filter warning			LED - replace the filter continuously to preserve the device properties							
r) Anweisungen für Anbringung regelbarer AUL- / ABL-Gitter instructions to install regulated supply/exhaust grilles			—							
s) Internetadresse für Anweisungen zur Zerlegung/Demontage internet address for disassembly instructions			www.maico-ventilatoren.com							
t) Druckschwankungsempfindlichkeit Luftstrom airflow sensitivity to pressure variations at -20 Pa / +20 Pa			—						%	
u) Luftdichtheit zwischen innen und außen indoor / outdoor air tightness			—						m³/h	