

VITODENS 100-W

B1HC-19, B1HC-26

Die angegebenen Produktdaten entsprechen den Anforderungen der EU-Verordnungen 811/2013 und 813/2013.

Produktdaten	Symbol	Einheit	B1HC-19	B1HC-26
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse			A	A
Wärmenennleistung	P_{rated}	kW	17	24
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	η_s	%	93	93
Jährlicher Energieverbrauch	Q_{HE}	kWh	10022	12774
Schallleistungspegel in Innenräumen	L_{WA}	dB	42	46

Alle beim Zusammenbau, der Installation oder Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden besonderen Vorkehrungen: Siehe Service- und Montageanleitung

Bauart	Symbol	Einheit	B1HC-19	B1HC-26
Brennwertkessel			ja	ja
Niedertemperaturkessel			ja	ja
B1-Kessel			nein	nein
Raumheizgerät mit Kraft-Wärme-Kopplung			nein	
Kombiheizgerät			nein	

Wärmeleistung	Symbol	Einheit	B1HC-19	B1HC-26
Nutzbare Wärmeleistung bei Wärmenennleistung und Hochtemperaturbetrieb	P_4	kW	17,4	23,8
Nutzbare Wärmeleistung bei 30% der Wärmenennleistung und Niedertemperaturbetrieb	P_1	kW	5,2	7,9

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	Symbol	Einheit	B1HC-19	B1HC-26
Wirkungsgrad bei Wärmenennleistung und Hochtemperaturbetrieb	η_4	%	87,9	88,1
Wirkungsgrad bei 30% der Wärmenennleistung und Niedertemperaturbetrieb	η_1	%	98,5	98,5

Hilfsstromverbrauch	Symbol	Einheit	B1HC-19	B1HC-26
Hilfsstromverbrauch bei Vollast	$e_{\text{I max}}$	kW	0,019	0,022
Hilfsstromverbrauch bei Teillast	$e_{\text{I min}}$	kW	0,011	0,013
Hilfsstromverbrauch im Bereitschaftszustand	P_{SB}	kW	0,004	0,004

Sonstige Angaben	Symbol	Einheit	B1HC-19	B1HC-26
Wärmeverlust im Bereitschaftszustand	P_{stby}	kW	0,06	0,059
Energieverbrauch Zündflamme	P_{ign}	kW	-	-
Stickoxidausstoß	NO_x	mg/kWh	29	51



Die angegebenen Produktdaten entsprechen den Anforderungen der EU-Verordnung 811/2013.

Kriterium	Energieeffizienzklasse Temperaturregler	Beitrag Raumheizungs- Energieeffizienz
• Raumthermostat welches den Wärmeerzeuger ein-/aus schaltet	1	1 %
• Witterungsführung Regelung • Modulierender Wärmeerzeuger	2	2 %
• Witterungsführung Regelung • Nicht modulierender Wärmeerzeuger	3	1,5 %
• Raumthermostat mit TPI (Time-Proportional-Integral) Eigenschaften • Nicht modulierender Wärmeerzeuger	4	2 %
• Modulierender Raumthermostat • Modulierender Wärmeerzeuger	5	3 %
• Witterungsführung Regelung • Modulierender Wärmeerzeuger • Raumtemperatursensor in Verbindung mit Raumaufschaltung	6	4 %
• Witterungsführung Regelung • Nicht modulierender Wärmeerzeuger • Raumtemperatursensor in Verbindung mit Raumaufschaltung	7	3,5 %
• Einzelraumregelung mit min 3. Raumtemperatursensoren • Modulierender Wärmeerzeuger	8	5 %