

VITODENS 200-W

B2HE-11, B2HE-19, B2HE-25, B2HE-32

Die angegebenen Produktdaten entsprechen den Anforderungen der EU-Verordnungen 811/2013 und 813/2013.

Produktdaten	Symbol	Einheit	B2HE-11	B2HE-19	B2HE-25	B2HE-32
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse			A	A	A	A
Wärmenennleistung	P_{rated}	kW	10	18	23	29
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	η_s	%	92	93	94	94
Jährlicher Energieverbrauch	Q_{HE}	kWh	5348	8473	10839	13404
Schallleistungspegel in Innenräumen	L_{WA}	dB	36	42	46	48

Alle beim Zusammenbau, der Installation oder Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden besonderen Vorkehrungen: Siehe Service- und Montageanleitung

Bauart	Symbol	Einheit	B2HE-11	B2HE-19	B2HE-25	B2HE-32
Brennwertkessel			-	-	-	-
Niedertemperaturkessel			-	-	-	-
B1-Kessel			-	-	-	-
Raumheizgerät mit Kraft-Wärme-Kopplung			nein			
Kombiheizgerät			nein			

Wärmeleistung	Symbol	Einheit	B2HE-11	B2HE-19	B2HE-25	B2HE-32
Nutzbare Wärmeleistung bei Wärmenennleistung und Hochtemperaturbetrieb	P_4	kW	10,1	17,5	23	29,3
Nutzbare Wärmeleistung bei 30% der Wärmenennleistung und Niedertemperaturbetrieb	P_1	kW	3,3	5,8	7,6	9,8

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	Symbol	Einheit	B2HE-11	B2HE-19	B2HE-25	B2HE-32
Wirkungsgrad bei Wärmenennleistung und Hochtemperaturbetrieb	η_4	%	87,7	88,2	88,7	88,4
Wirkungsgrad bei 30% der Wärmenennleistung und Niedertemperaturbetrieb	η_1	%	97,8	97,9	98,8	98,7

Hilfsstromverbrauch	Symbol	Einheit	B2HE-11	B2HE-19	B2HE-25	B2HE-32
Hilfsstromverbrauch bei Vollast	$e_{\text{I,max}}$	kW	0,016	0,017	0,019	0,021
Hilfsstromverbrauch bei Teillast	$e_{\text{I,min}}$	kW	0,015	0,015	0,016	0,016
Hilfsstromverbrauch im Bereitschaftszustand	P_{SB}	kW	0,004	0,004	0,004	0,004

Sonstige Angaben	Symbol	Einheit	B2HE-11	B2HE-19	B2HE-25	B2HE-32
Wärmeverlust im Bereitschaftszustand	P_{stby}	kW	0,0053	0,0053	0,0053	0,0053
Energieverbrauch Zündflamme	P_{ign}	kW	-	-	-	-
Stickoxidausstoß	NO_x	mg/kWh	16	20	22	23



Die angegebenen Produktdaten entsprechen den Anforderungen der EU-Verordnung 811/2013.

Kriterium	Energieeffizienzklasse Temperaturregler	Beitrag Raumheizungs- Energieeffizienz
• Raumthermostat welches den Wärmeerzeuger ein-/aus schaltet	1	1 %
• Witterungsführung Regelung • Modulierender Wärmeerzeuger	2	2 %
• Witterungsführung Regelung • Nicht modulierender Wärmeerzeuger	3	1,5 %
• Raumthermostat mit TPI (Time-Proportional-Integral) Eigenschaften • Nicht modulierender Wärmeerzeuger	4	2 %
• Modulierender Raumthermostat • Modulierender Wärmeerzeuger	5	3 %
• Witterungsführung Regelung • Modulierender Wärmeerzeuger • Raumtemperatursensor in Verbindung mit Raumaufschaltung	6	4 %
• Witterungsführung Regelung • Nicht modulierender Wärmeerzeuger • Raumtemperatursensor in Verbindung mit Raumaufschaltung	7	3,5 %
• Einzelraumregelung mit min 3. Raumtemperatursensoren • Modulierender Wärmeerzeuger	8	5 %