

VITODENS 050-T

B0JB-25

Die angegebenen Produktdaten entsprechen den Anforderungen der EU-Verordnungen 811/2013 und 813/2013.

Produktdaten	Symbol	Einheit	B0JB-25
Anwendung im Mitteltemperaturbereich			ja
Angegebenes Lastprofil			XL
Typische Nutzung	Q_{ref}	kWh	19,07
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse			B
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse			A
Wärmenennleistung	P_{rated}	kW	23,5
Jährlicher Energieverbrauch	Q_{HE}	kWh	14318
Jahresstromverbrauch	AEC	kWh	43
jährlicher Brennstoffverbrauch	AFC	kWh	5416
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	η_s	%	88
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz	η_{wh}	%	80
Schallleistungspegel in Innenräumen	L_{WA}	dB	47
Für Betrieb zu Schwachlastzeiten geeignet			nein

Alle beim Zusammenbau, der Installation oder Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden besonderen Vorkehrungen: Siehe Service- und Montageanleitung

Bauart	Symbol	Einheit	B0JB-25
Brennwertkessel			ja
Niedertemperaturkessel			ja
B1-Kessel			nein
Raumheizgerät mit Kraft-Wärme-Kopplung			nein
Kombiheizgerät			ja

Wärmeleistung / Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	Symbol	Einheit	B0JB-25
Nutzbare Wärmeleistung bei Wärmenennleistung und Hochtemperaturbetrieb	P_4	kW	23,5
Nutzbare Wärmeleistung bei 30% der Wärmenennleistung und Niedertemperaturbetrieb	P_1	kW	7,6
Wirkungsgrad bei Wärmenennleistung und Hochtemperaturbetrieb	η_4	%	86,4
Wirkungsgrad bei 30% der Wärmenennleistung und Niedertemperaturbetrieb	η_1	%	92,8

Hilfsstromverbrauch	Symbol	Einheit	B0JB-25
Hilfsstromverbrauch bei Vollast	el_{max}	kW	0,035
Hilfsstromverbrauch bei Teillast	el_{min}	kW	0,025
Hilfsstromverbrauch im Bereitschaftszustand	P_{SB}	kW	0,003

Sonstige Angaben	Symbol	Einheit	B0JB-25
Wärmeverlust im Bereitschaftszustand	P_{stby}	kW	0,068
Energieverbrauch Zündflamme	P_{ign}	kW	-
Stickoxidausstoß	NO_x	mg/kWh	147

Warmwasser-Bereitung	Symbol	Einheit	B0JB-25
Täglicher Stromverbrauch	Q_{elec}	kWh	0,196
Täglicher Brennstoffverbrauch	Q_{fuel}	kWh	24,6



Die angegebenen Produktdaten entsprechen den Anforderungen der EU-Verordnung 811/2013.

Kriterium	Energieeffizienzklasse Temperaturregler	Beitrag Raumheizungs- Energieeffizienz
• Raumthermostat welches den Wärmeerzeuger ein-/aus schaltet	1	1 %
• Witterungsführung Regelung • Modulierender Wärmeerzeuger	2	2 %
• Witterungsführung Regelung • Nicht modulierender Wärmeerzeuger	3	1,5 %
• Raumthermostat mit TPI (Time-Proportional-Integral) Eigenschaften • Nicht modulierender Wärmeerzeuger	4	2 %
• Modulierender Raumthermostat • Modulierender Wärmeerzeuger	5	3 %
• Witterungsführung Regelung • Modulierender Wärmeerzeuger • Raumtemperatursensor in Verbindung mit Raumaufschaltung	6	4 %
• Witterungsführung Regelung • Nicht modulierender Wärmeerzeuger • Raumtemperatursensor in Verbindung mit Raumaufschaltung	7	3,5 %
• Einzelraumregelung mit min 3. Raumtemperatursensoren • Modulierender Wärmeerzeuger	8	5 %