

VITODENS 242-F

B2UF-11, B2UF-19

Die angegebenen Produktdaten entsprechen den Anforderungen der EU-Verordnungen 811/2013 und 813/2013.

Produktdaten	Symbol	Einheit	B2UF-11	B2UF-19
Anwendung im Mitteltemperaturbereich			ja	ja
Angegebenes Lastprofil			XL	XL
Typische Nutzung	Q_{ref}	kWh	19,07	19,07
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse			A	A
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse			A	A
Wärmenennleistung	P_{rated}	kW	10	18
Jährlicher Energieverbrauch	Q_{HE}	kWh	5348	8473
Jahresstromverbrauch	AEC	kWh	69	69
jährlicher Brennstoffverbrauch	AFC	kWh	5361	5332
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	η_s	%	92	93
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz	η_{wh}	%	80	80
Schallleistungspegel in Innenräumen	L_{WA}	dB	43	47
Für Betrieb zu Schwachlastzeiten geeignet			nein	nein

Alle beim Zusammenbau, der Installation oder Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden besonderen Vorkehrungen: Siehe Service- und Montageanleitung

Bauart	Symbol	Einheit	B2UF-11	B2UF-19
Brennwertkessel			ja	ja
Niedertemperaturkessel			nein	nein
B11-Kessel			nein	nein
Raumheizgerät mit Kraft-Wärme-Kopplung			nein	
Kombiheizgerät			ja	

Wärmeleistung / Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	Symbol	Einheit	B2UF-11	B2UF-19
Nutzbare Wärmeleistung bei Wärmenennleistung und Hochtemperaturbetrieb	P_4	kW	10,1	17,5
Nutzbare Wärmeleistung bei 30% der Wärmenennleistung und Niedertemperaturbetrieb	P_1	kW	3,3	5,8
Wirkungsgrad bei Wärmenennleistung und Hochtemperaturbetrieb	η_4	%	87,7	88,2
Wirkungsgrad bei 30% der Wärmenennleistung und Niedertemperaturbetrieb	η_1	%	97,8	97,9

Hilfsstromverbrauch	Symbol	Einheit	B2UF-11	B2UF-19
Hilfsstromverbrauch bei Vollast	e_{max}	kW	0,016	0,017
Hilfsstromverbrauch bei Teillast	e_{min}	kW	0,015	0,015
Hilfsstromverbrauch im Bereitschaftszustand	P_{SB}	kW	0,0047	0,0047

Sonstige Angaben	Symbol	Einheit	B2UF-11	B2UF-19
Wärmeverlust im Bereitschaftszustand	P_{sby}	kW	0,0691	0,0691
Energieverbrauch Zündflamme	P_{ign}	kW	-	-
Stickoxidausstoß	NO_x	mg/kWh	17	21

Warmwasser-Bereitung	Symbol	Einheit	B2UF-11	B2UF-19
Täglicher Stromverbrauch	Q_{elec}	kWh	0,31	0,31
Täglicher Brennstoffverbrauch	Q_{fuel}	kWh	24,4	24,2



Die angegebenen Produktdaten entsprechen den Anforderungen der EU-Verordnung 811/2013.

Kriterium	Energieeffizienzklasse Temperaturregler	Beitrag Raumheizungs- Energieeffizienz
• Raumthermostat welches den Wärmeerzeuger ein-/aus schaltet	1	1 %
• Witterungsführung Regelung • Modulierender Wärmeerzeuger	2	2 %
• Witterungsführung Regelung • Nicht modulierender Wärmeerzeuger	3	1,5 %
• Raumthermostat mit TPI (Time-Proportional-Integral) Eigenschaften • Nicht modulierender Wärmeerzeuger	4	2 %
• Modulierender Raumthermostat • Modulierender Wärmeerzeuger	5	3 %
• Witterungsführung Regelung • Modulierender Wärmeerzeuger • Raumtemperatursensor in Verbindung mit Raumaufschaltung	6	4 %
• Witterungsführung Regelung • Nicht modulierender Wärmeerzeuger • Raumtemperatursensor in Verbindung mit Raumaufschaltung	7	3,5 %
• Einzelraumregelung mit min 3. Raumtemperatursensoren • Modulierender Wärmeerzeuger	8	5 %