

VITODENS 111-F

B1SF-19, B1SF-25, B1SF-25-M, B1SF-32

Die angegebenen Produktdaten entsprechen den Anforderungen der EU-Verordnungen 811/2013 und 813/2013.

Produktdaten	Symbol	Einheit	B1SF-19	B1SF-25	B1SF-25-M	B1SF-32
Anwendung im Mitteltemperaturbereich			ja	ja	ja	ja
Angegebenes Lastprofil			XL	XL	XL	XL
Typische Nutzung	Q_{ref}	kWh	19,07	19,07	19,07	19,07
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse			A	A	A	A
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse			A	A	A	A
Wärmenennleistung	P_{rated}	kW	17,5	23	23	29,3
Jährlicher Energieverbrauch	Q_{HE}	kWh	8802	11064	12021	13783
Jahresstromverbrauch	AEC	kWh	59,4	59,4	59,4	68,2
jährlicher Brennstoffverbrauch	AFC	kWh	5055	5070	5070	5001
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	η_s	%	93	94	94	94
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz	η_{wh}	%	80	80	80	81
Schallleistungspegel in Innenräumen	L_{WA}	dB	43	46	46	50
Für Betrieb zu Schwachlastzeiten geeignet			nein	nein	nein	nein

Alle beim Zusammenbau, der Installation oder Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden besonderen Vorkehrungen: Siehe Service- und Montageanleitung

Bauart	Symbol	Einheit	B1SF-19	B1SF-25	B1SF-25-M	B1SF-32
Brennwertkessel			ja	ja	ja	ja
Niedertemperaturkessel			nein	nein	nein	nein
B11-Kessel			nein	nein	nein	nein
Raumheizgerät mit Kraft-Wärme-Kopplung			nein			
Kombiheizgerät			ja			

Wärmeleistung / Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	Symbol	Einheit	B1SF-19	B1SF-25	B1SF-25-M	B1SF-32
Nutzbare Wärmeleistung bei Wärmenennleistung und Hochtemperaturbetrieb	P_4	kW	17,5	23	23	29,3
Nutzbare Wärmeleistung bei 30% der Wärmenennleistung und Niedertemperaturbetrieb	P_1	kW	5,8	7,7	7,7	9,8
Wirkungsgrad bei Wärmenennleistung und Hochtemperaturbetrieb	η_4	%	88,4	88,4	88,4	88,1
Wirkungsgrad bei 30% der Wärmenennleistung und Niedertemperaturbetrieb	η_1	%	97,9	98,8	98,8	98,7

Hilfsstromverbrauch	Symbol	Einheit	B1SF-19	B1SF-25	B1SF-25-M	B1SF-32
Hilfsstromverbrauch bei Vollast	$e_{l_{max}}$	kW	0,017	0,018	0,018	0,021
Hilfsstromverbrauch bei Teillast	$e_{l_{min}}$	kW	0,014	0,015	0,015	0,016
Hilfsstromverbrauch im Bereitschaftszustand	P_{SB}	kW	0,0038	0,0038	0,0038	0,0038

Sonstige Angaben	Symbol	Einheit	B1SF-19	B1SF-25	B1SF-25-M	B1SF-32
Wärmeverlust im Bereitschaftszustand	P_{sby}	kW	0,255	0,255	0,255	0,255
Energieverbrauch Zündflamme	P_{ign}	kW	-	-	-	-
Stickoxidausstoß	NO_x	mg/kWh	21	24	24	26



VITODENS 111-F

B1SF-19, B1SF-25, B1SF-25-M, B1SF-32

Die angegebenen Produktdaten entsprechen den Anforderungen der EU-Verordnungen 811/2013 und 813/2013.

Warmwasser-Bereitung	Symbol	Einheit	B1SF-19	B1SF-25	B1SF-25-M	B1SF-32
Täglicher Stromverbrauch	Q_{elec}	kWh	0,27	0,27	0,27	0,31
Täglicher Brennstoffverbrauch	Q_{fuel}	kWh	24,3	24,4	24,4	24

Produktdatenblatt Energieeffizienzklasse Temperaturregler

Die angegebenen Produktdaten entsprechen den Anforderungen der EU-Verordnung 811/2013.

Kriterium	Energieeffizienzklasse Temperaturregler	Beitrag Raumheizungs- Energieeffizienz
• Raumthermostat welches den Wärmeerzeuger ein-/aus schaltet	1	1 %
• Witterungsführung Regelung • Modulierender Wärmeerzeuger	2	2 %
• Witterungsführung Regelung • Nicht modulierender Wärmeerzeuger	3	1,5 %
• Raumthermostat mit TPI (Time-Proportional-Integral) Eigenschaften • Nicht modulierender Wärmeerzeuger	4	2 %
• Modulierender Raumthermostat • Modulierender Wärmeerzeuger	5	3 %
• Witterungsführung Regelung • Modulierender Wärmeerzeuger • Raumtemperatursensor in Verbindung mit Raumaufschaltung	6	4 %
• Witterungsführung Regelung • Nicht modulierender Wärmeerzeuger • Raumtemperatursensor in Verbindung mit Raumaufschaltung	7	3,5 %
• Einzelraumregelung mit min 3. Raumtemperatursensoren • Modulierender Wärmeerzeuger	8	5 %