

VITODENS 050-W

B0KA-25, B0KA-30, B0KA-30-M

Die angegebenen Produktdaten entsprechen den Anforderungen der EU-Verordnungen 811/2013 und 813/2013.

Produktdaten	Symbol	Einheit	B0KA-25	B0KA-30	B0KA-30-M
Anwendung im Mitteltemperaturbereich			ja	ja	ja
Angegebenes Lastprofil			XL	XL	XL
Typische Nutzung	Q_{ref}	kWh	19,07	19,07	19,07
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse			A	A	A
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse			A	A	A
Wärmenennleistung	P_{rated}	kW	17,5	23	23
Jährlicher Energieverbrauch	Q_{HE}	kWh	8841	11196	12750
Jahresstromverbrauch	AEC	kWh	50	50,3	50,3
jährlicher Brennstoffverbrauch	AFC	kWh	4955	4971	4971
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	η_s	%	92	92	92
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz	η_{wh}	%	82	82	82
Schallleistungspegel in Innenräumen	L_{WA}	dB	46	49	49
Für Betrieb zu Schwachlastzeiten geeignet			nein	nein	nein

Alle beim Zusammenbau, der Installation oder Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden besonderen Vorkehrungen: Siehe Service- und Montageanleitung

Bauart	Symbol	Einheit	B0KA-25	B0KA-30	B0KA-30-M
Brennwertkessel			ja	ja	ja
Niedertemperaturkessel			nein	nein	nein
B11-Kessel			nein	nein	nein
Raumheizgerät mit Kraft-Wärme-Kopplung				nein	
Kombiheizgerät				ja	

Wärmeleistung / Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	Symbol	Einheit	B0KA-25	B0KA-30	B0KA-30-M
Nutzbare Wärmeleistung bei Wärmenennleistung und Hochtemperaturbetrieb	P_4	kW	17,6	23,1	23,1
Nutzbare Wärmeleistung bei 30% der Wärmenennleistung und Niedertemperaturbetrieb	P_1	kW	5,85	7,7	7,7
Wirkungsgrad bei Wärmenennleistung und Hochtemperaturbetrieb	η_4	%	87,8	87,9	88
Wirkungsgrad bei 30% der Wärmenennleistung und Niedertemperaturbetrieb	η_1	%	97,3	97,4	96,8

Hilfsstromverbrauch	Symbol	Einheit	B0KA-25	B0KA-30	B0KA-30-M
Hilfsstromverbrauch bei Vollast	$e_{l_{max}}$	kW	0,015	0,015	0,013
Hilfsstromverbrauch bei Teillast	$e_{l_{min}}$	kW	0,018	0,021	0,022
Hilfsstromverbrauch im Bereitschaftszustand	P_{SB}	kW	0,0039	0,0039	0,0039

Sonstige Angaben	Symbol	Einheit	B0KA-25	B0KA-30	B0KA-30-M
Wärmeverlust im Bereitschaftszustand	P_{stby}	kW	0,0547	0,0547	0,0547
Energieverbrauch Zündflamme	P_{ign}	kW	-	-	-
Stickoxidausstoß	NO_x	mg/kWh	34,95	34,53	34,53



VITODENS 050-W

B0KA-25, B0KA-30, B0KA-30-M

Die angegebenen Produktdaten entsprechen den Anforderungen der EU-Verordnungen 811/2013 und 813/2013.

Warmwasser-Bereitung	Symbol	Einheit	B0KA-25	B0KA-30	B0KA-30-M
Täglicher Stromverbrauch	Q_{elec}	kWh	0,231	0,235	0,235
Täglicher Brennstoffverbrauch	Q_{fuel}	kWh	23,7	23,8	23,8

Die angegebenen Produktdaten entsprechen den Anforderungen der EU-Verordnung 811/2013.

Kriterium	Energieeffizienzklasse Temperaturregler	Beitrag Raumheizungs- Energieeffizienz
• Raumthermostat welches den Wärmeerzeuger ein-/aus schaltet	1	1 %
• Witterungsführung Regelung • Modulierender Wärmeerzeuger	2	2 %
• Witterungsführung Regelung • Nicht modulierender Wärmeerzeuger	3	1,5 %
• Raumthermostat mit TPI (Time-Proportional-Integral) Eigenschaften • Nicht modulierender Wärmeerzeuger	4	2 %
• Modulierender Raumthermostat • Modulierender Wärmeerzeuger	5	3 %
• Witterungsführung Regelung • Modulierender Wärmeerzeuger • Raumtemperatursensor in Verbindung mit Raumaufschaltung	6	4 %
• Witterungsführung Regelung • Nicht modulierender Wärmeerzeuger • Raumtemperatursensor in Verbindung mit Raumaufschaltung	7	3,5 %
• Einzelraumregelung mit min 3. Raumtemperatursensoren • Modulierender Wärmeerzeuger	8	5 %