



**ENERG**  
енергия · ενεργεια




**Buderus**

Logatherm  
WLW196i-11 IRT190  
7739612816



**A++**



**A**



**50** dB



**37** dB



- 9 kW
- 9 kW
- 11 kW



ENERG  
енергия · ενέργεια







**Buderus**

7739612816

Logatherm

WLW196i-11 IRT190



## Logatherm

WLW196i-11 IRT190

7739612816

Die Angaben entsprechen den Anforderungen der Verordnungen (EU) 811/2013 und (EU) 813/2013.

| Produktdaten                                                                                                      | Symbol                              | Einheit | 7739612816 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|------------|
| Angegebenes Lastprofil                                                                                            |                                     |         | L          |
| Energieeffizienzklasse                                                                                            |                                     |         | A++        |
| Energieeffizienzklasse (Niedertemperaturanwendung)                                                                |                                     |         | A+++       |
| Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse                                                                       |                                     |         | A          |
| Nennwärmeleistung (durchschnittliche Klimaverhältnisse)                                                           | Prated                              | kW      | 9          |
| Nennwärmeleistung (Niedertemperaturanwendung, durchschnittliche Klimaverhältnisse)                                | Prated                              | kW      | 10         |
| Jährlicher Energieverbrauch (durchschnittliche Klimaverhältnisse)                                                 | Q <sub>HE</sub>                     | kWh     | 5909       |
| Jährlicher Energieverbrauch (Niedertemperaturanwendung, durchschnittliche Klimaverhältnisse)                      | Q <sub>HE</sub>                     | kWh     | 4532       |
| Jahresstromverbrauch                                                                                              | AEC                                 | kWh     | 1254       |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (durchschnittliche Klimaverhältnisse)                            | η <sub>s</sub>                      | %       | 127        |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (Niedertemperaturanwendung, durchschnittliche Klimaverhältnisse) | η <sub>s</sub>                      | %       | 179        |
| Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz                                                                             | η <sub>wh</sub>                     | %       | 82         |
| Schallleistungspegel innen                                                                                        | L <sub>WA</sub>                     | dB      | 50         |
| Angabe zur Fähigkeit des Betriebs außerhalb der Spitzenzeiten                                                     |                                     |         | Nein       |
| Bei Zusammenbau, Installation oder Wartung (falls anwendbar) zu treffende besondere Vorkehrungen                  | siehe produktbegleitende Unterlagen |         |            |
| Nennwärmeleistung (kältere Klimaverhältnisse)                                                                     | Prated                              | kW      | 9          |
| Nennwärmeleistung (Niedertemperaturanwendung, kältere Klimaverhältnisse)                                          | Prated                              | kW      | 9          |
| Nennwärmeleistung (wärmere Klimaverhältnisse)                                                                     | Prated                              | kW      | 11         |
| Nennwärmeleistung (Niedertemperaturanwendung, wärmere Klimaverhältnisse)                                          | Prated                              | kW      | 11         |
| Jährlicher Energieverbrauch (kältere Klimaverhältnisse)                                                           | Q <sub>HE</sub>                     | kWh     | 7817       |
| Jährlicher Energieverbrauch (Niedertemperaturanwendung, kältere Klimaverhältnisse)                                | Q <sub>HE</sub>                     | kWh     | 5911       |
| Jährlicher Energieverbrauch (wärmere Klimaverhältnisse)                                                           | Q <sub>HE</sub>                     | kWh     | 3651       |
| Jährlicher Energieverbrauch (Niedertemperaturanwendung, wärmere Klimaverhältnisse)                                | Q <sub>HE</sub>                     | kWh     | 2272       |
| Jährlicher Stromverbrauch (kältere Klimaverhältnisse)                                                             | AEC                                 | kWh     | 1390       |
| Jährlicher Stromverbrauch (wärmere Klimaverhältnisse)                                                             | AEC                                 | kWh     | 1032       |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (kältere Klimaverhältnisse)                                      | η <sub>s</sub>                      | %       | 112        |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (Niedertemperaturanwendung, kältere Klimaverhältnisse)           | η <sub>s</sub>                      | %       | 148        |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (wärmere Klimaverhältnisse)                                      | η <sub>s</sub>                      | %       | 164        |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (Niedertemperaturanwendung, wärmere Klimaverhältnisse)           | η <sub>s</sub>                      | %       | 252        |
| Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz (kältere Klimaverhältnisse)                                                 | η <sub>wh</sub>                     | %       | 74         |
| Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz (wärmere Klimaverhältnisse)                                                 | η <sub>wh</sub>                     | %       | 99         |
| Schallleistungspegel außen                                                                                        | L <sub>WA</sub>                     | dB      | 37         |
| Luft-Wasser-Wärmepumpe                                                                                            |                                     |         | Ja         |
| Wasser-Wasser-Wärmepumpe                                                                                          |                                     |         | Nein       |
| Sole-Wasser-Wärmepumpe                                                                                            |                                     |         | Nein       |
| Niedertemperatur-Wärmepumpe                                                                                       |                                     |         | Nein       |
| Ausgestattet mit einem Zusatzheizgerät?                                                                           |                                     |         | Ja         |
| Kombiheizgerät mit Wärmepumpe                                                                                     |                                     |         | Ja         |
|                                                                                                                   |                                     |         |            |
| Klasse des Temperaturreglers                                                                                      |                                     |         | II         |

## Logatherm

WLW196i-11 IRT190

7739612816

| Produktdaten                                                                                                                   | Symbol             | Einheit           | 7739612816   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| Beitrag des Temperaturreglers zur jahreszeitbedingten Raumheizungs-Energieeffizienz                                            |                    | %                 | 2,0          |
| <b>Leistung im Heizbetrieb für Teillast bei Raumlufthtemperatur 20 °C und Außenlufttemperatur T<sub>j</sub></b>                |                    |                   |              |
| T <sub>j</sub> = - 7 °C (durchschnittliche Klimaverhältnisse)                                                                  | P <sub>dh</sub>    | kW                | 7,9          |
| T <sub>j</sub> = + 2 °C (durchschnittliche Klimaverhältnisse)                                                                  | P <sub>dh</sub>    | kW                | 6,6          |
| T <sub>j</sub> = + 7 °C (durchschnittliche Klimaverhältnisse)                                                                  | P <sub>dh</sub>    | kW                | 5,1          |
| T <sub>j</sub> = + 12 °C (durchschnittliche Klimaverhältnisse)                                                                 | P <sub>dh</sub>    | kW                | 6,1          |
| T <sub>j</sub> = Bivalenztemperatur (durchschnittliche Klimaverhältnisse)                                                      | P <sub>dh</sub>    | kW                | 9,3          |
| T <sub>j</sub> = Betriebsgrenzwert-Temperatur                                                                                  | P <sub>dh</sub>    | kW                | 6,3          |
| Für Luft-Wasser-Wärmepumpen: T <sub>j</sub> = - 15 °C (wenn TOL < - 20 °C)                                                     | P <sub>dh</sub>    | kW                | 9,1          |
| Bivalenztemperatur (durchschnittliche Klimaverhältnisse)                                                                       | T <sub>biv</sub>   | °C                | -10          |
| Leistung bei zyklischem Intervall-Heizbetrieb (durchschnittliche Klimaverhältnisse)                                            | P <sub>cyh</sub>   | kW                | -            |
| Minderungsfaktor (durchschnittliche Klimaverhältnisse)                                                                         | C <sub>dh</sub>    |                   | 1,0          |
| <b>Angegebene Leistungszahl oder Heizzahl für Teillast bei Raumlufthtemperatur 20 °C und Außenlufttemperatur T<sub>j</sub></b> |                    |                   |              |
| T <sub>j</sub> = - 7 °C (durchschnittliche Klimaverhältnisse)                                                                  | COP <sub>d</sub>   |                   | 2,17         |
| T <sub>j</sub> = - 7 °C (durchschnittliche Klimaverhältnisse)                                                                  | PER <sub>d</sub>   | %                 | -            |
| T <sub>j</sub> = + 2 °C (durchschnittliche Klimaverhältnisse)                                                                  | PER <sub>d</sub>   | %                 | -            |
| T <sub>j</sub> = + 2 °C (durchschnittliche Klimaverhältnisse)                                                                  | COP <sub>d</sub>   |                   | 2,97         |
| T <sub>j</sub> = + 7 °C (durchschnittliche Klimaverhältnisse)                                                                  | COP <sub>d</sub>   |                   | 4,50         |
| T <sub>j</sub> = + 7 °C (durchschnittliche Klimaverhältnisse)                                                                  | PER <sub>d</sub>   | %                 | -            |
| T <sub>j</sub> = + 12 °C (durchschnittliche Klimaverhältnisse)                                                                 | COP <sub>d</sub>   |                   | 5,88         |
| T <sub>j</sub> = + 12 °C (durchschnittliche Klimaverhältnisse)                                                                 | PER <sub>d</sub>   | %                 | -            |
| T <sub>j</sub> = Bivalenztemperatur (durchschnittliche Klimaverhältnisse)                                                      | COP <sub>d</sub>   |                   | 1,81         |
| T <sub>j</sub> = Bivalenztemperatur                                                                                            | PER <sub>d</sub>   | %                 | -            |
| T <sub>j</sub> = Betriebsgrenzwert-Temperatur                                                                                  | COP <sub>d</sub>   |                   | 1,69         |
| T <sub>j</sub> = Betriebsgrenzwert-Temperatur                                                                                  | PER <sub>d</sub>   | %                 | -            |
| Für Luft-Wasser-Wärmepumpen: T <sub>j</sub> = - 15 °C (wenn TOL < - 20 °C)                                                     | COP <sub>d</sub>   |                   | 1,75         |
| Für Luft-Wasser-Wärmepumpen: T <sub>j</sub> = - 15 °C (wenn TOL < - 20 °C)                                                     | PER <sub>d</sub>   | %                 | -            |
| Für Luft-Wasser-Wärmepumpen: Betriebsgrenzwert-Temperatur                                                                      | TOL                | °C                | -17          |
| Leistung bei zyklischem Intervallbetrieb (durchschnittliche Klimaverhältnisse)                                                 | COP <sub>cyh</sub> |                   | -            |
| Leistung bei zyklischem Intervallbetrieb                                                                                       | PER <sub>cyh</sub> | %                 | -            |
| Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers                                                                               | WTOL               | °C                | 60           |
| <b>Stromverbrauch in anderen Betriebsarten als dem Betriebszustand</b>                                                         |                    |                   |              |
| Aus-Zustand                                                                                                                    | P <sub>OFF</sub>   | kW                | 0,023        |
| Temperaturregler Aus                                                                                                           | P <sub>TO</sub>    | kW                | 0,000        |
| Im Bereitschaftszustand                                                                                                        | P <sub>SB</sub>    | kW                | 0,023        |
| Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung                                                                                       | P <sub>CK</sub>    | kW                | 0,000        |
| <b>Zusatzheizgerät</b>                                                                                                         |                    |                   |              |
| Wärmenennleistung Zusatzheizgerät                                                                                              | P <sub>sup</sub>   | kW                | 0,0          |
| Art der Energiezufuhr                                                                                                          |                    |                   | Elektro      |
| <b>Sonstige Angaben</b>                                                                                                        |                    |                   |              |
| Leistungssteuerung                                                                                                             |                    |                   | veränderlich |
| Stickoxidemission (nur für Gas oder Öl)                                                                                        | NO <sub>x</sub>    | mg/kWh            | -            |
| Für Luft-Wasser-Wärmepumpen: Nenn-Luftdurchsatz, außen                                                                         |                    | m <sup>3</sup> /h | 4200         |
| Für Sole-Wasser-Wärmepumpen: Sole-Nennndurchsatz, Wärmetauscher außen                                                          |                    | m <sup>3</sup> /h | -            |

## Logatherm

WLW196i-11 IRT190

7739612816

| Produktdaten                                                   | Symbol            | Einheit | 7739612816 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------|------------|
| <b>Zusätzliche Daten für Kombiheizgeräte mit Wärmepumpe</b>    |                   |         |            |
| Täglicher Stromverbrauch (durchschnittliche Klimaverhältnisse) | $Q_{\text{elec}}$ | kWh     | 6,063      |
| Täglicher Brennstoffverbrauch                                  | $Q_{\text{fuel}}$ | kWh     | -          |

Spezifische Vorkehrungen für die Installation und Wartung sowie Recycling und/oder Entsorgung sind in den Installations- und Bedienungsanleitungen beschrieben. Lesen und befolgen Sie die Installations- und Bedienungsanleitungen.

## Logatherm

WLW196i-11 IRT190

7739612816

**Systemdatenblatt:** Die Angaben entsprechen den Anforderungen der Verordnung (EU) 811/2013.

Die auf diesem Datenblatt angegebene Energieeffizienz für den Produktverbund weicht möglicherweise von der Energieeffizienz nach dessen Einbau in ein Gebäude ab, denn diese wird von weiteren Faktoren wie dem Wärmeverlust im Verteilungssystem und der Dimensionierung der Produkte im Verhältnis zu Größe und Eigenschaften des Gebäudes beeinflusst.

| Angaben zur Berechnung der Raumheizungs-Energieeffizienz |                                                                                                                        |      |   |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| <b>I</b>                                                 | Wert der Raumheizungs-Energieeffizienz des Vorzugsheizgeräts                                                           | 127  | % |
| <b>II</b>                                                | Faktor zur Gewichtung der Wärmeleistung der Vorzugs- und Zusatzheizgeräte einer Verbundanlage                          | 0,00 | – |
| <b>III</b>                                               | Wert des mathematischen Ausdrucks $294/(11 \cdot Prated)$                                                              | 2,97 | – |
| <b>IV</b>                                                | Wert des mathematischen Ausdrucks $115/(11 \cdot Prated)$                                                              | 1,16 | – |
| <b>V</b>                                                 | Differenz zwischen der jahreszeitbedingten Raumheizungs-Energieeffizienz bei durchschnittlichem und bei kälterem Klima | 15   | % |
| <b>VI</b>                                                | Differenz zwischen der jahreszeitbedingten Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmerem und bei durchschnittlichem Klima | 37   | % |

**Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz der Wärmepumpe** I = **1** 127 %

**Temperaturregler (Vom Datenblatt des Temperaturreglers)** + **2** 2,0 %

Klasse: I = 1 %, II = 2 %, III = 1,5 %, IV = 2 %, V = 3 %, VI = 4 %, VII = 3,5 %, VIII = 5 %

**Zusatzheizkessel (Vom Datenblatt des Heizkessels)** ( - ) – I) x II = – **3** - %

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (in %)

**Solarer Beitrag** (III x - + IV x 0,189) x 0,45 x ( - ) / 100 x 0,86 = + **4** - %

**(Vom Datenblatt der Solareinrichtung)**

Kollektorgroße (in m<sup>2</sup>)

Tankvolumen (in m<sup>3</sup>)

Kollektorwirkungsgrad (in %)

Tankeinstufung: A<sup>+</sup> = 0,95, A = 0,91, B = 0,86, C = 0,83, D-G = 0,81

**Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz der Verbundanlage**

– bei durchschnittlichem Klima: **5** 129 %

**Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzkategorie der Verbundanlage bei durchschnittlichem Klima**

G < 30 %, F ≥ 30 %, E ≥ 34 %, D ≥ 36 %, C ≥ 75 %, B ≥ 82 %, A ≥ 90 %, A<sup>+</sup> ≥ 98 %, A<sup>++</sup> ≥ 125 %, A<sup>+++</sup> ≥ 150 %

**A<sup>++</sup>**

**Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz**

– bei kälterem Klima: **5** 129 – V = 114 %

– bei wärmerem Klima: **5** 129 + VI = 166 %

## Logatherm

WLW196i-11 IRT190

7739612816

### Angaben zur Berechnung der Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz

|     |                                                                                           |    |   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|
| I   | Wert der Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz des Kombiheizgeräts in Prozent             | 82 | % |
| II  | Wert des mathematischen Ausdrucks $(220 \cdot Q_{\text{ref}})/Q_{\text{nonsoI}}$          | -  | - |
| III | Wert des mathematischen Ausdrucks $(Q_{\text{aux}} \cdot 2,5)/(220 \cdot Q_{\text{ref}})$ | -  | - |

### Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz des Kombiheizgeräts

I = 1 82 %

Angegebenes Lastprofil

L

### Solarer Beitrag (Vom Datenblatt der Solareinrichtung)

$(1,1 \times I - 10\%) \times II - III - I = + 2 - %$

### Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz der Verbundanlage bei durchschnittlichem Klima

3 82 %

### Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse der Verbundanlage bei durchschnittlichem Klima

A

|                 |                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lastprofil M:   | G < 27 %, F ≥ 27 %, E ≥ 30 %, D ≥ 33 %, C ≥ 36 %, B ≥ 39 %, A ≥ 65 %, A* ≥ 100 %, A** ≥ 130 %, A*** ≥ 163 % |
| Lastprofil L:   | G < 27 %, F ≥ 27 %, E ≥ 30 %, D ≥ 34 %, C ≥ 37 %, B ≥ 50 %, A ≥ 75 %, A* ≥ 115 %, A** ≥ 150 %, A*** ≥ 188 % |
| Lastprofil XL:  | G < 27 %, F ≥ 27 %, E ≥ 30 %, D ≥ 35 %, C ≥ 38 %, B ≥ 55 %, A ≥ 80 %, A* ≥ 123 %, A** ≥ 160 %, A*** ≥ 200 % |
| Lastprofil XXL: | G < 28 %, F ≥ 28 %, E ≥ 32 %, D ≥ 36 %, C ≥ 40 %, B ≥ 60 %, A ≥ 85 %, A* ≥ 131 %, A** ≥ 170 %, A*** ≥ 213 % |

### Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz

– bei kälterem Klima:

3 82 – 0,2 x 2 - = 74 %

– bei wärmerem Klima:

3 82 + 0,4 x 2 - = 99 %