


Putzblende

ELS-PB Best.-Nr. 08194
Zur Abdeckung von Spalten bei unsauber eingeputzten, gefliesten oder zu großen Gehäuseausschnitten, die nicht vollständig durch die ELS-Innenfassade abgedeckt werden.
Die Putzblende wird einfach zwischen Wand/Decke und ELS-Innenfassade eingespannt.

ELS-PB



Maße in mm

Ersatzluftfilter aus regenerierbarer Kunstfaser

ELF-ELS Best.-Nr. 08190
Dauerfilter für Ventilatoreinsätze, zur Reinigung in der Spülmaschine geeignet. Klasse ISO Coarse 50 % (G3).
VE = 2 Stück.

ELF-ELS



ELF-DLV 100 Best.-Nr. 03042
Zu Zweitraum-Absaugereinheit ELF-ZS. Klasse ISO Coarse 30 % (G2).
VE = 5 Stück.

ELF-DLV 100



Drehzahl- und Betriebsschalter DSEL 2 Best.-Nr. 01306
Wende- oder Drehzahlum- und Ein-Aus-Wippschalter, einsetzbar zur Drehzahländerung von Ventilatoren mit zwei Leistungsstufen. Front aus weißem Kunststoff. Zum Einbau in 55er UP-Dose. Schutzart IP30, 230 V, 50/60 Hz, I max. 3 A induktiv.

DSEL 2



Maße in mm

Drehzahl- und Betriebsschalter DSEL 3 Best.-Nr. 01611
Drehzahlum- und Ein-Aus-Wippschalter mit 0-Stellung zur Steuerung von Ventilatoren mit 3 Drehzahlen. Raumlicht nicht parallel schaltbar. Front aus weißem Kunststoff. Zum Einbau in 55er UP-Dose. Schutzart IP30, 230 V, 50/60 Hz, I max., 3 A induktiv.

DSEL 3



Maße in mm

Drehzahl-Potentiometer für ELS 0-10 V

Mit den Funktionen Ein/Aus, stufenlose Drehzahlregelung.
PU 10 Best.-Nr. 01734
Für Unterputz-Installation.
Einbau in Standard UP-Dose
Maße mm B 80 x H 80 x T 21 überst.
PA 10 Best.-Nr. 01735
Für Aufputz-Installation.
Gehäuse AP-Installation
Maße mm B 80 x H 80 x T 65

PU 10 / PA 10



Brandschutz-Deckenschott

Bei Einsatz dieser Absperrvorrichtung benötigen alle anderen Bauteile keine Feuerwiderstandsklassifikation. Es können die universell einsetzbaren Gehäuse-typen ELS-GU (UP) und -GAP (AP) angeschlossen werden. Stich- und Anschlussleitungen werden preisgünstig und montagefreundlich in Aluflexrohr ausgeführt.


ELS-D



Z-41.3-368

Type	Best.-Nr.	Hauptleitung
ELS-D 100	00270	100 mm
ELS-D 125	00185	125 mm
ELS-D 140	00186	140 mm
ELS-D 160	00187	160 mm
ELS-D 180	00188	180 mm
ELS-D 200	00271	200 mm

ELS-D Vorwandeinbau



Austausch-Fassadenblende

Fassadenblende inkl. Rahmen und Innenfassade in Tiefschwarz (RAL 9005). Filter und Schrauben sind nicht enthalten.

Type	Ausführung	Best.-Nr.
ELS-FB black	Für Standardtypen und ELS 0-10 V	40774
ELS-FB-F black	Für Typen mit Feuchteverlaufsautomatik	40775
ELS-FB-P black	Für Typen mit Präsenzmelder	40776

ELS-FB.. black



Elektronischer Nachlaufschalter für ELS V..

ZV Best.-Nr. 01279
Nachlaufschalter mit stufenlos einstellbaren Zeiten und Stellung Dauerbetrieb. Parallelschaltung von Licht und Ventilator über Ein-/Aus-Schalter oder Taster möglich. Schutzart IP20, 230 V, 50/60 Hz, I max. 2,1 A (ind.) Hutschienenmontage im Verteilerkasten (35 mm).
Maße in mm: B 18 x H 83 x T 67

ZV



Nachlaufschalter für ELS V..

ZNE Best.-Nr. 00342
Mit stufenlos einstellbaren Nachlaufzeiten von 0 bis 21 Min. Anlaufverzögerung (45 Sek.), wahlweise zuschaltbar. Aktivierung über Ein-/Aus-Schalter, z. B. gemeinsam mit Licht. Miniaturbauweise mit kleinsten Abmessungen. Zum Einbau in UP-Dose hinter dem Schalter. 230 V, I max. 0,8 A (ind.), I min. 0,05 A. IP40.

ZNE



Nachlaufschalter für ELS V..

ZNI Best.-Nr. 00343
Automatische Lüftung in einstellbaren Zeitintervallen (4, 8, 12 oder 24 Std.), wenn innerhalb der Zeitphase kein manuelles Einschalten erfolgte. Bei manueller Betätigung (Aktivierung z. B. über Lichtschalter) erfolgt ein Nachlauf einstellbar zwischen 0 und 21 Minuten, stufenlos einstellbar. Zum Einbau in UP-Dose hinter dem Schalter. 230 V, I min. 0,05 A, I max 0,8 A (ind.). IP40.

ZNI





Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de