

LGR



■ **Lüftungsgitter LGR**

Rechteckig, mit einstellbaren Lamellen.

- ☐ Zur Abdeckung von rechteckigen Luftein- und Austrittsöffnungen vorzugsweise in flachen Kanälen.
- ☐ Zentral verstellbare Lamellen ermöglichen individuelle Veränderung der Durchtrittsfläche und somit Ausrichtung und Einstellung des Volumenstromes.
- ☐ Korrosionsbeständige Ausführung aus verzinktem Stahl und weißer Einbrennlackierung.
- ☐ Lieferung inkl. Einbaurahmen, wodurch universelle Einbaumöglichkeit gegeben ist. Bei Montage in dünnwandige Kanäle erfolgt Befestigung mittels vier Schrauben.

QVK



■ **Lüftungsgitter QVK**

Quadratisch, mit einstellbaren Lamellen.

- ☐ Einsetzbar zur Abdeckung von Zu- und Abluftöffnungen mit quadratischem Querschnitt.
- ☐ Zentral verstellbare Lamellen ermöglichen individuelle Veränderung der Durchtrittsfläche und somit Ausrichtung und Einstellung des Volumenstromes.
- ☐ Korrosionsbeständige Ausführung aus verzinktem Stahl und weißer Einbrennlackierung.
- ☐ Lieferung inkl. Einputzrahmen. Dadurch für UP-Wandmontage und ohne Rahmen für Schraubbefestigung geeignet.

G 200 – 500



■ **Lüftungsgitter G feststehend**

Zum Vorsetzen auf Lüftungsöffnungen in Decke und Wand.

- ☐ Aus hochwertigem, UV- und bruchfestem Kunststoff.
- ☐ Flache Bauweise. Einfache Befestigung durch Aufdübeln.
- ☐ Bei entsprechender Montage Durchsicht verhindernd.

G 100, 160



■ **Lüftungsgitter G feststehend**

Zum Abdecken und Einstecken in runde Lüftungsöffnungen.

- ☐ Aus hochwertigem, bruchfestem Kunststoff. Korrosionssicher und daher für Außen- wie Innenmontage bestens geeignet.
- ☐ Einfache Montage in Rohre durch rückseitigen Einsteckstutzen mit konischem Verlauf. Schaumstoffband für Presssitzbefestigung im Lieferumfang enthalten. Festmontage durch vier Bohrungen in den Ecken möglich. Auch in festmontiertem Zustand lässt sich der Gittereinsatz zur Reinigung leicht herausnehmen und wieder einsetzen.

■ **Lieferprogramm**

Type	Best.-Nr.	Farbe	passend zu Ventil.-NG mm
G 200	00255	Weiß	200
G 250	00256	Weiß	250/280
G 315	00798	Weiß	315
G 355	00799	Weiß	355
G 400	00800	Weiß	400
G 500	00801	Hellgrau	450/500


■ **Lieferprogramm**

Type	Best.-Nr.	Passend zu Kanal-Öffnung mm i.L.
LGR 250/150	00927	228 x 128
LGR 450/150	00928	428 x 128
LGR 350/230	00929	328 x 208
LGR 450/230	00930	428 x 208

■ **Lieferprogramm**

Type	Best.-Nr.	Einsetzbar bis Ventilator NG mm
QVK 200	00791	200
QVK 250	00792	250
QVK 315	00793	315
QVK 355	00794	355
QVK 400	00795	400

Maße G 200 und 250




Maße in mm – siehe Tabelle

■ **Lieferprogramm**

Type	Best.-Nr.	NW in mm	Farbe	VE
G 100	00796	90/100	Weiß	1
G 100 B	00782	90/100	Braun	1
G 100 VE*	00828	90/100	Weiß	12
G 160	00893	150/160	Weiß	1


* Preisgünstige Großpackung.

Maße LGR




Maße in mm – siehe Tabelle

Maße QVK




Maße in mm – siehe Tabelle

Maße G 315 – 500



Maße in mm – siehe Tabelle

Maße G 100 und 160



Maße in mm – siehe Tabelle

Type	freier Querschnitt cm²	Maß in mm B	Maß in mm b	Gew. kg
LGR 250/150	160	250	150	0,6
LGR 450/150	320	450	150	1,0
LGR 350/230	430	350	230	1,2
LGR 450/230	575	450	230	1,5

Type	freier Querschnitt cm²	Maß in mm B	Gew. kg
QVK 200	320	□ 250	0,8
QVK 250	490	□ 300	1,0
QVK 315	680	□ 350	1,3
QVK 355	920	□ 400	1,8
QVK 400	1190	□ 450	3,2

Type	Maße in mm □ A	B	C	D	Ø	Gew. kg
G 200	287	210	210	39	5,2	0,7
G 250	337	240	240	39	5,2	0,9
G 315	340	300	300	22	5,2	0,4
G 355	390	350	350	22	5,2	0,4
G 400	440	400	400	22	5,2	0,6
G 500	540	490	465	30	5,2	1,8

Type	Maße in mm □ b	□ B	C	S	Ø D	Gew. kg
G 100	90	140	28	15	100	0,8
G 160	130	190	40	24	150	0,3



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de