


DE Montageanleitung

2


EN Assembly instructions

3



Exa-Bathtub Filler

58112000 / 58112820 /
58112930



Push-Open

50107000



Ihr Online-Fachhändler für:

hansgrohe

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand


- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de


Installation nach DIN 1988

Bei der Montage der Unterputzarmatur ist darauf zu achten, dass der Rohrunterbrecher (DB) min. 150 mm über dem Wannenrand liegt. (siehe nebenstehende Skizze)



Installation nach EN 1717

Bei der Montage der iBox universal mit integrierter Sicherungskombination (HD) ist darauf zu achten, dass die Mitte der Armatur min. 280 mm über dem Wannenrand liegt. (siehe nebenstehende Skizze)



Nach Montage der Garnitur muss die Anlage nach DIN 1988 gespült werden.


ACHTUNG! Für Wartungsarbeiten muss unbedingt eine Revisionsöffnung vorgesehen werden!

Hansgrohe übernimmt keine Gewährleistung für Fremdbauteile und deren Verbindungsstellen.

Montage siehe Seite 5


Installation to DIN 1988

While installation of the bath mixer is made watch that the air gap fitting (DB) is min. 150 mm above the upper edge of the bath tub.



Installation to EN 1717

When assembling the iBox universal with integrated safety combination (HD) pay attention that the middle of the mixer is min. 280 mm above the upper edge of the bath tub.



After completion the whole installation must be flushed.


IMPORTANT! There must be an access door for maintenance.

There is no guarantee of Hansgrohe for components and their connections produced by third parties.

Assembly see page 5



Exa-Bathtub Filler

58112000
58112820
58112930



Push-Open

50107000








- 1 with flow limiter
- 2 without flow limiter



Q = l/min 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
Q = l/sec 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5


(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)





DE Das Ablaufventil darf nur in Wannen mit Überlauf eingesetzt werden.

EN The drain valve may only be installed in tubs with an overflow opening.




DE ACHTUNG! Der Verbindungsschlauch (nicht im Lieferumfang enthalten) darf nicht abknicken. Es müssen die Angaben des Schlauchherstellers beachtet werden.

Hansgrohe übernimmt keine Gewährleistung für Fremdbauteile und deren Verbindungsstellen.

EN IMPORTANT! Don't bend the connection hose (not part of delivery). You must follow the manufacturer instructions.



There is no guarantee of Hansgrohe for components and their connections produced by third parties.





DE Optional erhältlich:
Hansgrohe Wannensifon #56373000.


EN Ordered seperately:
Hansgrohe bath trap #56373000..

Bedienung / Operation



Reinigung / Cleaning





hansgrohe