


Montageanleitung



Grohmatic

27407000/92012000/92013000

hangrohe



Ihr Online-Fachhändler für:


hansgrohe

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand


- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de



Waterdimmer



Durchflussleistung mit Waterdimmer: 8 l/min 3 bar
Durchflussleistung ohne Waterdimmer: 15 l/min 3 bar

Débit avec waterdimmer à 3 bars: 8 l/min
Débit sans waterdimmer à 3 bars: 15 l/min

Rate of flow with waterdimmer: 8 l/min 3 bars
Rate of flow without waterdimmer: 15 l/min 3 bars

Potenza di erogaz. con waterdimmer: 8 l/min 3 bar
Potenza di erogaz. senza waterdimmer: 15 l/min 3 bar

Caudal máximo con waterdimmer: 8 l/min 3 bares
Caudal máximo sin waterdimmer: 15 l/min 3 bares

Doorstroomcapaciteit met waterdimmer: 8 l/min (3 bar)
Doorstroomcap. zonder waterdimmer: 15 l/min (3 bar)

Gennemstrømningskap. med waterdimmer: 8 l/min 3 bar
Gennemstrømningskap. uden waterdimmer: 15 l/min 3 bar

Caudal com waterdimmer: 8 l/min 3 bar
Caudal sem waterdimmer: 15 l/min 3 bar

hansgrohe

AXOR | PHÄRO