

# LK 950 Stellmotor

- Bis zu 10 Nm
- Umfassendes Sortiment



## Technische daten

Nennspannung:	230 VAC 50/60 Hz 24 VAC 50/60 Hz, 24 VDC/AC 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	1,5 - 3,5 W
Umgebungstemperatur:	Min. 0 °C/Max. 50 °C
Drehwinkel:	90°, elektrisch begrenzt
Drehmoment:	5/10 Nm
Laufzeit:	70/140/280 s
Drehrichtung:	Wählbar durch Verdrahtung
Stellungsanzeige:	Umkehrbare Skala
Handbetrieb:	Mech. Getriebeausrüstung
Elektrischer Anschluss:	Kabel 1,5 m, 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Schutzart:	IP 40
Schutzklasse:	II (schutzisoliert) III (SELV)
Sonstiges:	Dimensionierung* 1,5 - 3,5 VA * Abhängig vom Model
Typengenehmigung:	CE

LK 950 ist eine Stellmotoren-Baureihe. Abhängig vom Modell kann der Antrieb mit 3-Punkt SPDT oder proportional 2 (0) -10 V Stellsignal angesteuert werden. Der Motor hat zwei Endlageschalter. Der Drehwinkel ist auf 90° elektrisch begrenzt. Ein potentialfreier, einstellbarer Hilfsschalter kann als Zubehör bestellt werden.



Die Montagelage des LK 950 ist beliebig, ausser Antrieb abwärts. Der Mischerantrieb wird mit Hilfe einer einzigen Schraube auf dem Mischer befestigt. Der mitgelieferte Stehbolzen dient als Verdrehsicherung. Bei Störungen des Regelsystems kann der Antrieb mittels Drehknopf am Gehäuse auf Handbetrieb gestellt werden. Dadurch wird das Getriebe ausgerastet und der Mischer kann durch Drehen des Handgriffs am Mischerantrieb in jede beliebige Stellung gebracht werden. Die Stellung wird an der umkehrbaren Skala angezeigt.

LK 950 passt auf die meisten handelsüblichen Mischer.

Montagesätze für Mischer anderer Hersteller sind erhältlich. Sehen Sie bitte das Produktblatt für Montagesätze.



# LK 950



Artikel	Nennspannung	Drehmoment	Laufzeit	Anmerkung	Gewicht (kg)
180742	24 VAC	5 Nm	70 s	Montagesatz ist nicht enthalten	0,5
180744	24 VAC	5 Nm	140 s	Montagesatz ist nicht enthalten	0,5
508 01 007	230 VAC	5 Nm	35 s	1,5 m Kabel	0,5
180756	230 VAC	5 Nm	70 s	1,5 m Kabel	0,5
180759	230 VAC	5 Nm	140 s	1,5 m Kabel	0,5
180760	230 VAC	5 Nm	140 s	3 m Kabel	0,5
180762	230 VAC	10 Nm	280 s	1,5 m Kabel	0,5
180764	230 VAC	10 Nm	140 s	1,5 m Kabel	0,5
181208	230 VAC	5 Nm	140 s	inkl. Hilfsschalter	0,5
180978	230 VAC	5 Nm	280 s	1,5 m Kabel	0,5
180765	24 VDC/AC	5 Nm	70 s	2 (0) - 10 V, ohne Kabel	0,5
182323	24 VDC/AC	5 Nm	70 s	2 (0) - 10 V, 3 m Kabel	0,5

## Zubehör & Ersatzteile



Artikelnr.	Artikel	Position
180739	Montagesatz 950	1
180741	Hilfsschalter 950	2
026223	Kabel für Hilfsschalter, 1,5 m	3

