

Mobiler Haushalts-/Gewerbeentfeuchter

AirBlue OD 165 BE / OD 165 BSZ BE

Highlights

- Natürliches und umweltfreundliches Kältemittel
- Mit integriertem Hygrostaten
- Einfache Bedienung
- Mit und ohne Betriebsstundenzähler erhältlich
- Leicht zugänglicher Kondensattank mit großem Volumen
- Heißgasabtauung
- Stabile Laufrollen
- Steckerfertig

Die Luftentfeuchter der Serie OD 165 BE sind die ideale Lösung für den gewerblichen und privaten Bereich – effizient, leistungsstark und flexibel. Sie überzeugen durch ihre robuste Bauweise mit langlebigen Rohrwärmetauschern und moderner Heißgasabtauung. Dadurch arbeiten die Geräte auch bei niedrigen Temperaturen zuverlässig und effizient.

Flexibilität für Ihre Anforderungen:

OD 165 BE:

Das Standardmodell für leistungsstarke Luftentfeuchtung

OD 165 BSZ BE:

Mit integriertem Betriebsstundenzähler zum Erfassen der Nutzungsdauer



Filter



Gerät seitlich mit Behälter

Beide Varianten bieten eine herausragende Entfeuchtungsleistung und sind dank durchdachter Ausstattung an unterschiedliche Bedürfnisse anpassbar. Ob im gewerblichen Einsatz oder im privaten Bereich, z. B. zur Entfeuchtung von Kellern, Garagen oder Lagerräumen – die Profi-Luftentfeuchter der OD 165 BE-Serie liefern zuverlässige Ergebnisse.





Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de



Mobiler Haushalts-/Gewerbeentfeuchter		OD 165 BE / OD 165 BSZ BE	
Entfeuchtungsleistung b. 30 °C / 80 % RH	l/24 h		28
Entfeuchtungsleistung b. 27 °C / 60 % RH	l/24 h		16,8
Entfeuchtungsleistung b. 20 °C / 60 % RH	l/24 h		10,8
Entfeuchtungsleistung b. 10 °C / 60 % RH	l/24 h		5,3
Luftvolumenstrom	m³/h		510
Leistungsaufnahme des Gerätes	kW		0,36
Spannungsversorgung	V/~ / Hz		230/1 ~+N/50
Schalldruckpegel ¹⁾	dB(A)		55
Abmessung	mm		605/380/362
Gewicht	kg		23,5
Kältemittel/Kältemittelinhalt	kg		R290/0,15
Treibhauspotenzial	kg CO ₂ eq.		3
Betriebsbereich	°C		3 bis 40
Betriebsbereich RH	%		15 bis 99
Inhalt Wassertank	l		9
Artikel-Nr. OD 165 BE (ohne Betriebsstundenzähler)	Art.-Nr.		2657817
Artikel-Nr. OD 165 BSZ BE (mit Betriebsstundenzähler)	Art.-Nr.		2657816

Zubehör OD			
Adapter für Schlauchanschluss von Ø 12-16 mm	Art.-Nr.		2000923
Tank-/Behälterpumpe EE 400 M	Art.-Nr.		2008793

