



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

[Luft]

[Wasser]

[Erde]

[Buderus]

Kunststoff-
installationssystem



Das Wesentliche ist unsichtbar

Logafix-Mehrschicht-
verbundrohrsystem

Wärme ist unser Element

Buderus

Sicherheit durch Qualität im Verborgenen: Mehrschichtverbundrohre Logafix

Neue Trinkwasserverordnung

Trinkwasserleitungen im Gebäude müssen weitaus strengere Anforderungen erfüllen als bisher, insbesondere was schwermetallische Einflüsse (Blei, Kupfer, Nickel) angeht. Die Grenzwerte sind zum Teil deutlich gesenkt. Mit Logafix MLP sind Sie in jedem Fall auf der sicheren Seite, weil metallische Einflüsse auf das Trinkwasser vermieden werden.

Durchgängiges System aus Kunststoff

Logafix MLP erfüllt die Anforderungen an Trinkwasserinstallations- sowie Heizkörperanbindungssysteme im Wohnungsbau sowie in öffentlichen und gewerblichen Bauten. Das Rohrsystem ist für alle Trinkwasserqualitäten geeignet und lebensmittelphysiologisch unbedenklich (KTW-Empfehlung). Dank des umfangreichen Fittingsortiments mit cleveren Speziallösungen ist Logafix MLP nicht nur für den Neubau, sondern auch für die Altbausanierung optimal.

Ein Rohr für alle Einsatzbereiche

Das diffusionsdichte 5-Schichten-Verbundrohr in der Farbe Weiß ist in den Abmessungen 16 bis 50 mm für Sanitär, Heizung und Fußbodenheizung einsetzbar. Durch den homogenen Kunststoff-Metall-Verbund (PE-Xc/AL/PE-HD) ist das Rohr formstabil, biegefest und trotzdem flexibel.

Rohrqualität: Vernetzt und stumpfverschweißt

Bei der physikalischen (Elektronenstrahl-) Vernetzung werden die Rohre umweltschonend mit energiereichen Elektronen behandelt, wodurch sich die Moleküle vernetzen. Das durch die Vernetzung erzeugte dreidimensionale Netzwerk bewirkt eine verbesserte Leistungsfähigkeit gegenüber radialen Kräften (Innen- und -druck). Die Folge ist eine hohe Druckfestigkeit auch bei hohen Temperaturen.

Ein weiterer Vorteil ist das stumpfverschweißte Aluminium, das gegenüber längsverschweißtem Rohr an jeder Stelle des Rohres den gleichen Materialaufbau hat.

Wirtschaftliche Verbindungstechnik

Die Zukunft gehört wirtschaftlichen, langlebigen Vollkunststoff-Systemen und effektiven Verbindungstechniken. Die radiale Verpressung mit Logafix MLP-Kunststoff-Pressfittings aus PPSU ist akzeptiert und ausgesprochen wirtschaftlich (kein Schweißen, Gewindeschneiden, Löten oder Kleben). Nicht der Rohrpreis ist entscheidend, deutliche wirtschaftliche Vorteile liegen vor allem beim Fitting. Da bei einer durchschnittlichen Montage ca. 60 % Fittings und 40 % Rohr benötigt werden, hält das sortenreine System jedem Preisvergleich stand.



Mehrschichtverbundrohre im Detail:

- korrosionsbeständig
- inkrustationsfrei
- diffusionsdicht
- druckbeständig (70°C/10 bar)
- temperaturbeständig
(95°C max. Betriebstemperatur,
100°C max. Kurzzeitbelastung)

Hochleistungskunststoff PPSU

Das Kunststoff-Pressfitting besteht aus dem technischen Hochleistungskunststoff Polyphenylsulfon (PPSU), der sich durch extrem hohe Schlagfestigkeit und Temperaturbeständigkeit auszeichnet. PPSU hat sich bereits über Jahre in der Flugzeugtechnik, in Chemieanlagen und im Automobilbau bewährt und erreicht eine Robustheit, die mit Metall vergleichbar ist.

Ein Fitting für alle Einsatzbereiche

Die PPSU-Pressfittings in der Farbe Blau sind mit einer fixierten Edelstahl-Presshülse inklusive Sichtfenster ausgestattet. In den Abmessungen 16 bis 50 mm ist ein Fitting für Sanitär, Heizung und Fußbodenheizung universell einsetzbar. Mit mehr als 100 verschiedenen PPSU-Pressfittings hat Logafix MLP auf jeden Anwendungsfall eine Antwort.

Zulassung

Logafix MLP ist vom DVGW (DW-8501 AU2286) zugelassen und darf nach den Anforderungen der DIN 1988 uneingeschränkt in der Trinkwasserinstallation eingesetzt werden.

Gewährleistung

Bei fachgerechter Verlegung, unter Einhaltung der jeweils gültigen Regeln der Technik, übernimmt der Hersteller eine Gewährleistung von zehn Jahren ab Lieferdatum.



Kunststoff-Pressfittings im Detail:

- extrem robust
- schlagzäh
- kerbschlagzäh
- spannungsrisseunempfindlich
- temperaturbeständig
- thermisch hoch belastbar
- Einstecktiefe sichtbar
- fixierte Edelstahlpresshülse für Radialverpressung

Auf das richtige Werkzeug kommt es an

Hochwertig verarbeitete Werkzeuge runden das System ab; aber nicht nur das: Auch andere handelsübliche Presswerkzeuge sind in Kombination mit Original-Wavin-Pressbacken einsetzbar. Zulässige Kombinationen erläutert die folgende Tabelle:

Auswahlhilfe für Werkzeug-Kompatibilität

Maschinentyp:		Wavin-Pressbacken
Bezeichnung	Merkmale	Abmessung (in mm)
Uponor Elektro-Pressmaschine	UP 50 EL	16 – 50
Uponor Akku-Pressmaschine	UP 75	16 – 50
Viega „Alt“ Typ 1 (bis Bj. 1996)	Seriennr. beginnend mit 90 ... u. 91...	16 – 50
Viega „Neu“ Typ 2 (bis Bj. 1996)	Seriennr. beginnend mit 96 ...; seitliches Gestänge für Bolzenüberwachung	16 – 50
Viega Typ PT 3-AH u. PT 3-EH (bis Bj. 2000)	Akku u. Elektro	16 – 50
Viega Typ Akku-Presshandy (bis Bj. 2000)		16 – 50
Geberit „Alt“ PWH-40	schwarze Hülse über Pressbackenaufnahme	16 – 32
Geberit „Neu“ PWH-75	blaue Hülse über Pressbackenaufnahme	16 – 50
novopress EFP 1 (bis Ende 1995)	Kopf nicht drehbar	16 – 50
novopress EFP 2 (ab Bj. 1996)	Kopf drehbar	16 – 50
novopress ACO 1/ECO 1 (Pressboy)	ACO 1 = Akku / ECO 1 = Elektro	16 – 50

Bitte beachten

Uponor-Unipipe-Presswerkzeuge (Presszange und Pressbacken) sind im Logafix-Programm einsetzbar (ausgenommen Handpresszangen mit Wechseleinsätzen). Die Verwendung von Presszangen anderer Fabrikate muss von der Wavin GmbH freigegeben werden.

Oben aufgeführte Presszangen können bei Verwendung der Original-Wavin bzw. Uponor-Unipipe-Pressbacke, unter Beibehaltung der Gewährleistung eingesetzt werden.

Bei der Verwendung nicht aufgeführter Pressmaschinen und -backen ist der Nachweis der Gebrauchstauglichkeit für die Wavin-Future-Systeme nach den entsprechenden nationalen Regelwerken zu erbringen. Für das Anfasen und Kalibrieren der Logafix-Rohre sind die darauf abgestimmten K1-Kalibrierdorne einzusetzen.

„Ich lege Wert auf Qualität. Auch bei meinem Wasser möchte ich das gute Gefühl von Klarheit, Reinheit und Frische nicht missen.“



Die wichtigsten Systemvorteile auf einen Blick:

- für jede Wasserqualität geeignet
- keine Neigung zu Kalk- und Mineralablagerungen
- lebensmittelfysiologisch unbedenklich (KTW-Empfehlung)
- geschmacks- und geruchsneutral
- nie mehr Löten, Schweißen oder Gewinde-schneiden: schnell, leicht und sicher zu montieren mit bewährter Presstechnik
- zugelassen vom DVGW
- 10 Jahre Gewährleistung
- schallreduzierend

Installationsrohrsysteme

Mehrschichtverbundrohre



Logafix Rohr, Mehrschichtverbundrohr K1, Bund			
Artikel-Nr.	Abmessung	VP-EH m/Bund	VP-EH m/Palette
80957010	16 x 2,00	100	1000
80957012	16 x 2,00	200	1200
80957020	20 x 2,25	100	600
80957030	20 x 2,50	50	500

Logafix Rohr, Mehrschichtverbundrohr K1, Stange		
Artikel-Nr.	Abmessung	VP-EH m/Bund
80957050	16 x 2,00	125
80957054	20 x 2,25	85
80957058	25 x 2,50	50
80957062	32 x 3,00	25
80957066	40 x 4,00	20
80957070	50 x 4,50	25

Logafix Rohr, Mehrschichtverbundrohr K1, Bund im Schutzrohr			
Artikel-Nr.	Abmessung	VP-EH m/Bund	VP-EH m/Palette
80957100	16 x 2,00	75	525
80957104	20 x 2,25	75	450

Logafix Rohr, Mehrschichtverbundrohr K1			
Artikel-Nr.	Abmessung	VP-EH m/Bund	VP-EH m/Palette
Bund 9 mm isoliert			
80957120	16 x 2,00	50	200
80957124	20 x 2,25	50	200
Bund 13 mm isoliert			
80957140	16 x 2,00	50	200
80957144	20 x 2,25	50	200

Logafix Schutzrohr			
Artikel-Nr.	Abmessung	VP-EH m/Bund	Farbe
80957160	20	50	schwarz
80957164	23	50	schwarz
80957168	29	50	schwarz
80957172	36	25	schwarz
80957190	20	50	rot
80957194	23	50	rot
80957198	29	50	rot
80957220	20	50	blau
80957224	23	50	blau
80957228	29	50	blau

F-Rohr in Ringbunden			
Artikel-Nr.	Abmessung	VP-EH m/Bund	VP-EH m/ Palette
80957320	16 x 2,00	200	1200
80957322	16 x 2,00	500	1500

- diffusionsdichtes 5-Schichten-Verbundrohr
- universell einsetzbar für Sanitär und Heizung

- diffusionsdichtes 5-Schichten-Verbundrohr
- universell einsetzbar für Sanitär und Heizung

- die zwischen Medium- und Wellschutzrohr befindliche Luftschicht bildet eine zusätzliche Wärmedämmung, die in vielen Standardinstallationen ausreichend ist

- für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation
- Rohrdämmung: Rundextrudierte Isolierung aus geschäumtem PE mit koextrudierter, feuchtigkeitssperrender PE-Folie (Farbe Rot)

- gewelltes Schutzrohr aus PE-HD

- F = Fußbodenheizung/
Mehrschichtverbundrohr

Installationsrohrsysteme

Pressfitting



Logafix Winkel 45°			
Artikel-Nr.	Abmessung	VP-EH Stk./Folie	VP-EH Stk./Kart.
80958020	25	5	40
80958024	32	5	25
80958028	40	3	15
80958032	50	2	8



Logafix Winkel 90°			
Artikel-Nr.	Abmessung	VP-EH Stk./Folie	VP-EH Stk./Kart.
80958060	16	10	100
80958064	20	10	80
80958068	25	5	40
80958072	32	5	25
80958076	40	3	15
80958080	50	2	6



Logafix Übergangswinkel 90° AG (Außengewinde)			
Artikel-Nr.	Abmessung	VP-EH Stk./Folie	VP-EH Stk./Kart.
80958100	16 x 1,2"	10	100
80958104	20 x 1/2"	10	50
80958108	20 x 3/4"	10	30
80958112	25 x 3/4"	5	30
80958116	32 x 1"	5	25



K1-Übergangswinkel 90° AG (Ms)			
Artikel-Nr.	Abmessung	VP-EH Stk./Folie	VP-EH Stk./Kart.
80959300	16 x 1/2"	10	200
80959304	20 x 1/2"	10	120
80959308	20 x 3/4"	10	100
80959312	25 x 3/4"	5	80
80959316	32 x 1"	5	50



Logafix Übergangswinkel 90° IG (Innengewinde)			
Artikel-Nr.	Abmessung	VP-EH Stk./Folie	VP-EH Stk./Kart.
80958140	16 x 1/2"	10	80
80958144	20 x 1/2"	10	50
80958148	20 x 3/4"	10	40
80958152	25 x 3/4"	5	30
80958156	32 x 1"	5	15

■ Pressfitting aus PPSU

■ Pressfitting aus PPSU

■ Pressfitting aus PPSU

■ für Übergänge auf konventionelle
Rohrsysteme

■ ein zusätzliches Anrauchen der
Gewindegänge wird empfohlen

■ das Eindichten erfolgt mit handelsüblichen
Dichtmitteln, wie z. B. Hanf

■ aus entzinkungsbeständigem Messing

■ Pressfitting aus PPSU und MS,
IG = Innengewinde



Logafix Wandscheibe			
Artikel-Nr.	Abmessung	VP-EH Stk./Folie	VP-EH Stk./Kart.
80958180	16 x 1/2"	10	30
80958184	20 x 1/2"	10	30
80958188	20 x 3/4"	10	30



Logafix SPK Anschlusswinkel			
Artikel-Nr.	Abmessung	VP-EH Stk./Folie	VP-EH Stk./Kart.
80958230	16 x 1/2"	10	50



Logafix Wanddurchführung			
Artikel-Nr.	Abmessung	VP-EH Stk./Folie	VP-EH Stk./Kart.
80958240	16 x 1/2"	2	10
80958242	16 x 1/2"	2	10

* Lange Ausführung



Logafix Doppelwandscheibe			
Artikel-Nr.	Abmessung	VP-EH Stk./Folie	VP-EH Stk./Kart.
80958220	16 x 1/2" x 16	10	30
80958224	20 x 1/2" x 20	10	30



Logafix T-Stück			
Artikel-Nr.	Abmessung	VP-EH Stk./Folie	VP-EH Stk./Kart.
80958260	16	10	80
80958264	20	10	50
80958268	25	5	25
80958272	32	5	15
80958276	40	2	6
80958280	50	2	6



Logafix T-Stück Abgang IG			
Artikel-Nr.	Abmessung	VP-EH Stk./Folie	VP-EH Stk./Kart.
80958400	16 x 1/2" x 16	10	50
80958404	20 x 1/2" x 20	10	30
80958408	20 x 3/4" x 20	10	30
80958412	25 x 3/4" x 25	5	30

- Pressfitting aus PPSU und MS, IG = Innengewinde
- für Armaturenanschlüsse
- Befestigung der Wandscheibe an der Halteplatte einfach/mehrfach mit Blechschrauben

- Pressfitting aus PPSU und MS, IG = Innengewinde
- für Unterputz-Spülkästen

- Pressfitting aus PPSU und MS, IG = Innengewinde
- für Trockenbau
- mit Überwurfmutter und Schalldämmeinlagen für Wandstärken bis 25 mm einstellbar

- Pressfitting aus PPSU und MS, IG = Innengewinde
- für Armaturenanschlüsse
- Befestigung der Wandscheibe an der Halteplatte einfach/mehrfach mit Blechschrauben

- Pressfitting aus PPSU

- Pressfitting aus PPSU und MS, IG = Innengewinde

Installationsrohrsysteme

Pressfitting



Logafix T-Stück			
Artikel-Nr.	Abmessung	VP-EH Stk./Folie	VP-EH Stk./Kart.
80958300	16 x 20 x 16	10	50
80958304	20 x 16 x 16	10	50
80958308	20 x 16 x 20	10	50
80958312	20 x 20 x 16	10	50
80958316	20 x 25 x 20	5	30
80958320	25 x 16 x 16	5	50
80958324	25 x 16 x 25	5	30
80958328	25 x 20 x 20	5	30
80958332	25 x 20 x 25	5	30
80958336	25 x 32 x 25	5	25
80958340	32 x 16 x 32	5	15
80958344	32 x 20 x 32	5	15
80958348	32 x 25 x 25	5	15
80958352	32 x 25 x 32	5	15
80958356	40 x 25 x 40	3	9
80958360	40 x 32 x 32	3	9
80958364	40 x 32 x 40	3	9
80958368	50 x 25 x 50	2	6
80958372	50 x 40 x 50	2	6



K1-T-Stück			
Artikel-Nr.	Abmessung	VP-EH Stk./Folie	VP-EH Stk./Kart.
80959340	16 x 1/2" x 16	10	100
80959344	20 x 1/2" x 20	10	80
80959348	20 x 3/4" x 20	10	60



Logafix Übergang			
Artikel-Nr.	Abmessung	VP-EH Stk./Folie	VP-EH Stk./Kart.
80958520	16 x 1/2"	10	100
80958524	20 x 1/2"	10	100
80958528	20 x 3/4"	10	80
80958532	25 x 3/4"	5	50
80958536	25 x 1"	5	40
80958540	32 x 1"	5	25
80958544	32 x 1 1/4"	5	25
80958548	40 x 1 1/4"	3	15
80958552	50 x 1 1/2"	2	10

- reduziert
- Pressfitting aus PPSU

- Abgang AG (Ms)
- aus entzinkungsbeständigem Messing

- Pressfitting aus PPSU,
AG = Außengewinde
- für Übergänge auf konventionelle
Rohrsysteme
- ein zusätzliches Anrauen der
Gewindegänge wird empfohlen
- das Eindichten erfolgt mit handelsüblichen
Dichtmitteln, wie z. B. Hanf



K1-Übergang AG (Ms)			
Artikel-Nr.	Abmessung	VP-EH Stk./Folie	VP-EH Stk./Kart.
80959380	16 x 1/2"	10	250
80959384	20 x 1/2"	10	200
80959388	20 x 3/4"	10	150
80959392	25 x 3/4"	5	100
80959396	25 x 1"	5	80
80959400	32 x 1"	5	60
80959404	40 x 1 1/4"	5	60
80959408	50 x 1 1/2"	5	40



Logafix Verschraubung IG			
Artikel-Nr.	Abmessung	VP-EH Stk./Folie	VP-EH Stk./Kart.
80958600	16 x 3/4"	10	100
80958604	20 x 3/4"	10	80
80958608	25 x 1"	5	50
80958612	32 x 1 1/4"	5	25
80958616	40 x 1 1/2"	3	15
80958620	50 x 2 3/8"	—	2



Logafix Kupplung			
Artikel-Nr.	Abmessung	VP-EH Stk./Folie	VP-EH Stk./Kart.
80958440	16	10	100
80958444	20	10	80
80958448	25	5	50
80958452	32	5	25
80958456	40	3	15
80958460	50	2	8



Logafix Kupplung			
Artikel-Nr.	Abmessung	VP-EH Stk./Folie	VP-EH Stk./Kart.
80958480	20 x 16	10	100
80958484	25 x 16	5	50
80958488	25 x 20	5	50
80958492	32 x 20	5	25
80958496	32 x 25	5	25
80958500	40 x 32	3	15
80958504	50 x 32	2	10
80958508	50 x 40	2	8

■ aus entzinkungsbeständigem Messing

■ Pressfitting aus PPSU und MS Überwurf
IG = Innengewinde

■ lösbare Verschraubungen zum Aufputz-
anschluss an Armaturen

■ Pressfitting aus PPSU

■ Pressfitting aus PPSU

■ reduziert

Installationsrohrsysteme

Pressfitting



Logafix Übergang IG			
Artikel-Nr.	Abmessung	VP-EH Stk./Folie	VP-EH Stk./Kart.
80958560	16 x 1/2"	10	100
80958564	20 x 1/2"	10	80
80958568	20 x 3/4"	10	50
80958572	25 x 3/4"	5	40
80958576	32 x 1"	5	25
80958580	40 x 1 1/4"	3	15



K1-Endstopfen		
Artikel-Nr.	Abmessung	VP-EH Stk./Folie
80958640	16	10
80958644	20	10
80958648	25	5



K1-Pressübergang auf Kupfer			
Artikel-Nr.	Abmessung	VP-EH Stk./Folie	L'/L1** (mm)
80959200	K1 16/CU 15	10	66/43
80959204	K1 20/CU 15	10	76/46

* L = Gesamtlänge

** L1 = Restlänge bei eingestecktem K1-Rohr

- Pressfitting aus PPSU und MS, IG = Innengewinde

- zur Abdichtung von Heizungsleitungen bzw. als Abdruckstopfen im Heizungs- und Sanitärbereich

- kupferseitig kann die Verpressung mit den Presskonturen M und V vorgenommen werden (kein Verlöten)

- Vorgaben bezüglich Presskontur, Pressbacken und Antriebsmaschinen des Kupferfittingsherstellers sind maßgebend

Installationsrohrsysteme

Verteiler



Logafix Verteiler PPSU			
Artikel-Nr.	Typ	VP-EH Stk./Folie	VP-EH Stk./Palette
80958660	2-fach	1	10
80958662	3-fach	1	10



K1 Verteiler Sanitär und Heizung – zweiseitig			
Artikel-Nr.	Abmessung	VP-EH Stk./Folie	VP-EH Stk./Kart.
7747201079	4-fach	1	10



K1 Verteileranschluss AG			
Artikel-Nr.	Abmessung	VP-EH Stk./Folie	VP-EH Stk./Kart.
7747201080	3/4"	5	50



K1 Anschlusswinkel Verteiler 90°			
Artikel-Nr.	Abmessung	VP-EH Stk./Folie	VP-EH Stk./Kart.
7747201081	3/4" einfach	5	50



K1 Verteilerwinkel			
Artikel-Nr.	Abmessung	VP-EH Stk./Folie	VP-EH Stk./Kart.
7747201082	90°	5	50
7747201083	270°	5	50



Logafix Übergang an Verteiler			
Artikel-Nr.	Abmessung	VP-EH Stk./Folie	VP-EH Stk./Kart.
7747201258	20	5	25
7747201259	25	5	25
7747201260	32	5	25

■ Abgänge 3/4" AG für Anschlussadapter
16 mm und 20 mm

■ Fitting aus PPSU
■ Abgänge 3/4" AG für Anschlussadapter
16 mm und 20 mm

■ Fitting aus PPSU

■ Fitting aus PPSU

■ Fitting aus PPSU
■ in Uhrzeigersinn und Fließrichtung

■ Pressfitting aus PPSU
■ zum Anschluss der Verteiler über
Pressverbindungen

Installationsrohrsysteme

Verteiler/Zubehör



Logafix Übergang an Verteiler IG			
Artikel-Nr.	Abmessung	VP-EH Stk./Folie	VP-EH Stk./Kart.
80958680	3/4"	10	50
80958684	1"	10	50



K1 Verteileranschluss AG			
Artikel-Nr.	Abmessung	VP-EH Stk./Folie	VP-EH Stk./Kart.
80958700	3/4"	10	50



Logafix Verteilerkappe			
Artikel-Nr.		VP-EH Stk./Folie	VP-EH Stk./Kart.
80958720		10	50



Logafix Verteilerstopfen, MS			
Artikel-Nr.		VP-EH Stk./Folie	VP-EH Stk./Kart.
80958730		10	50



Logafix Anschlussadapter Verteiler			
Artikel-Nr.	Abmessung	VP-EH Stk./Folie	VP-EH Stk./Palette
80958740	16	10	100
80958744	20	10	100



Kreuzungsfitting, MS			
Artikel-Nr.	Abmessung	VP-EH Stück	
80959100	16 x 16 x 16	1	
80959104	20 x 16 x 20	1	
80959108	20 x 16 x 16	1	

- Fitting aus PPSU
- für Übergänge 3/4" und 1" Innengewinde an alternative Rohrsysteme

- Fitting aus PPSU
- für Übergang 3/4" Außengewinde an alternative Rohrsysteme

- Fitting aus PPSU
- für Verteilerbalken

- für Verteilerabgang

- Pressfitting aus PPSU und MS Überwurf inklusive Überwurfmutter für den Anschluss von Logafix-Mehrschichtverbundrohren

- zum kreuzungsfreien Anschluss eines Heizkörpers über dem Rohfußboden, inkl. Dämmbox



K1-Winkel-Anschlussleitung		
Artikel-Nr.	Typ	VP-EH Stk./Folie
80959116	16/300	10
80959124	16/1100	10



K1-T-Anschlussleitung		
Artikel-Nr.	Typ	VP-EH Stk./Folie
80959126	16/300	10
80959134	16/1100	10
80959136	20/300	10
80959144	20/1100	10



Anschluss Verschraubung IG EURO-KONUS, MS		
Artikel-Nr.	Abmessung	VP-EH Stk./Kart.
80959160	16 x 3/4"	10
80959164	20 x 3/4"	10



Heizkörperanschlussblock		
Artikel-Nr.	Typ	VP-EH Stk./Kart.
80959262	16	4



K1-Heizkörperanschluss		
Artikel-Nr.	Bezeichnung	VP-EH
80959460	Heizkörperanschluss Typ 16	1 Paar
80959462	Heizkörperanschluss Typ 20	1 Paar
80959464	Ausgleichswinkelabsperverschraubung absperbar	1 Paar
80959468	Klemmringverschraubung, vernickelt, 1/2" IG	10 Stk.
80959472	Klemmringverschraubung, vernickelt, 3/4" AG	10 Stk.

■ Winkel mit integriertem, vernickeltem Kupferrohr 15 x 1,0 mm, zum Anbinden von Heizkörpern

■ T-Stück mit integriertem, vernickeltem, gekröpftem Kupferrohr 15 x 1,0 mm zum Anbinden von Heizkörpern

■ für Heizungsarmaturen mit 3/4" AG (EURO-KONUS)

■ Heizkörperanschlussbogen aus Future K1- Rohr 16 x 2,00 mm

■ Rohrabstand horizontal 50 mm, vertikal 200 mm

■ passend für alle gängigen Ventilheizkörper

■ Dämmbox aus Neopor (WLG035), gemäß EnEV 100 %

■ Heizkörperanschluss:
HZ-Heizkörperanschluss mit Pressübergang für Heizungsinstallationen im Aufputzbereich, kompatibel zum HZ-Sockelleistensystem

■ Ausgleichswinkel-Absperverschraubung:
Zum Anschluss von Heizkörpern in Verbindung mit dem K1-Heizkörperanschluss

■ Klemmringverschraubung:
Zum Anschluss von Heizkörpern in Verbindung mit dem K1-Heizkörperanschluss

Installationsrohrsysteme

Zubehör



Übergang auf Kupfer, MS		
Artikel-Nr.	Abmessung	VP-EH Stück
80959180	15 x 1/2"	10
80959184	18 x 3/4"	10
80959188	22 x 3/4"	10
80959192	28 x 1"	10

Markierzange für Übergang auf Kupfer		
Artikel-Nr.	Typ	VP-EH Stk./Kart.
80959210	12–28 mm	1

Doppelrosette (2 Hälften = 1 Satz)		
Artikel-Nr.	Typ	VP-EH Stk./Kart.
80959270	B50	50

Schallentkopplung für Wandscheibe		
Artikel-Nr.		VP-EH Stk./Kart.
80959070		20

Halteplatte einfach		
Artikel-Nr.		VP-EH Stk./Kart.
80959220		10

Halteplatte mehrfach		
Artikel-Nr.	Typ	VP-EH Stk./Kart.
80959224	76,5/153	10
80959228	100/120	10

K1-Halteplatte für Waschtisch 76,5 mm		
Artikel-Nr.		VP-EH Satz/Folie
7747201084		1

- Übergang auf Kupferleitungen mittels Logafix Innengewindefittings

- Werkzeug zum Aufbringen der Anschlagpunkte (Dimpel) auf das Kupferrohr

- Kunststoff
- durch Abschneiden der oberen Führungsringe universell für Rohrdimension 16 und 20 mm einsetzbar
- Ventilabstand 50 mm

- EPS

- aus Stahl, verzinkt
- für Logafix Fittings mit Wandscheibe

- aus Stahl, verzinkt
- für Logafix Fittings mit Wandscheibe

- Stichmaß: 76,5 mm, verzinkt: 1,5 mm
- inkl. 2 vormontierter Wandscheiben 16 mm x 1/2" IG und Schallentkopplung
- inkl. Haltepunkt für Abwasserleitung DN 40 und Wandbefestigungssatz



K1-Halteplatte für Waschtisch 153 mm

Artikel-Nr.	VP-EH Satz/Folie
7747201085	1



K1-Halteplatte für Badewannen oder Duschwannen AP

Artikel-Nr.	VP-EH Satz/Folie
7747201086	1



K1-Abdruckstopfen, MS

Artikel-Nr.	Abmessung	VP-EH Stk./Kart.
80959080	16	1
80959082	20	1
80959084	25	1



Heizkörperanschluss-Set

Artikel-Nr.	Typ	VP-EH Stk./Kart.
80959260	16	40



Dübelhaken einfach

Artikel-Nr.	Typ	VP-EH Stk./Kart.
80959240	60/8	50
80959244	90/8	50



Dübelhaken doppelt

Artikel-Nr.	Typ	VP-EH Stk./Kart.
80959250	60/8	50
80959254	90/8	50

- Stichmaß: 153 mm, verzinkt: 1,5 mm
- inkl. 2 vormontierter Wandscheiben 16 mm x 1/2" IG und Schallentkopplung
- inkl. Haltepunkt für Abwasserleitung DN 40 und Wandbefestigungssatz

- Stichmaß: 153 mm, verzinkt: 1,5 mm
- inkl. 2 vormontierter Wandscheiben 16 mm x 1/2" IG und Schallentkopplung
- inkl. Wandbefestigungssatz

- wiederverwendbarer Stopfen zum Abdrücken von Logafix Rohren nach DIN 1988 Teil 2 sowie DIN 18380

- Kunststoff
- zur schnellen und sauberen Fixierung der Rohre an Heizkörpern
- bestehend aus Steckrohrbögen mit Überwurfring, Klappmanschetten-Halbschalen, Sicherheitskeilen und Distanzstücken für Ventilabstände 40 mm, 45 mm und 50 mm

- Kunststoff
- zur schnellen Rohrbefestigung auf der Rohbetondecke (8 mm-Bohrung)

- Kunststoff
- zur schnellen Rohrbefestigung auf der Rohbetondecke (8 mm-Bohrung)

Installationsrohrsysteme



Akku-Presszange		
Artikel-Nr.	VP-EH Stück	
80960010	1	

Elektro-hydraulische Presszange		
Artikel-Nr.	VP-EH Stück	
7747201087	1	

Ersatz-Akku		
Artikel-Nr.	VP-EH Stück	
80960030	1	

Akku-Presszange Mini		
Artikel-Nr.	VP-EH Stück	
80960014	1	

Akku-Ladegerät		
Artikel-Nr.	VP-EH Stück	
80960038	1	

Ersatz-Akku Mini		
Artikel-Nr.	VP-EH Stück	
80960034	1	

Pressbacken		
Artikel-Nr.	Abmessung	VP-EH Stück
80960050	16	1
80960052	20	1
80960054	25	1
80960056	32	1
80960058	40	1
80960060	50	1

Pressbacken Mini		
Artikel-Nr.	Abmessung	VP-EH Stück
80960070	16	1
80960072	20	1
80960074	25	1
80960076	32	1

- Werkzeug
- verpackt in einem Metallkoffer
- inkl. Akku und Ladegerät
- ohne Pressbacken

- zur einwandfreien Herstellung von Logafix Pressverbindungen
- verpackt in einem Metallkoffer ohne Pressbacken

- Werkzeug

- Werkzeug
- verpackt in einem Kunststoffkoffer
- inkl. Akku und Ladegerät
- ohne Pressbacken

- Werkzeug
- für Ersatz-Akku und Ersatz-Akku Mini

- Werkzeug

- Werkzeug

- Werkzeug



Handpresszange		
Artikel-Nr.	Abmessung	VP-EH Stück
80960090	16/20	1

Handpresszangen-Wechseleinsatz		
Artikel-Nr.	Abmessung	VP-EH Stück
80960100	16	1
80960104	20	1



Rohrschneider		
Artikel-Nr.	Abmessung	VP-EH Stück
80960120	10 – 63	1
Ersatzschneidrad für Rohrschneider		
80960124		1



Kombischere K1		
Artikel-Nr.	Abmessung	VP-EH Stück
80960130	16 – 25	1
Ersatzmesser für Kombischere		
80960134		1
Kombischere K1 mit Messeraufsatz		
80960140	16 – 25	1
Ersatzmesser für Schutzrohrmesseraufsatz		
80960144		1



K1-Kalibrierdorn-Set mit Koffer für Akkuschrauber		
Artikel-Nr.	Typ	VP-EH
80960190	Set mit Koffer [16 – 32]	1

■ Werkzeug, ohne Wechseleinsätze zur Herstellung von Logafix Pressverbindungen von 16 mm bis 20 mm

■ verpackt in einem Metallkoffer

■ Werkzeug

■ Werkzeug

■ Werkzeug

■ Werkzeug

■ im Koffer inkl. Handgriff

Installationsrohrsysteme



K1-Kalibrierdorn		
Artikel-Nr.	Abmessung	VP-EH Stück
80960154	40	1
80960158	50	1



K1-Kalibrierdorn für Akkuschrauber		
Artikel-Nr.	Abmessung	VP-EH Stück
80960170	16	1
80960174	20	1
80960178	25	1
80960182	32	1
Handgriff für Kalibrierdorn		
80960186	16 – 32	1



K1-Innenbiegefeder		
Artikel-Nr.	Abmessung	VP-EH Stück
80960200	16	1
80960204	20	1
80960208	25	1



K1-Außenbiegefeder		
Artikel-Nr.	Abmessung	VP-EH
80960260	16	1
80960264	20	1
80960268	25	1



K1-Biegezange		
Artikel-Nr.	Bezeichnung	VP-EH
80960110	Biegezange 16/20/25	1

■ Werkzeug

■ Werkzeug

■ Werkzeug

■ Außenbiegefeder zur Erstellung von Bögen bis 90° bei Logafix-Rohren

■ Biegezange zur Erstellung von Rohrbögen bis 90° an den Logafix-Rohren der Dimensionen 16 mm, 20 mm und 25 mm

■ leichtes, handliches Gerät mit einem Gesamtgewicht inklusive der Biegescha-
blonen und des Koffers von 3,6 kg



Rohrhaspel	
Artikel-Nr.	VP-EH Stück
80960230	1

- fahrbar
- Werkzeug
- zur Verlegung von 50 m-, 100 m-, 200 m- und 500 m-Ringbunden
- mit Rohrrichter kombinierbar



Rohrrichter	
Artikel-Nr.	VP-EH Stück
80960240	1

- Werkzeug
- auf Rohrhaspel montierbar
- zum einfachen und schnellen, geraden Ausrichten von Ringbundware 16 mm bis 25 mm

Hochwertige Heiztechnologie verlangt professionelle Installation und Wartung. Buderus liefert deshalb das komplette Programm exklusiv über den Heizungsfachmann. Fragen Sie ihn nach Buderus Heiztechnik, informieren Sie sich in einer unserer Niederlassungen oder besuchen Sie uns im Internet.

Niederlassung	PLZ/Ort	Straße	Telefon	Telefax	E-Mail-Adresse
1. Aachen	52080 Aachen	Hergelsbendenstr. 30	(0241) 9 68 24-0	(0241) 9 68 24-99	aachen@buderus.de
2. Augsburg	86156 Augsburg	Werner-Heisenberg-Str. 1	(0821) 4 44 81-0	(0821) 4 44 81-50	augsburg@buderus.de
3. Berlin-Tempelhof	12103 Berlin	Bessemerstr. 76A	(030) 7 54 88-0	(030) 7 54 88-160	berlin@buderus.de
4. Berlin/Brandenburg	16727 Velten	Berliner Str. 1	(03304) 3 77-0	(03304) 3 77-1 99	berlin.brandenburg@buderus.de
5. Bielefeld	33719 Bielefeld	Oldermanns Hof 4	(0521) 20 94-0	(0521) 20 94-2 28/2 26	bielefeld@buderus.de
6. Bremen	28816 Stuhr	Lise-Meitner-Str. 1	(0421) 89 91-0	(0421) 89 91-2 35/2 70	bremen@buderus.de
7. Dortmund	44319 Dortmund	Zeche-Norm-Str. 28	(0231) 92 72-0	(0231) 92 72-2 80	dortmund@buderus.de
8. Dresden	01458 Ottendorf-Okrilla	Jakobsdorfer Str. 4-6	(035205) 55-0	(035205) 55-1 11/2 22	dresden@buderus.de
9. Düsseldorf	40231 Düsseldorf	Höher Weg 268	(0211) 7 38 37-0	(0211) 7 38 37-21	duesseldorf@buderus.de
10. Erfurt	99091 Erfurt	Alte Mittelhäuser Str. 21	(0361) 7 79 50-0	(0361) 73 54 45	erfurt@buderus.de
11. Essen	45307 Essen	Eckenbergstr. 8	(0201) 5 61-0	(0201) 5 61-2 79	essen@buderus.de
12. Esslingen	73730 Esslingen	Wolf-Hirth-Str. 8	(0711) 93 14-5	(0711) 93 14-6 69	esslingen@buderus.de
13. Frankfurt	63110 Rodgau	Hermann-Staudinger-Str. 2	(06106) 8 43-0	(06106) 8 43-2 03/2 63	frankfurt@buderus.de
14. Freiburg	79108 Freiburg	Stübweg 47	(0761) 5 10 05-0	(0761) 5 10 05-45/47	freiburg@buderus.de
15. Gießen	35394 Gießen	Rödgener Str. 47	(0641) 4 04-0	(0641) 4 04-2 21/2 22	giessen@buderus.de
16. Goslar	38644 Goslar	Magdeburger Kamp 7	(05321) 5 50-0	(05321) 5 50-1 14/1 39	goslar@buderus.de
17. Hamburg	21035 Hamburg	Wilhelm-Iwan-Ring 15	(040) 7 34 17-0	(040) 7 34 17-2 67/2 31/2 62	hamburg@buderus.de
18. Hannover	30916 Isernhagen	Stahlstr. 1	(0511) 77 03-0	(0511) 77 03-2 42/2 59	hannover@buderus.de
19. Heilbronn	74078 Heilbronn	Pfaffenstr. 55	(07131) 91 92-0	(07131) 91 92-2 11	heilbronn@buderus.de
20. Ingolstadt	85098 Großmehring	Max-Planck-Str. 1	(08456) 9 14-0	(08456) 9 14-2 22	ingolstadt@buderus.de
21. Kaiserslautern	67663 Kaiserslautern	Opelkreisel 24	(0631) 35 47-0	(0631) 35 47-1 07	kaiserslautern@buderus.de
22. Karlsruhe	76185 Karlsruhe	Hardeckstr. 1	(0721) 9 50 85-0	(0721) 9 50 85-33	karlsruhe@buderus.de
23. Kassel	34123 Kassel-Waldau	Heinrich-Hertz-Str. 7	(0561) 49 17 41-0	(0561) 49 17 41-29	kassel@buderus.de
24. Kempten	87437 Kempten	Heisinger Str. 21	(0831) 5 75 26-0	(0831) 5 75 26-50	kempten@buderus.de
25. Kiel	24145 Kiel	Edisonstr. 29	(0431) 6 96 95-0	(0431) 6 96 95-05	kiel@buderus.de
26. Koblenz	56220 Bassenheim	Am Gülsener Weg 15-17	(02625) 9 31-0	(02625) 9 31-2 24	koblenz@buderus.de
27. Köln	50858 Köln	Toyota-Allee 97	(02234) 92 01-0	(02234) 92 01-2 37	koeln@buderus.de
28. Kulmbach	95326 Kulmbach	Aufeld 2	(09221) 9 43-0	(09221) 9 43-2 92	kulmbach@buderus.de
29. Leipzig	04420 Markkranstädt	Handelsstr. 22	(0341) 9 45 13-00	(0341) 9 42 00-62/89	leipzig@buderus.de
30. Magdeburg	39116 Magdeburg	Sudenburger Wuhne 63	(0391) 60 86-0	(0391) 60 86-2 15	magdeburg@buderus.de
31. Mainz	55129 Mainz	Carl-Zeiss-Str. 16	(06131) 92 25-0	(06131) 92 25-92	mainz@buderus.de
32. Meschede	59872 Meschede	Zum Rohland 1	(0291) 54 91-0	(0291) 66 98	meschede@buderus.de
33. München	81379 München	Boschetsrieder Str. 80	(089) 7 80 01-0	(089) 7 80 01-2 58/2 71	muenchen@buderus.de
34. Münster	48159 Münster	Haus Uhlenkotten 10	(0251) 7 80 06-0	(0251) 7 80 06-2 21/2 31	muenster@buderus.de
35. Neubrandenburg	17034 Neubrandenburg	Feldmark 9	(0395) 45 34-0	(0395) 4 22 87 32	neubrandenburg@buderus.de
36. Neu-Ulm	89231 Neu-Ulm	Böttgerstr. 6	(0731) 7 07 90-0	(0731) 7 07 90-92	neu-ulm@buderus.de
37. Norderstedt	22848 Norderstedt	Gutenbergring 53	(040) 50 09-14 17	(040) 50 09-14 80	norderstedt@buderus.de
38. Nürnberg	90425 Nürnberg	Kilianstr. 112	(0911) 36 02-0	(0911) 36 02-2 74	nuernberg@buderus.de
39. Osnabrück	49078 Osnabrück	Am Schürholz 4	(0541) 94 61-0	(0541) 94 61-2 22	osnabrueck@buderus.de
40. Ravensburg	88069 Tettnang	Dr.-Klein-Str. 17-21	(07542) 5 50-0	(07542) 5 50-2 22	ravensburg-tettnang@buderus.de
41. Regensburg	93092 Barbing	Von-Miller-Str. 16	(09401) 8 88-0	(09401) 8 88-92	regensburg@buderus.de
42. Rostock	18182 Bentwisch	Hansestr. 5	(0381) 6 09 69-0	(0381) 6 86 51 70	rostock@buderus.de
43. Saarbrücken	66130 Saarbrücken	Kurt-Schumacher-Str. 38	(0681) 8 83 38-0	(0681) 8 83 38-33	saarbruecken@buderus.de
44. Schwerin	19075 Pampow	Fährweg 10	(03865) 78 03-0	(03865) 32 62	schwerin@buderus.de
45. Traunstein	83278 Traunstein/Haslach	Falkensteinstr. 6	(0861) 20 91-0	(0861) 20 91-2 22	traunstein@buderus.de
46. Trier	54343 Föhren	Europa-Allee 24	(06502) 9 34-0	(06502) 9 34-2 22	trier@buderus.de
47. Viernheim	68519 Viernheim	Erich-Kästner-Allee 1	(06204) 91 90-0	(06204) 91 90-2 21	viernheim@buderus.de
48. Villingen-Schwenningen	78652 Deißlingen	Baarstr. 23	(07420) 9 22-0	(07420) 9 22-2 22	schwenningen@buderus.de
49. Wesel	46485 Wesel	Am Schornacker 119	(0281) 9 52 51-0	(0281) 9 52 51-20	wesel@buderus.de
50. Würzburg	97228 Rottendorf	Edekastr. 8	(09302) 9 04-0	(09302) 9 04-1 11	wuerzburg@buderus.de
51. Zwickau	08058 Zwickau	Berthelsdorfer Str. 12	(0375) 44 10-0	(0375) 47 59 96	zwickau@buderus.de

Ihr kompetenter Partner rund ums Heizen:



Bosch Thermotechnik GmbH
Buderus Deutschland, 35573 Wetzlar
www.buderus.de info@buderus.de

Buderus