



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

[Luft]

[Wasser]

[Erde]

[Buderus]

Stahlröhrenradiatoren



RADI LOGA by De'Longhi

- Laserschweißung
- 3 Stufen Lackierung
- 10 Jahre Gewährleistung*

Qualität, die man sehen kann.

Wenn Sie sich für RADI LOGA entscheiden, erhalten Sie Stahlröhrenradiatoren mit perfekter Oberfläche und selbstverständlich ohne scharfe

Ecken und Kanten. Mit seiner großen Vielfalt an Ausführungen eignet sich RADI LOGA für verschiedenste Anwendungen und passt sich nahezu allen Gegebenheiten an.

* Qualität, auf die der Hersteller De'Longhi 10 Jahre Gewährleistung erteilt.

Wärme ist unser Element

Buderus

Qualität ohne Ecken und Kanten

Stahlröhrenradiatoren von De'Longhi glänzen nicht nur durch maximale Wärmeleistung, sondern auch durch hervorragende Verarbeitungsqualität.

Diese Qualität kommt nicht von ungefähr. RADI LOGA Stahlröhrenradiatoren werden lasergeschweißt und sind frei von Ecken und Kanten.

Auch die Lackierung erfüllt höchste Verarbeitungsansprüche. Das dreistufige Lackierverfahren mit einer Zinkphosphatierung und kataphoretischer Tauchgrundierung sowie einer Fertiglackierung mit elektrostatischer Pulverbeschichtung gewährleistet eine absolut perfekte Oberfläche bei optimalem Korrosionsschutz.

Vielfalt für verschiedenste Anwendungen.

Die RADI LOGA Produktpalette ist variationsreich. Der RADI LOGA Ventil mit integrierter Ventilgarnitur ist voreinstellbar, werksseitig vormontiert und erlaubt eine problemlose Einstellung der Wassermenge.

Bestens für den Einsatz in Krankenhäusern eignet sich der RADI LOGA Klinik mit einem Röhrenabstand von 66 mm und Hygienezertifizierung.

Abgerundet wird die Produktpalette durch den RADI LOGA Austausch, der speziell für das Modernisierungsgeschäft gegen alte DIN 4722 Radiatoren eingesetzt werden kann.



Sichere Verpackung.

Von der Lieferung auf die Baustelle bis zur Inbetriebnahme werden Lack-schäden praktisch ausgeschlossen. RADI LOGA ist speziell an den Ecken durch Styropor geschützt und komplett mit Schrumpffolie gesichert.

Alles was Sie brauchen.

Bei Buderus erhalten Sie von der Aufhängung über Fußkonsolen und Thermostatköpfe alles aus einer Hand. So passt immer alles perfekt zusammen.

Ihr kompetenter Partner rund ums Heizen:

„RADI LOGA Stahlröhrenradiatoren haben keine Ecken und sind dadurch besonders für den Einsatz in Kindergärten und Schulen geeignet.“



Maße RADI LOGA

- Bauhöhe: 300–3000 mm
(außer RADI LOGA Austausch)
- Bautiefe: 2–6-Säuler (66–230 mm)
- Baulänge pro Heizkörper:
2–65 Glieder (92–2990 mm)*
RADI LOGA Ventil, RADI LOGA und
RADI LOGA Austausch
2–44 Glieder (132–2904 mm)*
RADI LOGA Klinik

* abhängig von Bauhöhe und Säulenzahl

Sicherheit

- Betriebsdruck: 10 bar
- Prüfdruck: 13 bar
- Betriebstemperatur: 110°

Lackierung

- Vorbehandlung durch Zinkphosphatierung
- Kataphoretische Grundierung
- Fertiglackierung mit elektrostatischer Pulverbeschichtung
- Standard Farbton, ähnlich RAL 9016
Sonderfarben erhältlich

Qualität

- Heizleistung nach EN 442
- Ausführung nach BAGUV-Richtlinien
- Zertifizierung nach ISO 9001:2000
und ISO 14001 (Umweltschutz)

Gewährleistung

- 10 Jahre Gewährleistung durch
Hersteller De'Longhi