



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

[Luft]

[Wasser]

[Erde]

[Buderus]

Öl-Brennwert-
Gussheizkessel

Leistungsbereich:
46 bis 74 kW



Logano plus GB225

- leistungsstark bis 74 kW bei kompakten Abmessungen
- hocheffiziente Brennwerttechnik mit bis zu 102 % Normnutzungsgrad
- universell einsetzbar bei allen Heizölqualitäten EL

Der neue Logano plus GB225 bricht nicht mit Altbewährtem. Im Gegenteil: Er nutzt es. Und verbindet das Beste der Tradition mit dem Effizientesten der Moderne. So wird der Niedertemperatur-Gussheizkessel durch einen nachgeschalteten, einfach zu montierenden Brennwert-Wärmetauscher zu einem hochmodernen Brennwert-Gussheizkessel – mit den Vorzügen beider

Technologien. Wie beispielsweise dem Spezial-Grauguss, der für die extreme Robustheit und die perfekte Form des Heizkessels sorgt, den bewährten Zubehör- und Ersatzteilen oder dem integrierten Blaubrenner, der eine besonders effiziente und schadstoffarme Verbrennung bei allen Heizölqualitäten EL, also bei Standard- und schwefelarmem Heizöl, ermöglicht.



Alles aus einem Guss: Mit Spezial-Grauguss lassen sich Brennraum und Heizflächen so formen, dass eine wirklich optimale Strömungsführung möglich ist und damit auch eine optimale Energieausbeute.

Wärme ist unser Element

Buderus

Heizkomfort im ganz großen Stil: der neue Logano plus GB225

Der Logano plus GB225 beweist echte Größe – und ist dabei so bescheiden: Mit einem Leistungsbereich bis 74 kW ist er die Idealbesetzung für Mehrfamilienhäuser und kleinere Gewerbeimmobilien. Und obwohl er in puncto Energieeffizienz die Hauptrolle spielt, drängt sich das Raumwunder nicht in den Vordergrund. Im Gegenteil: Mit rund 1 m² Aufstellfläche überlässt er den Platz Ihren Wohnideen.



Logano plus GB225 mit Warmwasser-Speicher
Logalux LT

Ein Bonussystem mit Systembonus.

Beim Logano plus GB225 können Sie mit Effizienz rechnen. Denn dank des Brennwert-Wärmetauschers ist der Gussheizkessel besonders umweltschonend und energiesparend. Das Ergebnis: bis zu 102 % Normnutzungsgrad. Dabei macht es Ihnen der hochmoderne Brennwert-Gussheizkessel Logano plus GB225 von Anfang an leicht, denn er lässt sich einfach einbringen und montieren.

Brennt auf blauer Sparflamme.

Der Logano plus GB225 holt das Beste für Sie heraus – mit seinem Blaubrenner Logatop BE¹. Der ist einfach raffiniert – und vierfach gut. Denn er bringt nicht nur Höchstleistungen in Sachen Energieeffizienz, sondern zeichnet sich auch durch eine praktisch rußfreie Verbrennung und außergewöhnlich geringe Schadstoffemissionen aus. Und: Dank der schalldämpfenden Eigenschaften des Keramik-Wärmetauschers ist er auch besonders leise im Betrieb.

Offen für Neues.

Ein starker Einzelkämpfer, aber auch ein perfekter Teamplayer – das ist der Logano plus GB225. Egal, ob Sie ihn beispielsweise mit einer Solaranlage Logasol kombinieren oder um einen Warmwasser-Speicher Logalux erweitern möchten: Buderus eröffnet Ihnen alle Möglichkeiten – und neue Wege in eine sichere Energiezukunft.

„Einfach genial: Der Logano plus GB225 ist so groß, dass er das ganze Haus mit Wärme versorgen kann – und dabei so klein, dass er nur wenig Platz braucht!“



Die Vorteile des Logano plus GB225 auf einen Blick:

- hocheffizienter Brennwert-Gussheizkessel für den Betrieb mit allen Heizölqualitäten
- bis zu 102 % Normnutzungsgrad
- schadstoffarme, praktisch rußfreie Verbrennung durch Blaubrenner Logatop BE¹
- kompakt mit rund 1 m² Aufstellfläche
- intelligentes Regelsystem Logamatic EMS mit Bedieneinheit RC35 mit Grafik-Display für bis zu vier Heizkreise
- sehr leiser Betrieb
- einfach kombinierbar mit Warmwasser-Speichern Logalux LT oder Logalux SU/ST

Ihr kompetenter Partner rund ums Heizen:

Logano plus	GB225-45	GB255-55	GB225-68
Nennleistung 50/30 °C (kW)	48,8	59,6	73,9
Nennleistung 80/60 °C (kW)	46,5	56,9	70,6
Höhe (mm)	1015	1015	1015
Breite (mm)	684	684	684
Tiefe (mm)	1443	1563	1720

¹ Lizenz 