



UNIDOMO®

Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESMANN

Buderus

 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of **DAIKIN** group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

Poresta® UBS Unterbauschüttung

Für die Montage von Poresta® bodenebenen Duschsystemen

Mit der Poresta® UBS Unterbauschüttung werden alle befliesbaren Poresta® bodenebenen Duschplatzlösungen sowie Loft und Loft S stabil und sicher montiert. Die Unterbauschüttung ist eine mineralisch gebundene, schnell abbindende Ausgleichsschüttung mit EPS als Leichtzuschlag und ermöglicht einen einfachen Höhenausgleich ohne zusätzliche Verwendung von Unterbauelementen. Die hohe Passgenauigkeit aufgrund der individuell einstellbaren Höhe zwischen 50 und 200 mm ermöglicht maximale Flexibilität. Die Poresta® UBS Unterbauschüttung zeichnet sich durch ein geringes Gewicht und schnelle Verarbeitbarkeit aus.

- Für alle befliesbaren Poresta® Duschplätze sowie Loft und Loft S
- Mit Wasser anzumischen
- Höhe individuell anpassbar zwischen 50 und 200 mm
- Einfache und schnelle Verarbeitbarkeit
- Keine zusätzlichen Unterbauelemente erforderlich
Schallschutz / erhöhter Schallschutz mit Schallschutzset erreichbar

Sanitärtechnik. Einfach. Intelligent.



Abbildung	Bezeichnung	Artikel.-Nr.
	Poresta® UBS Unterbauschüttung mineralische gebundene, schnell abbindende Ausgleichsschüttung mit EPS als Leichtzuschlag - Sackware 50 l - Gewicht ca. 10 kg - Reichweite pro Sack 1 m ² bei 50 mm Höhe	18.800.222
	Poresta® RW Richtwinkel Zwei Richtwinkel aus verzinktem Stahl für das einfache Abziehen und Angleichen der Poresta UBS Ausgleichsschüttung - Länge: 1m	18.800.223
	Poresta® Schallschutzset BEDS - UBS bestehend aus: - Poresta® Schallentkopplungsmatten 610 x 610 x 5 mm (4 Stück) - Poresta® Baufolie - Poresta® Klebestreifen	18.800.224



Technische Daten

- mineralisch gebunden
- schnell abbindend
- leichtes Gewicht
- schnelle Verarbeitung
- Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °
- Begehbar: Systemaufbau inkl. Duschelement nach 24 h
- Verarbeitungszeit: ca. 10 min
- Reichweite: pro Sack 1 m² mit 50 mm Höhe
- Die Verarbeitungszeit unterliegt temperatur- und baustellenabhängigen Schwankungen.