



UNIDOMO®

Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN

Buderus

 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX

a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

Gas-Wandheizgeräte atmoTEC



Schnelle und saubere Instandhaltung Ihrer Heizwertanlage

- Richtlinienkonforme Heizwertgeräte, wahlweise mit passender Warmwasserbereitung
- 1:1-Austausch von Gas-Heizwerttechnik – spart Zeit und Kosten
- Hoher Wärmekomfort durch bewährte und langlebige Heizwertgeräte
- Einfaches Bedienkonzept für alle Regelungsaufgaben inkl. Display
- Flexible Lösungen für Ihren Wärmebedarf, als Basis- und Premium-Komfort

Unsere Gas-Wandheizgeräte atmoTEC plus und exclusive ermöglichen Ihnen den 1:1-Austausch Ihres Heizwertgeräts gemäß den Richtlinien nach ErP (energy related products) – die schnelle und kostengünstige Modernisierung für Sie. Die Geräte sind in zwei Linien erhältlich – atmoTEC plus für Standard- und atmoTEC exclusive für höheren Warmwasserkomfort. Beide verfügen über eine Hocheffizienz-Pumpe für bis zu 50% Stromersparnis und einen Edelstahl-Wärmetauscher mit dem Aqua-Comfort-System plus für sofortige Warmwasserbereitstellung.

atmoTEC plus für Basis-Komfort

Der atmoTEC plus ist das Gerät für die Heizwert-Modernisierung mit einem hohen Standard – erhältlich als Kombigerät mit 20 und 24 kW Leistung sowie einer integrierten Warmwasserbereitung. Das einfache Symboldisplay ist beleuchtet.

atmoTEC exclusive für Premium-Komfort

Den atmoTEC exclusive gibt es als reines Heizgerät mit 10 kW Leistung (VC) und als Kombigerät mit integrierter Warmwasserbereitung mit 20 und 24 kW Leistung (VCW). Besonders komfortabel hier: Aqua-Power-Plus sorgt für 10% mehr Warmwasserleistung. Alle Geräte sind mit einem hinterleuchteten Klartextdisplay ausgestattet, wodurch sie sich bequem bedienen lassen.

Die passende Lösung für jeden Anwendungsfall

- Sie benötigen nur ein Heizgerät? Dann ist der atmoTEC exclusive VC mit 10 kW Heizleistung die richtige Wahl.

- Sie haben wenig Platz im Aufstellraum und möchten Kosten sparen? Dann entscheiden Sie sich für das Kombigerät (VCW) atmoTEC plus oder exclusive mit bis zu 24 kW Leistung.
- Sie haben einen hohen Warmwasserbedarf und Komfortanspruch? Dann kombinieren Sie den atmoTEC exclusive VC (10 kW Heizleistung) mit einem separaten Warmwasserspeicher, wie dem uniSTOR VIH Q (Rohrschlängenspeicher) oder dem uniSTOR VIH QL (Schichtladespeicher). Beide sind wandhängende Speicher, die Sie direkt neben dem Gerät installieren können, bei bis zu 72 Litern Speicherinhalt.
- Sie besitzen eine größere Wohnung und wollen beim Wärme- und Warmwasserkomfort keine Einbußen hinnehmen? Dann entscheiden Sie sich für die Verbindung aus atmoTEC plus VC mit 20 kW Heizleistung, Warmwasserspeicher uniSTOR VIH R und Raumtemperaturregler calorMATIC 350. Der leistungsstarke Rohrschlängenspeicher hat einen Speicherinhalt von 120 Litern, verfügt über eine moderne Wärmedämmung für geringe Bereitschaftsverluste und benötigt nur wenig Platz. Diese Kombination kann in einer Nische, in Küche oder Bad problemlos übereinander aufgestellt werden.

Rahmenrichtlinien für den Austausch von Heizwertgeräten

Die Ökodesignrichtlinie ErP erlaubt den Austausch einzelner Gas-Heizwertgeräte ohne Gebläseunterstützung am mehrfach belegten Kamin. Ihr Vaillant Fachpartner berät Sie gern und klärt vor Ort, ob bei Ihnen eine Instandhaltung mit Heizwert möglich ist.

Technische Daten

| Das für Sie relevante Produkt: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | atmoTEC exclusive VC 104/4-7 A | atmoTEC exclusive VCW 204/4-7 A | atmoTEC exclusive VCW 254/4-7 A | atmoTEC plus VCW 194/4-5 A | atmoTEC plus VCW 244/4-5 A |
| Energieeffizienzklasse | | | | | |
| Heizung (A+++ - D) | | | | | |
| Warmwasser (A+ - F) | - | | | | |
| Allgemein | | | | | |
| Leistungsgröße | 10 kW | 20 kW | 24 kW | 20 kW | 24 kW |
| Normnutzungsgrad | 84 % (Hs) / 93 % (Hi) | 84 % (Hs) / 93 % (Hi) | 84 % (Hs) / 93 % (Hi) | 84 % (Hs) / 93 % (Hi) | 84 % (Hs) / 93 % (Hi) |
| Maße unverpackt (Höhe / Breite / Tiefe) | 800 / 440 / 360 mm | 800 / 440 / 360 mm | 800 / 440 / 360 mm | 800 / 440 / 360 mm | 800 / 440 / 360 mm |
| Gewicht | 39 kg | 44 kg | 44 kg | 44 kg | 44 kg |
| Gasarten | Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas | Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas | Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas | Erdgas E, Erdgas LL | Erdgas E, Erdgas LL |

Wir helfen Ihnen gerne weiter:



Wärme
 Lüftung
 Neue Energien

Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
 Berghauser Str. 40, 42859 Remscheid
www.vaillant.de