

**Zertifikat der Konformität
der werkseigenen Produktionskontrolle****0036 CPR 91340 007**

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung - CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

**Mehrschalige Systemabgasanlage mit
metallischem Innenrohr und mineralischem Schacht
Typ EW 2.0
Ausführungen**

Modell 0.1	EN 1856-1	T200 H1 W V2 L50050 OXXX
Modell 0.2	EN 1856-1	T600 N1 W V2 L50050 GXXX
Modell 0.2a	EN 1856-1	T400 N1 W V2 L50050 GXXX
Modell 0.3	EN 1856-1	T600 H1 W V2 L50055 GXXX
Modell 0.4	EN 1856-1	T400 N1 D V3 L50060 GXXX

für Details der Kennzeichnung siehe Seite 2 des Zertifikates

hergestellt von

**Schornsteintechnik Neumarkt GmbH
Mussinanstraße 63
92318 Neumarkt**

im Herstellwerk

Werk 6

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm

EN 1856-1:2009

entsprechend System 2+ angewendet werden und dass die werkseigene Produktionskontrolle alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt.

Die Feststellung des Produkt-Typs anhand einer Typprüfung ist dokumentiert im Bericht: TÜV SÜD Industrie Service GmbH A 1352-00/04 mit Ergänzungen.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 2020-06-22 ausgestellt und bleibt gültig, solange sich die in der harmonisierten Norm genannten Prüfverfahren und/oder Anforderungen der werkseigenen Produktionskontrolle zur Bewertung der Leistung der erklärten Merkmale nicht ändern und das Produkt und die Herstellbedingungen im Werk nicht wesentlich geändert werden.

München, 2020-06-22

Johannes Steiglechner
Leiter Zertifizierungsstelle Bauprodukte



Systemabgasanlage Typ
EW 2.0

EN 1856-1

Modell 0.1 Überdruck mit Dichtungen

DN 80-300

DN 350-450

DN 500-600

T200 H1 W V2 L50050 O30

T200 H1 W V2 L50050 O45

T200 H1 W V2 L50050 O60

Modell 0.2 Unterdruck

DN 80-300

DN 350-450

DN 500-600

T600 N1 W V2 L50050 G30

T600 N1 W V2 L50050 G45

T600 N1 W V2 L50050 G60

Modell 0.2a Unterdruck

DN 80-300

DN 350-450

DN 500-600

T400 N1 W V2 L50050 G30

T400 N1 W V2 L50050 G45

T400 N1 W V2 L50050 G60

Modell 0.3 Überdruck metallisch dichtend

DN 80-300

DN 350-450

DN 500-600

T600 H1 W V2 L50055 G30

T600 H1 W V2 L50055 G45

T600 H1 W V2 L50055 G60

Modell 0.4 Unterdruck mit Dämmung

DN 80-300

DN 350-450

DN 500-600

T400 N1 D V3 L50060 G30

T400 N1 D V3 L50060 G45

T400 N1 D V3 L50060 G60