

FCC-2S

8718532957

Die Angaben entsprechen den Anforderungen der Verordnungen (EU) 811/2013, (EU) 812/2013, (EU) 813/2014 und (EU) 814/2013.

| Produktdaten                             | Symbol       | Einheit                            | 8718532957 |
|------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------|
| Kollektor-Aperturfläche                  | $A_{sol}$    | m <sup>2</sup>                     | 1,94       |
| Kollektor-Effizienz                      | $\eta_{col}$ | %                                  | 58         |
| Optischer Wirkungsgrad                   | $\eta_o$     |                                    | 0,761      |
| Linearer Wärmedurchgangskoeffizient      | $a_1$        | W/(m <sup>2</sup> K)               | 4,08       |
| Quadratischer Wärmedurchgangskoeffizient | $a_2$        | W/(m <sup>2</sup> K <sup>2</sup> ) | 0,012      |
| Einfallswinkel-Korrekturfaktor           | IAM          |                                    | 0,94       |





**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESSMANN**



 **Vaillant**

**WOLF**

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

**ROTEX**  
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller