

JUPA SO7-CSW2

7739614086

Soweit auf das Produkt anwendbar, beruhen die nachfolgenden Angaben auf Anforderungen der Verordnungen (EU) 811/2013 (Tabelle I) und (EU) 812/2013 (Tabelle II).

| Produktdaten                                                                  | Symbol       | Einheit                            | 7739614086 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------|
| <b>Tabelle I: Solareinrichtung zum Einsatz mit Raum- und Kombiheizgeräten</b> |              |                                    |            |
| Kollektor-Aperturfläche                                                       | $A_{sol}$    | m <sup>2</sup>                     | 10,00      |
| Kollektor-Effizienz                                                           | $\eta_{col}$ | %                                  | 62         |
| Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse                                   |              |                                    | -          |
| Warmhalteverlust                                                              | S            | W                                  | -          |
| Speichervolumen                                                               | V            | l                                  | -          |
| Speichervolumen                                                               | V            | m <sup>3</sup>                     | -          |
| Jährlicher nicht-solarer Wärmebeitrag bei Einsatz von Strom (M)               | $Q_{nonsol}$ | kWh                                | -          |
| Jährlicher nicht-solarer Wärmebeitrag bei Einsatz von Strom (L)               | $Q_{nonsol}$ | kWh                                | -          |
| Jährlicher nicht-solarer Wärmebeitrag bei Einsatz von Strom (XL)              | $Q_{nonsol}$ | kWh                                | -          |
| Jährlicher nicht-solarer Wärmebeitrag bei Einsatz von Strom (XXL)             | $Q_{nonsol}$ | kWh                                | -          |
| Leistungsaufnahme der Pumpe                                                   | solpump      | W                                  | -          |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand                                     | solstandby   | W                                  | -          |
| Jährlicher Hilfsstromverbrauch                                                | $Q_{aux}$    | kWh                                | -          |
| <b>Tabelle II: Solareinrichtung zum Einsatz mit Warmwasserbereitern</b>       |              |                                    |            |
| Kollektor-Aperturfläche                                                       | $A_{sol}$    | m <sup>2</sup>                     | 10,00      |
| Optischer Wirkungsgrad                                                        | $\eta_D$     |                                    | 1,000      |
| Linearer Wärmedurchgangskoeffizient                                           | $a_1$        | W/(m <sup>2</sup> K)               | 4,00       |
| Quadratischer Wärmedurchgangskoeffizient                                      | $a_2$        | W/(m <sup>2</sup> K <sup>2</sup> ) | 0,000      |
| Einfallswinkel-Korrekturfaktor                                                | IAM          |                                    | 1,00       |
| Speichervolumen                                                               | V            | l                                  | -          |
| Jährlicher nicht-solarer Wärmebeitrag bei Einsatz von Strom (M)               | $Q_{nonsol}$ | kWh                                | -          |
| Jährlicher nicht-solarer Wärmebeitrag bei Einsatz von Strom (L)               | $Q_{nonsol}$ | kWh                                | -          |
| Jährlicher nicht-solarer Wärmebeitrag bei Einsatz von Strom (XL)              | $Q_{nonsol}$ | kWh                                | -          |
| Jährlicher nicht-solarer Wärmebeitrag bei Einsatz von Strom (XXL)             | $Q_{nonsol}$ | kWh                                | -          |
| Leistungsaufnahme der Pumpe                                                   | solpump      | W                                  | -          |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand                                     | solstandby   | W                                  | -          |
| Jährlicher Hilfsstromverbrauch                                                | $Q_{aux}$    | kWh                                | -          |



**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESSMANN**



 **Vaillant**

**WOLF**

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

**ROTEX**  
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller